

REMAP



MANUAL DE INSTRUÇÕES

**PREPARAÇÃO DE CHIPS E DESBLOQUEIO T-42
PARA CLONNY CAR**

**SR110047
CARGA 25**

WWW.CHAVESGOLD.COM.BR

GOLD
Evolution

INDICE**PREPARAÇÃO DE CHIPS E DESBLOQUEIO T-42
PARA CLONNY CAR****FERRAMENTAS - CLONNY CAR****DESBLOQUEIO - PREPARAÇÃO DE TRANSPONDER**

Rotina Para Verificação - Ferramentas - Clonny Car	
Desbloquear Transponder.....	03
Rotina Para Verificação - Ferramentas - Clonny Car	
Preparação Transponder.....	05
Ilustração do Clonny Car e Transponder Megamos	
Accloppamento ao Remap III.....	07

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FERRAMENTAS - CLONNY CAR - DESBLOQUEAR TRANSPONDER

Escolha a opção do menú a ser verificado.
(neste procedimento seleccione Ferramentas) Toque em ENTRAR.

1º Passo

11/06/12 15:10:55

REMAP III

- Fabricante
- Ultimo modulo
- Configuração
- Ferramentas
- Licencas
- Garantia Complementar
- Atualizar software

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Escolha a Ferramenta a ser verificada.
(neste procedimento seleccione Clonny car) Toque em ENTRAR.

Ferramentas

Ferramentas

- Clonny car

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento seleccione Desbloqueio) Toque em ENTRAR. Realiza o desbloqueio do TRANSPONDER.

Fabricante

***\Ferramentas\Clonny car

- Desbloqueio
- Preparacao

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FERRAMENTAS - CLONNY CAR - DESBLOQUEAR TRANSPONDER

4º Passo



Escolha o modelo de transponder a ser desbloqueado a ser verificado. (neste procedimento selecione Imobilizador T 42 / ID 48) Toque em ENTRAR.

OBS.: Desbloqueia o Transponder Linha VOLKS - AUDI - SEAT - SKODA, todos T42 / ID48.

Não desbloqueia os T44, T45, e T46, e nem os da linha FIAT abaixo do ano 2000.

5º Passo



Neste momento deve-se aclopar o Clonny Car no Remap III e inserir a chave no Clonny Car. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 4º Passo.

6º Passo



Neste momento está sendo feito o desbloqueio do Transponder.

OBSERVAÇÃO:

1 - Caso a chave não for reconhecida, ou detectada, aparecerá a mensagem: ERRO AO DESBLOQUEAR O TRANSPONDER.

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FERRAMENTAS - CLONNY CAR - PREPARAÇÃO TRANSPONDER

Escolha a opção do menú a ser verificado.
(neste procedimento seleccione Ferramentas) Toque em ENTRAR.

1º Passo

11/06/12 15:10:55

REMAP III

- Fabricante
- Ultimo modulo
- Configuração
- **Ferramentas**
- Licencas
- Garantia Complementar
- Atualizar software

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Escolha a Ferramenta a ser verificada.
(neste procedimento seleccione Clonny car) Toque em ENTRAR.

Ferramentas

Ferramentas

- **Clonny car**

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento seleccione Preparação). Toque em ENTRAR.

Fabricante

***\Ferramentas\Clonny car

- Desbloqueio
- **Preparacao**

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FERRAMENTAS - CLONNY CAR - PREPARAÇÃO TRANSPONDER

4º Passo

Escolha o modelo de transponder a ser verificado. (neste procedimento selecione Imobilizador Id40 - T16 OPEL) Toque em ENTRAR.

Para usar um Transponder T01 virgem para transformar nos ID relacionados abaixo:

ID40-T16 OPEL
ID41-T21 NISSAN
ID42-T15 VAG
ID44-T24 VW
ID44-T24 VV/MI (Volvo - Mitsubishi)
ID45-T22 PEUGEOT

Usar um Transponder virgem para transformar no ID46 abaixo:

ID46-T25 RENAULT (Clio II - Logo e Sandeiro)

OBS.: T21 (NISSAN) e T22 (PEUGEOT), bloqueia o Transponder para ser utilizado somente nesses ID.

5º Passo

Neste momento deve-se aclopar o Clonny Car no Remap III e inserir o transponder especificado no Clonny Car. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 4º Passo.

6º Passo

Neste momento está sendo feita a leitura do Transponder.

OBSERVAÇÃO:

1 - Caso a chave não for reconhecida, ou detectada, aparecerá a mensagem: CLONNY CAR ERRO: CHAVE NÃO DETECTADA.

ILUSTRAÇÃO DO CLONNY CAR E TRANSPONDER MEGAMOS ACLOPAMENTO AO REMAP III



NOTA: Para trabalhar com o Clonny Car e Pinça, tem que está ligado na fonte de alimentação.



BOBINA

**USANDO O
TRANSPONDER**

Coloque o Transponder com a bobina virada para cima dentro da chave. Após programar no Clonny Car, se necessário for para utilização no veículo, usar a bobina virada para baixo.

**VOLTA
AO
INDICE**