

REMAP



MANUAL DE INSTRUÇÕES

**LEITURA E PROGRAMAÇÃO GOL G5
ALARME GM 2009**

**SR110058
CARGA 26**

WWW.CHAVESGOLD.COM.BR

GOLD
Evolution

INDICE

**LEITURA E PROGRAMAÇÃO GOL G5
ALARME GM 2009****GM - ASTRA - ANO 1998 A 2001 / ANO 2002 A 2008****TELECOMANDO**

Rotina Para Verificação - Telecomando.....	26
Rotina Para Verificação - Telecomando Alarme (HL / Delphi / Meriva) Número Alarme Via Diagnóstico.....	29
Rotina Para Verificação - Telecomando Alarme (HL / Delphi / Meriva) Programar Via Diagnóstico.....	30
Rotina Para Verificação - Telecomando Alarme (HL / Delphi / Meriva) Apagar Via Diagnóstico.....	31

GM - ASTRA - ANO 2002 A 2009 / ANO 2009 A 2010**TELECOMANDO**

Rotina Para Verificação - Telecomando.....	32
Rotina Para Verificação - Telecomando Alarme (HL / Delphi / Meriva) Número Alarme Via Diagnóstico.....	35
Rotina Para Verificação - Telecomando Alarme (HL / Delphi / Meriva) Programar Via Diagnóstico.....	36
Rotina Para Verificação - Telecomando Alarme (HL / Delphi / Meriva) Apagar Via Diagnóstico.....	37

INDICE

LEITURA E PROGRAMAÇÃO GOL G5 ALARME GM 2009

GM - BLAZER - ANO 2007 A 2009

CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME 7.9.9

Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic ME 7.9.9.....	38
Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic ME 7.9.9	
Ler Senha Via Diagnóstico.....	41
Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic ME 7.9.9	
Ler Chassi Via Diagnóstico.....	42
Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic ME 7.9.9	
Gravar Número Chassi Via Diagnóstico.....	43
Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic ME 7.9.9	
Número Chassi Via Diagnóstico.....	45

GM - BLAZER - ANO 2007 A 2009

CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME 7.9.9

Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic ME 7.9.9.....	46
Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic ME 7.9.9	
Ler Senha Via Pinca Soic 8.....	48

INDICE

**LEITURA E PROGRAMAÇÃO GOL G5
ALARME GM 2009****GM - CELTA FLEX ANO 2009 A 2010****TELECOMANDO 2009**

Rotina Para Verificação - Telecomando.....	49
Rotina Para Verificação - Telecomando 2009	
Programar Via Diagnóstico.....	52
Rotina Para Verificação - Telecomando	
Apagar Via Diagnóstico.....	53

INDICE

LEITURA E PROGRAMAÇÃO GOL G5 ALARME GM 2009

GM - CORSA - ANO 2003 A 2010

CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME 7.9.9

Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic ME 7.9.9.....	54
Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic ME 7.9.9 Ler Senha Via Diagnóstico.....	57
Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic ME 7.9.9 Ler Chassi Via Diagnóstico.....	58
Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic ME 7.9.9 Gravar Número Chassi Via Diagnóstico.....	59
Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic ME 7.9.9 Número Chassi Via Diagnóstico.....	61

GM - CORSA - ANO 2003 A 2010

CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME 7.9.9

Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic ME 7.9.9.....	62
Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic ME 7.9.9 Ler Senha Via Pinca Soic 8.....	64

INDICE

LEITURA E PROGRAMAÇÃO GOL G5 ALARME GM 2009

GM - CORSA C - ANO 2003 A 2005

CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME 7.9.9

Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic ME 7.9.9.....	65
Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic ME 7.9.9 Ler Senha Via Diagnóstico.....	68
Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic ME 7.9.9 Ler Chassi Via Diagnóstico.....	69
Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic ME 7.9.9 Gravar Número Chassi Via Diagnóstico.....	70
Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic ME 7.9.9 Número Chassi Via Diagnóstico.....	72

GM - CORSA C - ANO 2003 A 2005

CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME 7.9.9

Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic ME 7.9.9.....	73
Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic ME 7.9.9 Ler Senha Via Pinca Soic 8.....	75

GM - CORSA C - ANO 2002 A 2003 / ANO 2004 A 2008

TELECOMANDO

Rotina Para Verificação - Telecomando.....	76
Rotina Para Verificação - Telecomando Alarme (HL / Delphi / Meriva) Número Alarme Via Diagnóstico.....	79
Rotina Para Verificação - Telecomando Alarme (HL / Delphi / Meriva) Programar Via Diagnóstico.....	80
Rotina Para Verificação - Telecomando Alarme (HL / Delphi / Meriva) Apagar Via Diagnóstico.....	81

INDICE

LEITURA E PROGRAMAÇÃO GOL G5 ALARME GM 2009

GM - CORSA FLEX - ANO 2004 A 2009

CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME 7.9.9

Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic ME 7.9.9.....	82
Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic ME 7.9.9 Ler Senha Via Diagnóstico.....	85
Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic ME 7.9.9 Ler Chassi Via Diagnóstico.....	86
Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic ME 7.9.9 Gravar Número Chassi Via Diagnóstico.....	87
Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic ME 7.9.9 Número Chassi Via Diagnóstico.....	89

GM - CORSA FLEX - ANO 2004 A 2009

CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME 7.9.9

Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic ME 7.9.9.....	90
Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic ME 7.9.9 Ler Senha Via Pinca Soic 8.....	92

GM - CORSA FLEX - ANO 2004 A 2008

TELECOMANDO

Rotina Para Verificação - Telecomando.....	93
Rotina Para Verificação - Telecomando Alarme (HL / Delphi / Meriva) Número Alarme Via Diagnóstico.....	96
Rotina Para Verificação - Telecomando Alarme (HL / Delphi / Meriva) Programar Via Diagnóstico.....	97
Rotina Para Verificação - Telecomando Alarme (HL / Delphi / Meriva) Apagar Via Diagnóstico.....	98

GM - CORSA FLEX - ANO 2009 EM DIANTE

TELECOMANDO 2009

Rotina Para Verificação - Telecomando.....	99
Rotina Para Verificação - Telecomando 2009 Programar Via Diagnóstico.....	102
Rotina Para Verificação - Telecomando Apagar Via Diagnóstico.....	103

INDICE

**LEITURA E PROGRAMAÇÃO GOL G5
ALARME GM 2009****GM - MERIVA - ANO 2003 A 2008****TELECOMANDO**

Rotina Para Verificação - Telecomando.....	104
Rotina Para Verificação - Telecomando Alarme (HL / Delphi / Meriva) Número Alarme Via Diagnóstico.....	107
Rotina Para Verificação - Telecomando Alarme (HL / Delphi / Meriva) Programar Via Diagnóstico.....	108
Rotina Para Verificação - Telecomando Alarme (HL / Delphi / Meriva) Apagar Via Diagnóstico.....	109

GM - MERIVA ANO 2009 A 2010**TELECOMANDO 2009**

Rotina Para Verificação - Telecomando.....	110
Rotina Para Verificação - Telecomando 2009 Programar Via Diagnóstico.....	113
Rotina Para Verificação - Telecomando Apagar Via Diagnóstico.....	114

INDICE

**LEITURA E PROGRAMAÇÃO GOL G5
ALARME GM 2009****GM - MERIVA FLEX - ANO 2003 A 2008****TELECOMANDO**

Rotina Para Verificação - Telecomando.....	115
Rotina Para Verificação - Telecomando	
Alarme (HL / Delphi / Meriva) Número Alarme Via Diagnóstico.....	118
Rotina Para Verificação - Telecomando	
Alarme (HL / Delphi / Meriva) Programar Via Diagnóstico.....	119
Rotina Para Verificação - Telecomando	
Alarme (HL / Delphi / Meriva) Apagar Via Diagnóstico.....	120

INDICE

**LEITURA E PROGRAMAÇÃO GOL G5
ALARME GM 2009****GM - MONTANA - ANO 2004 A 2008****TELECOMANDO**

Rotina Para Verificação - Telecomando.....	121
Rotina Para Verificação - Telecomando Alarme (HL / Delphi / Meriva) Número Alarme Via Diagnóstico.....	124
Rotina Para Verificação - Telecomando Alarme (HL / Delphi / Meriva) Programar Via Diagnóstico.....	125
Rotina Para Verificação - Telecomando Alarme (HL / Delphi / Meriva) Apagar Via Diagnóstico.....	126

INDICE

**LEITURA E PROGRAMAÇÃO GOL G5
ALARME GM 2009****GM - MONTANA FLEX - ANO 2005 A 2008****TELECOMANDO**

Rotina Para Verificação - Telecomando.....	127
Rotina Para Verificação - Telecomando Alarme (HL / Delphi / Meriva) Número Alarme Via Diagnóstico.....	130
Rotina Para Verificação - Telecomando Alarme (HL / Delphi / Meriva) Programar Via Diagnóstico.....	131
Rotina Para Verificação - Telecomando Alarme (HL / Delphi / Meriva) Apagar Via Diagnóstico.....	132

GM - MONTANA FLEX ANO 2009 A 2010**TELECOMANDO 2009**

Rotina Para Verificação - Telecomando.....	133
Rotina Para Verificação - Telecomando 2009 Programar Via Diagnóstico.....	136
Rotina Para Verificação - Telecomando Apagar Via Diagnóstico.....	137

INDICE

**LEITURA E PROGRAMAÇÃO GOL G5
ALARME GM 2009****GM - PRISMA ANO 2009 A 2010****TELECOMANDO 2009**

Rotina Para Verificação - Telecomando.....	138
Rotina Para Verificação - Telecomando 2009	
Programar Via Diagnóstico.....	141
Rotina Para Verificação - Telecomando	
Apagar Via Diagnóstico.....	142

INDICE

LEITURA E PROGRAMAÇÃO GOL G5 ALARME GM 2009

GM - S10 - ANO 2007 A 2009

CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME 7.9.9

Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic ME 7.9.9.....	143
Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic ME 7.9.9 Ler Senha Via Diagnóstico.....	146
Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic ME 7.9.9 Ler Chassi Via Diagnóstico.....	147
Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic ME 7.9.9 Gravar Número Chassi Via Diagnóstico.....	148
Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic ME 7.9.9 Número Chassi Via Diagnóstico.....	150

GM - S10 - ANO 2007 A 2009

CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME 7.9.9

Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic ME 7.9.9.....	151
Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic ME 7.9.9 Ler Senha Via Pinca Soic 8.....	153

GM - S10 - ANO 2001 A 2008

TELECOMANDO

Rotina Para Verificação - Telecomando.....	154
Rotina Para Verificação - Telecomando Alarme (HL / Delphi / Meriva) Número Alarme Via Diagnóstico.....	157
Rotina Para Verificação - Telecomando Alarme (HL / Delphi / Meriva) Programar Via Diagnóstico.....	158
Rotina Para Verificação - Telecomando Alarme (HL / Delphi / Meriva) Apagar Via Diagnóstico.....	159

GM - S10 ANO 2009 A 2010

TELECOMANDO 2009

Rotina Para Verificação - Telecomando.....	160
Rotina Para Verificação - Telecomando 2009 Programar Via Diagnóstico.....	163
Rotina Para Verificação - Telecomando Apagar Via Diagnóstico.....	164

INDICE

**LEITURA E PROGRAMAÇÃO GOL G5
ALARME GM 2009****GM - TIGRA - ANO 1998 A 2002****TELECOMANDO**

Rotina Para Verificação - Telecomando.....	165
Rotina Para Verificação - Telecomando Alarme (HL / Delphi / Meriva) Número Alarme Via Diagnóstico.....	168
Rotina Para Verificação - Telecomando Alarme (HL / Delphi / Meriva) Programar Via Diagnóstico.....	169
Rotina Para Verificação - Telecomando Alarme (HL / Delphi / Meriva) Apagar Via Diagnóstico.....	170

INDICE

**LEITURA E PROGRAMAÇÃO GOL G5
ALARME GM 2009****GM - VECTRA - ATE ANO 2000 / ANO 2001 A 2005 / ANO 2006 A 2008****TELECOMANDO**

Rotina Para Verificação - Telecomando.....	171
Rotina Para Verificação - Telecomando	
Alarme (HL / Delphi / Meriva) Número Alarme Via Diagnóstico.....	174
Rotina Para Verificação - Telecomando	
Alarme (HL / Delphi / Meriva) Programar Via Diagnóstico.....	175
Rotina Para Verificação - Telecomando	
Alarme (HL / Delphi / Meriva) Apagar Via Diagnóstico.....	176

INDICE

LEITURA E PROGRAMAÇÃO GOL G5 ALARME GM 2009

GM - VECTRA FLEX - ANO 2009 A 2010

CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME 7.9.9

Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic ME 7.9.9.....	177
Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic ME 7.9.9 Ler Senha Via Diagnóstico.....	180
Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic ME 7.9.9 Ler Chassi Via Diagnóstico.....	181
Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic ME 7.9.9 Gravar Número Chassi Via Diagnóstico.....	182
Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic ME 7.9.9 Número Chassi Via Diagnóstico.....	184

GM - VECTRA FLEX - ANO 2009 A 2010

CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME 7.9.9

Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic ME 7.9.9.....	185
Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic ME 7.9.9 Ler Senha Via Pinca Soic 8.....	187

GM - VECTRA FLEX ANO 2009 A 2010

TELECOMANDO 2009

Rotina Para Verificação - Telecomando.....	188
Rotina Para Verificação - Telecomando 2009 Programar Via Diagnóstico.....	191
Rotina Para Verificação - Telecomando Apagar Via Diagnóstico.....	192

INDICE

**LEITURA E PROGRAMAÇÃO GOL G5
ALARME GM 2009****GM - ZAFIRA - ANO 1998 A 2001 / ANO 2002 A 2008****TELECOMANDO**

Rotina Para Verificação - Telecomando.....	193
Rotina Para Verificação - Telecomando	
Alarme (HL / Delphi / Meriva) Número Alarme Via Diagnóstico.....	196
Rotina Para Verificação - Telecomando	
Alarme (HL / Delphi / Meriva) Programar Via Diagnóstico.....	197
Rotina Para Verificação - Telecomando	
Alarme (HL / Delphi / Meriva) Apagar Via Diagnóstico.....	198

INDICE

LEITURA E PROGRAMAÇÃO GOL G5 ALARME GM 2009

GM - ZAFIRA FLEX - ANO 2009 A 2010

CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME 7.9.9

Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic ME 7.9.9.....	199
Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic ME 7.9.9 Ler Senha Via Diagnóstico.....	202
Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic ME 7.9.9 Ler Chassi Via Diagnóstico.....	203
Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic ME 7.9.9 Gravar Número Chassi Via Diagnóstico.....	204
Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic ME 7.9.9 Número Chassi Via Diagnóstico.....	206

GM - ZAFIRA FLEX - ANO 2009 A 2010

CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME 7.9.9

Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic ME 7.9.9.....	207
Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic ME 7.9.9 Ler Senha Via Pinca Soic 8.....	209

GM - ZAFIRA FLEX - ANO 2005 A 2008

TELECOMANDO

Rotina Para Verificação - Telecomando.....	210
Rotina Para Verificação - Telecomando Alarme (HL / Delphi / Meriva) Número Alarme Via Diagnóstico.....	213
Rotina Para Verificação - Telecomando Alarme (HL / Delphi / Meriva) Programar Via Diagnóstico.....	214
Rotina Para Verificação - Telecomando Alarme (HL / Delphi / Meriva) Apagar Via Diagnóstico.....	215

GM - ZAFIRA FLEX ANO 2009 A 2010

TELECOMANDO 2009

Rotina Para Verificação - Telecomando.....	216
Rotina Para Verificação - Telecomando 2009 Programar Via Diagnóstico.....	219
Rotina Para Verificação - Telecomando Apagar Via Diagnóstico.....	220

INDICE

LEITURA E PROGRAMAÇÃO GOL G5 ALARME GM 2009

VOLKSWAGEN - GOL

CENTRAL BOSCH MOTRONIC MP 9.0

Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic MP 9.0.....	221
Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic MP 9.0	
Descodificar Via Pinça Soic 8.....	223
Ilustração da Identificação da Central Bosch Motronic MP 9.0.....	224
Ilustração da Localização da memória para Descodificar Via Pinça Soic 8.....	225

VOLKSWAGEN - GOL

CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5.30

Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic 7.5.30.....	226
Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic 7.5.30	
Informações Via Pinça Soic 8.....	227
Ilustração da Identificação da Central Bosch Motronic ME 7.5.30.....	228
Ilustração da Localização da memória SMD 95040 e Aplicação da Pinça Pomona.....	229

VOLKSWAGEN - GOL

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GV

Rotina Para Verificação - Central Magneti Marelli IAW 4GV.....	230
Rotina Para Verificação - Central Magneti Marelli IAW 4GV	
Ler Senha Via Pinça Soic 8.....	231
Ilustração da Identificação da Central Magneti Marelli IAW 4GV.....	232
Ilustração da Localização da memória para Ler Senha do Imobilizador.....	233
Ilustração da Localização da memória SMD 95320 e Aplicação da Pinça Pomona.....	234

VOLKSWAGEN - GOL

PAINEL MARELLI 5U0920820A

Rotina Para Verificação - Painel Marelli 5U0920820A.....	235
Rotina Para Verificação - Painel Marelli 5U0920820A	
Ler Senha Via Pinça Soic 8.....	237

INDICE

LEITURA E PROGRAMAÇÃO GOL G5 ALARME GM 2009

VOLKSWAGEN - GOL G4 - ANO 2008 EM DIANTE

CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5.30

Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic 7.5.30	
Número ECU Via Diagnostico.....	238

VOLKSWAGEN - GOL G4 - ANO 2008 EM DIANTE

CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5.30

Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic 7.5.30	
Informações Via Pinça Soic 8.....	242

VOLKSWAGEN - GOL G4 - ANO 2008 EM DIANTE

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GV

Rotina Para Verificação - Central Magneti Marelli IAW 4GV	
Número ECU Via Diagnostico.....	245

VOLKSWAGEN - GOL G4 - ANO 2008 EM DIANTE

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GV

Rotina Para Verificação - Central Magneti Marelli IAW 4GV	
Ler Senha Via Pinça Soic 8.....	249
Ilustração da Identificação da Central Magneti Marelli IAW 4GV.....	232
Ilustração da Localização da memória para Ler Senha do Imobilizador.....	233
Ilustração da Localização da memória SMD 95320 e Aplicação da Pinça Pomona.....	234

VOLKSWAGEN - GOL G4 - ANO 2008 EM DIANTE

PAINEL GOL G4

Rotina Para Verificação - Painel.....	252
Rotina Para Verificação - Painel.	
Apresentar Chaves Via Diagnostico.....	255
Rotina Para Verificação - Painel.	
Número Painel Via Diagnostico.....	258

INDICE

LEITURA E PROGRAMAÇÃO GOL G5 ALARME GM 2009

VOLKSWAGEN - GOL G5 - ANO 2008 EM DIANTE CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5.30

Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic 7.5.30
Número ECU Via Diagnostico.....259

VOLKSWAGEN - GOL G5 - ANO 2008 EM DIANTE CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5.30

Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic 7.5.30
Informações Via Pinça Soic 8.....263

VOLKSWAGEN - GOL G5 - ANO 2008 EM DIANTE CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GV

Rotina Para Verificação - Central Magneti Marelli IAW 4GV
Número ECU Via Diagnostico.....266

VOLKSWAGEN - GOL G5 - ANO 2008 EM DIANTE CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GV

Rotina Para Verificação - Central Magneti Marelli IAW 4GV
Ler Senha Via Pinça Soic 8.....270
Ilustração da Identificação da Central Magneti Marelli IAW 4GV232
Ilustração da Localização da memória para Ler Senha do Imobilizador.....233
Ilustração da Localização da memória SMD 95320 e Aplicação da Pinça Pomona.....234

VOLKSWAGEN - GOL G5 - ANO 2008 EM DIANTE PAINEL GOL G5

Rotina Para Verificação - Painel.....273
Rotina Para Verificação - Painel.
Apresentar Chaves Via Diagnostico.....276
Rotina Para Verificação - Painel.
Número Painel Via Diagnostico.....279

VOLKSWAGEN - GOL G5 PAINEL MARELLI 5U0920820A

Rotina Para Verificação - Painel Marelli 5U0920820A.....280
Rotina Para Verificação - Painel Marelli 5U0920820A
Ler Senha Via Pinça Soic 8.....282

INDICE

**LEITURA E PROGRAMAÇÃO GOL G5
ALARME GM 2009****VOLKSWAGEN - KOMBI****CENTRAL BOSCH MOTRONIC MP 9.0**

Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic MP 9.0.....	283
Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic MP 9.0	
Descodificar Via Pinça Soic 8.....	285
Ilustração da Identificação da Central Bosch Motronic MP 9.0.....	224
Ilustração da Localização da memória para Descodificar Via Pinça Soic 8.....	225

INDICE**LEITURA E PROGRAMAÇÃO GOL G5
ALARME GM 2009****VOLKSWAGEN - PARATI****CENTRAL BOSCH MOTRONIC MP 9.0**

Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic MP 9.0.....	286
Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic MP 9.0	
Descodificar Via Pinça Soic 8.....	288
Ilustração da Identificação da Central Bosch Motronic MP 9.0.....	224
Ilustração da Localização da memória para Descodificar Via Pinça Soic 8.....	225

INDICE

**LEITURA E PROGRAMAÇÃO GOL G5
ALARME GM 2009****VOLKSWAGEN - SAVEIRO****CENTRAL BOSCH MOTRONIC MP 9.0**

Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic MP 9.0.....	289
Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic MP 9.0	
Descodificar Via Pinça Soic 8.....	291
Ilustração da Identificação da Central Bosch Motronic MP 9.0.....	224
Ilustração da Localização da memória para Descodificar Via Pinça Soic 8.....	225

INDICE

LEITURA E PROGRAMAÇÃO GOL G5 ALARME GM 2009

VOLKSWAGEN - VOYAGE - ANO 2008 EM DIANTE

CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5.30

Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic 7.5.30	
Número ECU Via Diagnostico.....	292

VOLKSWAGEN - VOYAGE - ANO 2008 EM DIANTE

CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5.30

Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic 7.5.30	
Informações Via Pinça Soic 8.....	296

VOLKSWAGEN - VOYAGE - ANO 2008 EM DIANTE

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GV

Rotina Para Verificação - Central Magneti Marelli IAW 4GV	
Número ECU Via Diagnostico.....	299

VOLKSWAGEN - VOYAGE - ANO 2008 EM DIANTE

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GV

Rotina Para Verificação - Central Magneti Marelli IAW 4GV	
Ler Senha Via Pinça Soic 8.....	303
Ilustração da Identificação da Central Magneti Marelli IAW 4GV	232
Ilustração da Localização da memória para Ler Senha do Imobilizador.....	233
Ilustração da Localização da memória SMD 95320 e Aplicação da Pinça Pomona.....	234

VOLKSWAGEN - VOYAGE - ANO 2008 EM DIANTE

PAINEL VOYAGE

Rotina Para Verificação - Painel.....	306
Rotina Para Verificação - Painel. Apresentar Chaves Via Diagnostico.....	309
Rotina Para Verificação - Painel. Número Painel Via Diagnostico.....	312

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - ASTRA - ANO 1998 A 2001 / ANO 2002 A 2008
TELECOMANDO

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione GM)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- GM

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Astra) Toque em
ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\GM

- Astra

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Telecomando) Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\GM\Asta

- Telecomando

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - ASTRA - ANO 1998 A 2001 / ANO 2002 A 2008
TELECOMANDO

4º Passo



Escolha o ano a ser verificado. (neste procedimento selecione 1998 a 2001) Toque em ENTRAR. Este procedimento é também usado para os modelos Astra ano 2002 a 2008)

Escolha o ano

***\GM\Astra\Telecomando

- 1998 a 2001
- 2002 a 2008

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo



Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\1998 a 2001

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**GM - ASTRA - ANO 1998 A 2001 / ANO 2002 A 2008****TELECOMANDO****6º Passo**

Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

7º Passo

Escolha a opção
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

8º Passo

Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - ASTRA - ANO 1998 A 2001 / ANO 2002 A 2008

TELECOMANDO - ALARME (HL / DELPHI / MERIVA)

NUMERO ALARME VIA DIAGNOSTICO

9º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento seleccione Numero
Alarme) Toque em ENTRAR.

Alarme HL

***\Diagnostico

- Numero alarme
- Programar
- Apagar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

10º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição
para dar continuidade ao procedimento.
Aperte **ENTER** para continuar o
procedimento. Apertando ESC volta ao 9º
Passo.

Alarme HL

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a
operação.

Alarme HL

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - ASTRA - ANO 1998 A 2001 / ANO 2002 A 2008

TELECOMANDO - ALARME (HL / DELPHI / MERIVA) - PROGRAMAR VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento seleccione Programar) Toque em ENTRAR.

Alarme HL

***\Diagnostico

- Numero alarme ▶
- Programar ▶
- Apagar ▶

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se entrar com a senha do alarme. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 1º Passo.

Alarme HL

Entrada de dados

Digite senha do alarme

0000

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 1º Passo.

Alarme HL

Informação ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Alarme HL

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - ASTRA - ANO 1998 A 2001 / ANO 2002 A 2008

TELECOMANDO - ALARME (HL / DELPHI / MERIVA) - APAGAR VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Alarme HL

***\Diagnostic

- Numero alarme ▶
- Programar ▶
- Apagar ▶

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Apagar)
Toque em ENTRAR.

2º Passo

Alarme HL

Entrada de dados

Digite senha do alarme

0000

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento deve-se entrar com a senha do alarme. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 1º Passo.

3º Passo

Alarme HL

Informação ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 1º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

Alarme HL

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - ASTRA FLEX - ANO 2002 A 2009 / ANO 2009 A 2010
TELECOMANDO

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione GM)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- GM

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Astra Flex) Toque
em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\GM

- Astra Flex

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Telecomando) Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\GM\Asta Flex

- Telecomando

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - ASTRA FLEX - ANO 2002 A 2009 / ANO 2009 A 2010
TELECOMANDO

4º Passo



Escolha o ano a ser verificado. (neste procedimento selecione 2002 a 2009) Toque em ENTRAR. Este procedimento é também usado para os modelos Astra ano 2009 a 2010)

Escolha o ano

***\GM\Astra\Telecomando

- 2002 a 2009
- 2009 a 2010

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo



Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\2002 a 2008

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - ASTRA FLEX - ANO 2002 A 2009 / ANO 2009 A 2010
TELECOMANDO

6º Passo



Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

7º Passo



Escolha a opção
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

8º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - ASTRA FLEX - ANO 2002 A 2009 / ANO 2009 A 2010

TELECOMANDO - ALARME (HL / DELPHI / MERIVA)

NUMERO ALARME VIA DIAGNOSTICO

9º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento seleccione Numero
Alarme) Toque em ENTRAR.

Alarme Delphi

***\Diagnostico

- Numero alarme
- Programar
- Apagar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

10º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição
para dar continuidade ao procedimento.
Aperte **ENTER** para continuar o
procedimento. Apertando ESC volta ao 9º
Passo.

Alarme Delphi

Informação

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a
operação.

Alarme Delphi

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - ASTRA FLEX - ANO 2002 A 2009 / ANO 2009 A 2010

TELECOMANDO - ALARME (HL / DELPHI / MERIVA) - PROGRAMAR VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento seleccione Programar) Toque em ENTRAR.

2º Passo

Neste momento deve-se entrar com a senha do alarme. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 1º Passo.

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 1º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - ASTRA FLEX - ANO 2002 A 2009 / ANO 2009 A 2010

TELECOMANDO - ALARME (HL / DELPHI / MERIVA) - APAGAR VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Alarme Delphi

***\Diagnostico

- Numero alarme
- Programar
- Apagar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Apagar)
Toque em ENTRAR.

2º Passo

Alarme Delphi

Entrada de dados

Digite senha do alarme

0000

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento deve-se entrar com a senha do alarme. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

3º Passo

Alarme Delphi

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

Alarme Delphi

Aguarde

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - BLAZER - ANO 2007 A 2009
CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME7.9.9

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione GM)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- GM

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Blazer)
Toque em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\GM

- Blazer

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Central)
Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\GM\Blazer

- Central

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - BLAZER - ANO 2007 A 2009
CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME7.9.9

4º Passo

Escolha o ano a ser verificado. (neste procedimento seleccione 2007 a 2009) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\GM\Blazer\Central

- 2007 a 2009

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento seleccione Motronic ME7.9.9) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Central\2007 a 2009

- Motronic ME7.9.9

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento seleccione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\Motronic ME7.9.9

- Diagnostico
- Pinca SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - BLAZER - ANO 2007 A 2009
CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME7.9.9

7º Passo



Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

8º Passo



Escolha a opção
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ATENÇÃO: Nos passos 7, 8 e 9, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

9º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - BLAZER - ANO 2007 A 2009
CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME7.9.9
LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

10º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Ler Senha)
Toque em ENTRAR.

Bosch ME7.9.9

***\Diagnostic

- Ler Senha
- Ler Chassi
- Gravar numero chassi
- Numero chassi

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

11º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição
para dar continuidade ao procedimento.
Aperte **ENTER** para continuar o
procedimento. Apertando ESC volta ao
10º Passo.

Bosch ME7.9.9

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a
operação.

Bosch ME7.9.9

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - BLAZER - ANO 2007 A 2009
CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME7.9.9
LER CHASSI VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento seleccione Ler Chassi) Toque em ENTRAR.

Bosch ME7.9.9

***\Diagnostico

- Ler Senha
- **Ler Chassi**
- Gravar numero chassi
- Numero chassi

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Bosch ME7.9.9

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Bosch ME7.9.9

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - BLAZER - ANO 2007 A 2009
CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME7.9.9
GRAVAR NUMERO CHASSI VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Gravar Numero Chassi) Toque em ENTRAR.

Bosch ME7.9.9

***\Diagnostic

- Ler Senha
- Ler Chassi
- Gravar numero chassi
- Numero chassi

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 1º Passo.

Bosch ME7.9.9

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Bosch ME7.9.9

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - BLAZER - ANO 2007 A 2009 - CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME7.9.9
GRAVAR NUMERO CHASSI VIA DIAGNOSTICO

3º Passo



Neste momento deve-se desligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento.

Bosch ME7.9.9

Informação ⓘ

Desligue a ignicao

ENTER

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

4º Passo



Neste momento deve-se entrar com o numero do chassi para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Bosch ME7.9.9

Entrada de dados

Entre o numero do chassi

0000000000

000000

ENTER ESC

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

5º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Bosch ME7.9.9

Informação ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER ESC

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Bosch ME7.9.9

Aguarde ⓘ

Inicializando...

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

VOLTA
AO
INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - BLAZER - ANO 2007 A 2009
CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME7.9.9
NUMERO CHASSI VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Bosch ME7.9.9

***\Diagnostico

- Ler Senha
- Ler Chassi
- Gravar numero chassi
- **Numero chassi**

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento seleccione Numero Chassi) Toque em ENTRAR.

2º Passo

Bosch ME7.9.9

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Bosch ME7.9.9

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - BLAZER - ANO 2007 A 2009
CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME7.9.9

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione GM)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- GM

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Blazer)
Toque em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\GM

- Blazer

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Central)
Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\GM\Blazer

- Central

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - BLAZER - ANO 2007 A 2009
CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME7.9.9

4º Passo

Escolha o ano a ser verificado. (neste procedimento selecione 2007 a 2009) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\GM\Blazer\Central

- 2007 a 2009

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Motronic ME7.9.9) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Central\2007 a 2009

- Motronic ME7.9.9

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Pinca SOIC 8) Toque em ENTRAR.

Interface

***\Motronic ME7.9.9

- Diagnostico
- Pinca SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

CONTINUA
NA PRÓXIMA
PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - BLAZER - ANO 2007 A 2009 - CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME7.9.9

LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

7º Passo



Escolha a memória ser verificada. (neste procedimento selecione SMD (25080) Toque em ENTRAR. Este procedimento é usado também para a memória SMD (95080).

Escolha memoria

***\Pinça SOIC 8

- SMD (25080)
- SMD (95080)

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

8º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Ler Senha) Toque em ENTRAR.

Escolha a opcao

***\SMD (25080)

- Ler senha

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

9º Passo

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha opcao

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

10º Passo



Neste momento a tela irá mostrar a senha lida do Imobilizador. Aperte **ENTER** e volte para o 8º Passo.

Escolha opcao

Informação

Senha do imobilizador
FFFF

ENTER

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

VOLTA
AO
INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - CELTA FLEX - ANO 2009 A 2010
TELECOMANDO

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione GM)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- GM

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Celta Flex) Toque
em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\GM

- Celta Flex

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Telecomando) Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\GM\Celta Flex

- Telecomando

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - CELTA FLEX - ANO 2009 A 2010
TELECOMANDO

4º Passo



Escolha o ano a ser verificado. (neste procedimento seleccione 2009 a 2010) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\Telecomando

- 2009 a 2010

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo



Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento seleccione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\2009 a 2010

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - CELTA FLEX - ANO 2009 A 2010
TELECOMANDO

6º Passo



Interface
Informação

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

7º Passo



Escolha a opção
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

8º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO - GM - CELTA FLEX - ANO 2009 A 2010
TELECOMANDO - 2009 - PROGRAMAR VIA DIAGNOSTICO

9º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Programar) Toque em ENTRAR.

TELECOMANDO 2009

***\Diagnostico

- Programar
- Apagar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

10º Passo

Neste momento deve-se entrar com a
senha do alarme. Aperte **ENTER** para
continuar o procedimento. Apertando **ESC**
volta ao 9º Passo.

TELECOMANDO 2009

Entrada de dados

Digite senha do
alarme

0000

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

11º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição
para dar continuidade ao procedimento.
Aperte **ENTER** para continuar o
procedimento. Apertando **ESC** volta ao 9º
Passo.

TELECOMANDO 2009

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a
operação.

TELECOMANDO 2009

Aguarde

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO - GM - CELTA FLEX - ANO 2009 A 2010

TELECOMANDO - 2009 - APAGAR VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

TELECOMANDO 2009

***\Diagnostic

- Programar
- Apagar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento seleccione Apagar) Toque em ENTRAR.

2º Passo

TELECOMANDO 2009

Entrada de dados

Digite senha do alarme

0000

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento deve-se entrar com a senha do alarme. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

3º Passo

TELECOMANDO 2009

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

TELECOMANDO 2009

Aguarde

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

VOLTA
AO
INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - CORSA - ANO 2003 A 2010
CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME7.9.9

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione GM)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- GM

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Corsa) Toque em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\GM

- Corsa

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Central)
Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\GM\Corsa

- Central

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - CORSA - ANO 2003 A 2010
CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME7.9.9

4º Passo

Escolha o ano a ser verificado. (neste procedimento seleccione 2003 a 2010) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\GM\Corsa\Central

- 2003 a 2010

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento seleccione Motronic ME7.9.9) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Central\2003 a 2010

- Motronic ME7.9.9

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento seleccione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\Motronic ME7.9.9

- Diagnostico
- Pinca SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - CORSA - ANO 2003 A 2010
CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME7.9.9

7º Passo



Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

8º Passo



Escolha a opção
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 7, 8 e 9, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

9º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - CORSA - ANO 2003 A 2010
CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME7.9.9

10º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Ler Senha)
Toque em ENTRAR.

Bosch ME7.9.9

***\Diagnostic

- Ler Senha
- Ler Chassi
- Gravar numero chassi
- Numero chassi

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

11º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição
para dar continuidade ao procedimento.
Aperte **ENTER** para continuar o
procedimento. Apertando ESC volta ao
10º Passo.

Bosch ME7.9.9

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a
operação.

Bosch ME7.9.9

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - CORSA - ANO 2003 A 2010
CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME7.9.9
LER CHASSI VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento seleccione Ler Chassi) Toque em ENTRAR.

Bosch ME7.9.9

***\Diagnostic

- Ler Senha
- **Ler Chassi**
- Gravar numero chassi
- Numero chassi

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Bosch ME7.9.9

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Bosch ME7.9.9

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - CORSA - ANO 2003 A 2010
CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME7.9.9
GRAVAR NUMERO CHASSI VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Gravar Numero Chassi) Toque em ENTRAR.

Bosch ME7.9.9

***\Diagnostic

- Ler Senha
- Ler Chassi
- Gravar numero chassi
- Numero chassi

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Bosch ME7.9.9

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Bosch ME7.9.9

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - CORSA - ANO 2003 A 2010 - CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME7.9.9
GRAVAR NUMERO CHASSI VIA DIAGNOSTICO

3º Passo

Neste momento deve-se desligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento.

Bosch ME7.9.9
 Informação ⓘ
 Desligue a ignicao
 ENTER
 Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

4º Passo

Neste momento deve-se entrar com o numero do chassi para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Bosch ME7.9.9
 Entrada de dados
 Entre o numero do chassi
 0000000000
 000000
 ENTER ESC
 Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

5º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Bosch ME7.9.9
 Informação ⓘ
 Ligue a ignicao
 ENTER ESC
 Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Bosch ME7.9.9
 Informação ⓘ
 Aguarde
 Inicializando...
 Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

VOLTA
 AO
 INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - CORSA - ANO 2003 A 2010
CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME7.9.9
NUMERO CHASSI VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Bosch ME7.9.9

***\Diagnostic

- Ler Senha
- Ler Chassi
- Gravar numero chassi
- Numero chassi

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento seleccione Numero Chassi) Toque em ENTRAR.

2º Passo

Bosch ME7.9.9

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Bosch ME7.9.9

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - CORSA - ANO 2003 A 2010
CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME7.9.9

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione GM)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- GM

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Corsa) Toque em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\GM

- Corsa

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Central)
Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\GM\Corsa

- Central

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - CORSA - ANO 2003 A 2010
CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME7.9.9

4º Passo

Escolha o ano a ser verificado. (neste procedimento seleccione 2003 a 2010) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\GM\Blazer\Central

- 2003 a 2010

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento seleccione Motronic ME7.9.9) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Central\2003 a 2010

- Motronic ME7.9.9

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento seleccione Pinca SOIC 8) Toque em ENTRAR.

Interface

***\Motronic ME7.9.9

- Diagnostico
- Pinca SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - CORSA - ANO 2003 A 2010 - CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME7.9.9

LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

7º Passo



Escolha a memória ser verificada. (neste procedimento selecione SMD (25080) Toque em ENTRAR. Este procedimento é usado também para a memória SMD (95080).

Escolha memoria

***\Pinça SOIC 8

- SMD (25080)
- SMD (95080)

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

8º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Ler Senha) Toque em ENTRAR.

Escolha a opcao

***\SMD (25080)

- Ler senha

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

9º Passo

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha opcao

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

10º Passo



Neste momento a tela irá mostrar a senha lida do Imobilizador. Aperte **ENTER** e volte para o 8º Passo.

Escolha opcao

Informaçao

Senha do imobilizador
FFFF

ENTER

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR



ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - CORSA C - ANO 2003 A 2005
CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME7.9.9

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione GM)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- GM

Voltar Acima Abaixo Entrar



2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Corsa C) Toque em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\GM

- Corsa C

Voltar Acima Abaixo Entrar



3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Central)
Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\GM\Corsa C

- Central

Voltar Acima Abaixo Entrar



ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - CORSA C - ANO 2003 A 2005
CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME7.9.9

4º Passo

Escolha o ano a ser verificado. (neste procedimento seleccione 2003 a 2005) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\GM\Corsa C\Central

- 2003 a 2005

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento seleccione Motronic ME7.9.9) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Central\2003 a 2005

- Motronic ME7.9.9

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento seleccione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\Motronic ME7.9.9

- Diagnostico
- Pinca SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - CORSA C - ANO 2003 A 2005
CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME7.9.9

7º Passo



Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

8º Passo



Escolha a opção
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 7, 8 e 9, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

9º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - CORSA C - ANO 2003 A 2005
CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME7.9.9
LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

10º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Ler Senha)
Toque em ENTRAR.

Bosch ME7.9.9

***\Diagnostico

- Ler Senha
- Ler Chassi
- Gravar numero chassi
- Numero chassi

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

11º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição
para dar continuidade ao procedimento.
Aperte **ENTER** para continuar o
procedimento. Apertando ESC volta ao
10º Passo.

Bosch ME7.9.9

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a
operação.

Bosch ME7.9.9

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - CORSA C - ANO 2003 A 2005
CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME7.9.9
LER CHASSI VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento seleccione Ler Chassi) Toque em ENTRAR.

Bosch ME7.9.9

***\Diagnostic

- Ler Senha
- **Ler Chassi**
- Gravar numero chassi
- Numero chassi

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Bosch ME7.9.9

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Bosch ME7.9.9

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - CORSA C - ANO 2003 A 2005
CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME7.9.9
GRAVAR NUMERO CHASSI VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Gravar Numero Chassi) Toque em ENTRAR.

Bosch ME7.9.9

***\Diagnostico

- Ler Senha
- Ler Chassi
- Gravar numero chassi
- Numero chassi

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Bosch ME7.9.9

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Bosch ME7.9.9

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - CORSA C - ANO 2003 A 2005 - CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME7.9.9

GRAVAR NUMERO CHASSI VIA DIAGNOSTICO

3º Passo

Neste momento deve-se desligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento.

Bosch ME7.9.9
Informação ⓘ
Desligue a ignicao
ENTER
Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

4º Passo

Neste momento deve-se entrar com o numero do chassi para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Bosch ME7.9.9
Entrada de dados
Entre o numero do chassi
0000000000
000000
ENTER ESC
Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

5º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Bosch ME7.9.9
Informação ⓘ
Ligue a ignicao
ENTER ESC
Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Bosch ME7.9.9
Aguarde ⓘ
Inicializando...
Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

VOLTA
AO
INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - CORSA C - ANO 2003 A 2005
CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME7.9.9
NUMERO CHASSI VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Bosch ME7.9.9

***\Diagnostico

- Ler Senha
- Ler Chassi
- Gravar numero chassi
- **Numero chassi**

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento seleccione Numero Chassi) Toque em ENTRAR.

2º Passo

Bosch ME7.9.9

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Bosch ME7.9.9

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - CORSA C - ANO 2003 A 2005
CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME7.9.9

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione GM)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- GM

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Corsa C) Toque
em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\GM

- Corsa C

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Central)
Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\GM\Corsa C

- Central

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - CORSA C - ANO 2003 A 2005
CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME7.9.9

4º Passo

Escolha o ano a ser verificado. (neste procedimento seleccione 2003 a 2005) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\GM\Blazer\Central

- 2003 a 2005

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento seleccione Motronic ME7.9.9) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Central\2003 a 2005

- Motronic ME7.9.9

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento seleccione Pinca SOIC 8) Toque em ENTRAR.

Interface

***\Motronic ME7.9.9

- Diagnostico
- Pinca SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - CORSA C - ANO 2003 A 2005 - CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME7.9.9

LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

7º Passo



Escolha a memória ser verificada. (neste procedimento selecione SMD (25080) Toque em ENTRAR. Este procedimento é usado também para a memória SMD (95080).

Escolha memoria

***\Pinça SOIC 8

- SMD (25080)
- SMD (95080)

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

8º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Ler Senha) Toque em ENTRAR.

Escolha a opcao

***\SMD (25080)

- Ler senha

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

9º Passo

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha opcao

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

10º Passo



Neste momento a tela irá mostrar a senha lida do Imobilizador. Aperte **ENTER** e volte para o 8º Passo.

Escolha opcao

Informaçao

Senha do imobilizador
FFFF

ENTER

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar



ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - CORSA C - ANO 2002 A 2003 / ANO 2004 A 2008
TELECOMANDO

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione GM)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- GM

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Corsa C) Toque
em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\GM

- Corsa C

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Telecomando) Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\GM\Corsa C

- Telecomando

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - CORSA C - ANO 2002 A 2003 / ANO 2004 A 2008
TELECOMANDO

4º Passo



Escolha o ano a ser verificado. (neste procedimento selecione 2002 a 2003) Toque em ENTRAR. Este procedimento é também usado para os modelos Corsa C ano 2004 a 2008)

Escolha o ano

***\GM\Astra\Telecomando

- 2002 a 2003
- 2004 a 2008

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo



Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\2002 a 2003

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - CORSA C - ANO 2002 A 2003 / ANO 2004 A 2008

TELECOMANDO

6º Passo



Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

7º Passo



Escolha a opção
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

8º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - CORSA C - ANO 2002 A 2003 / ANO 2004 A 2008

TELECOMANDO - ALARME (HL / DELPHI / MERIVA)

NUMERO ALARME VIA DIAGNOSTICO

9º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento seleccione Numero Alarme) Toque em ENTRAR.

Alarme HL

***\Diagnostico

- Numero alarme
- Programar
- Apagar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

10º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 9º Passo.

Alarme HL

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Alarme HL

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - CORSA C - ANO 2002 A 2003 / ANO 2004 A 2008

TELECOMANDO - ALARME (HL / DELPHI / MERIVA) - PROGRAMAR VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento seleccione
Programar) Toque em ENTRAR.

Alarme HL

***\Diagnostico

- Numero alarme ▶
- Programar ▶
- Apagar ▶

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se entrar com a
senha do alarme. Aperte **ENTER** para
continuar o procedimento. Apertando **ESC**
volta ao 1º Passo.

Alarme HL

Entrada de dados

Digite senha do
alarme

0000

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição
para dar continuidade ao procedimento.
Aperte **ENTER** para continuar o
procedimento. Apertando **ESC** volta ao 1º
Passo.

Alarme HL

Informação ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a
operação.

Alarme HL

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - CORSA C - ANO 2002 A 2003 / ANO 2004 A 2008

TELECOMANDO - ALARME (HL / DELPHI / MERIVA) - APAGAR VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Apagar)
Toque em ENTRAR.

2º Passo

Neste momento deve-se entrar com a
senha do alarme. Aperte **ENTER** para
continuar o procedimento. Apertando **ESC**
volta ao 1º Passo.

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição
para dar continuidade ao procedimento.
Aperte **ENTER** para continuar o
procedimento. Apertando **ESC** volta ao 1º
Passo.

Neste momento está sendo processada a
operação.

VOLTA
AO
INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - CORSA FLEX - ANO 2004 A 2009
CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME7.9.9

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione GM)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- GM

Voltar Acima Abaixo Entrar



2º Passo



Escolha o veiculo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Corsa Flex)
Toque em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\GM

- Corsa Flex

Voltar Acima Abaixo Entrar



3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Central)
Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\GM\Corsa Flex

- Central

Voltar Acima Abaixo Entrar



ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - CORSA FLEX - ANO 2004 A 2009
CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME7.9.9

4º Passo

Escolha o ano a ser verificado. (neste procedimento seleccione 2004 a 2009) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\GM\Blazer\Central

- 2004 a 2009

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento seleccione Motronic ME7.9.9) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Central\2004 a 2009

- Motronic ME7.9.9

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento seleccione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\Motronic ME7.9.9

- Diagnostico
- Pinca SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - CORSA FLEX - ANO 2004 A 2009
CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME7.9.9

7º Passo



Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

8º Passo



Escolha a opção
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ATENÇÃO: Nos passos 7, 8 e 9, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

9º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - CORSA FLEX - ANO 2004 A 2009
CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME7.9.9
LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

10º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
 (neste procedimento selecione Ler Senha)
 Toque em ENTRAR.

Bosch ME7.9.9

***\Diagnostic

- Ler Senha
- Ler Chassi
- Gravar numero chassi
- Numero chassi

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

11º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição
 para dar continuidade ao procedimento.
 Aperte **ENTER** para continuar o
 procedimento. Apertando ESC volta ao
 10º Passo.

Bosch ME7.9.9

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a
 operação.

Bosch ME7.9.9

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - CORSA FLEX - ANO 2004 A 2009
CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME7.9.9
LER CHASSI VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento seleccione Ler Chassi) Toque em ENTRAR.

Bosch ME7.9.9

***\Diagnostico

- Ler Senha
- **Ler Chassi**
- Gravar numero chassi
- Numero chassi

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Bosch ME7.9.9

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Bosch ME7.9.9

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - CORSA FLEX - ANO 2004 A 2009
CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME7.9.9
GRAVAR NUMERO CHASSI VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Gravar Numero Chassi) Toque em ENTRAR.

Bosch ME7.9.9

***\Diagnostico

- Ler Senha
- Ler Chassi
- Gravar numero chassi
- Numero chassi

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Bosch ME7.9.9

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Bosch ME7.9.9

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - CORSA FLEX - ANO 2004 A 2009 - CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME7.9.9
GRAVAR NUMERO CHASSI VIA DIAGNOSTICO

3º Passo

Neste momento deve-se desligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento.

Bosch ME7.9.9
 Informação ⓘ
 Desligue a ignicao
 ENTER
 Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

4º Passo

Neste momento deve-se entrar com o numero do chassi para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Bosch ME7.9.9
 Entrada de dados
 Entre o numero do chassi
 0000000000
 000000
 ENTER ESC
 Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

5º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Bosch ME7.9.9
 Informação ⓘ
 Ligue a ignicao
 ENTER ESC
 Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Bosch ME7.9.9
 Aguarde ⓘ
 Inicializando...
 Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

VOLTA
 AO
 INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - CORSA FLEX - ANO 2004 A 2009
CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME7.9.9
NUMERO CHASSI VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Bosch ME7.9.9

***\Diagnostic

- Ler Senha
- Ler Chassi
- Gravar numero chassi
- **Numero chassi**

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento seleccione Numero Chassi) Toque em ENTRAR.

2º Passo

Bosch ME7.9.9

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Bosch ME7.9.9

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - CORSA FLEX - ANO 2004 A 2009
CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME7.9.9

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione GM)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- GM

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veiculo a ser verificado. (neste procedimento selecione Corsa Flex)
Toque em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\GM

- Corsa Flex

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Central)
Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\GM\Corsa Flex

- Central

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - CORSA FLEX - ANO 2004 A 2009
CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME7.9.9

4º Passo

Escolha o ano a ser verificado. (neste procedimento seleccione 2004 a 2009) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\GM\Blazer\Central

- 2004 a 2009

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento seleccione Motronic ME7.9.9) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Central\2004 a 2009

- Motronic ME7.9.9

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento seleccione Pinca SOIC 8) Toque em ENTRAR.

Interface

***\Motronic ME7.9.9

- Diagnostico
- Pinca SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

CONTINUA
NA PRÓXIMA
PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - CORSA FLEX - ANO 2004 A 2009 - CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME7.9.9

LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

7º Passo



Escolha a memória ser verificada. (neste procedimento selecione SMD (25080) Toque em ENTRAR. Este procedimento é usado também para a memória SMD (95080).

Escolha memoria

***\Pinça SOIC 8

- SMD (25080)
- SMD (95080)

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

8º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Ler Senha) Toque em ENTRAR.

Escolha a opcao

***\SMD (25080)

- Ler senha

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

9º Passo

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha opcao

Aguarde 

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

10º Passo



Neste momento a tela irá mostrar a senha lida do Imobilizador. Aperte **ENTER** e volte para o 8º Passo.

Escolha opcao

Informaçao 

Senha do imobilizador
FFFF

ENTER

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar



ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - CORSA FLEX - ANO 2004 A 2008
TELECOMANDO

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione GM)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- GM

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veiculo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Corsa Flex)
Toque em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\GM

- Corsa Flex

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Telecomando) Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\GM\Corsa Flex

- Telecomando

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - CORSA FLEX - ANO 2004 A 2008
TELECOMANDO

4º Passo

Escolha o ano a ser verificado. (neste procedimento selecione 2004 a 2008) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\GM\Corsa Flex\Telecomando

- 2004 a 2008
- 2009 em diante

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\2004 a 2008

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - CORSA FLEX - ANO 2004 A 2008
TELECOMANDO

6º Passo



Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

7º Passo



Escolha a opção
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

8º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - CORSA FLEX - ANO 2004 A 2008
TELECOMANDO - ALARME (HL / DELPHI / MERIVA)
NUMERO ALARME VIA DIAGNOSTICO

9º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento seleccione Numero
Alarme) Toque em ENTRAR.

Alarme HL

***\Diagnostico

- Numero alarme
- Programar
- Apagar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

10º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição
para dar continuidade ao procedimento.
Aperte **ENTER** para continuar o
procedimento. Apertando ESC volta ao 9º
Passo.

Alarme HL

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a
operação.

Alarme HL

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - CORSA FLEX - ANO 2004 A 2008

TELECOMANDO - ALARME (HL / DELPHI / MERIVA) - PROGRAMAR VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Programar) Toque em ENTRAR.

Alarme HL

***\Diagnostico

- Numero alarme
- **Programar**
- Apagar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se entrar com a
senha do alarme. Aperte **ENTER** para
continuar o procedimento. Apertando **ESC**
volta ao 1º Passo.

Alarme HL

Entrada de dados

Digite senha do
alarme

0000

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição
para dar continuidade ao procedimento.
Aperte **ENTER** para continuar o
procedimento. Apertando **ESC** volta ao 1º
Passo.

Alarme HL

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a
operação.

Alarme HL

Aguarde

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

VOLTA
AO
INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - CORSA FLEX - ANO 2004 A 2008

TELECOMANDO - ALARME (HL / DELPHI / MERIVA) - APAGAR VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Alarme HL

***\Diagnostico

- Numero alarme
- Programar
- Apagar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Apagar) Toque em ENTRAR.

2º Passo

Alarme HL

Entrada de dados

Digite senha do alarme

0000

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento deve-se entrar com a senha do alarme. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

3º Passo

Alarme HL

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

Alarme HL

Aguarde

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - CORSA FLEX - ANO 2009 EM DIANTE
TELECOMANDO

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione GM)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- GM

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veiculo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Corsa Flex)
Toque em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\GM

- Corsa Flex

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Telecomando) Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\GM\Corsa Flex

- Telecomando

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - CORSA FLEX - ANO 2009 EM DIANTE
TELECOMANDO

4º Passo

Escolha o ano a ser verificado. (neste procedimento selecione 2009 em diante) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\GM\Corsa Flex\Telecomando

- 2004 a 2008
- 2009 em diante

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\2009 em diante

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - CORSA FLEX - ANO 2009 EM DIANTE
TELECOMANDO

6º Passo



Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

7º Passo



Escolha a opção
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

8º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - CORSA FLEX - ANO 2009 EM DIANTE

TELECOMANDO 2009 - PROGRAMAR VIA DIAGNOSTICO

1º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Programar) Toque em ENTRAR.

TELECOMANDO 2009

***\Diagnostico

- Programar
- Apagar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo



Neste momento deve-se entrar com a senha do alarme. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

TELECOMANDO 2009

Entrada de dados

Digite senha do alarme

0000

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

TELECOMANDO 2009

Informação 

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

TELECOMANDO 2009

Aguarde 

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - CORSA FLEX - ANO 2009 EM DIANTE

TELECOMANDO 2009 - APAGAR VIA DIAGNOSTICO

1º Passo



TELECOMANDO 2009

***\Diagnostic

- Programar
- Apagar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Apagar)
Toque em ENTRAR.

2º Passo



TELECOMANDO 2009

Entrada de dados

Digite senha do alarme

0000

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento deve-se entrar com a senha do alarme. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 1º Passo.

3º Passo



TELECOMANDO 2009

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 1º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.



TELECOMANDO 2009

Aguarde

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - MERIVA - ANO 2003 A 2008
TELECOMANDO

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione GM)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- GM

Voltar Acima Abaixo Entrar



2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Meriva) Toque em
ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\GM

- Meriva

Voltar Acima Abaixo Entrar



3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Telecomando) Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\GM\Meriva

- Telecomando

Voltar Acima Abaixo Entrar



ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - MERIVA - ANO 2003 A 2008
TELECOMANDO

4º Passo

Escolha o ano a ser verificado. (neste procedimento selecione 2003 a 2008) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\GMMerivaTelecomando

- 2003 a 2008
- 2009 a 2010

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\2003 a 2008

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - MERIVA - ANO 2003 A 2008
TELECOMANDO

6º Passo



Interface
Informação

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

7º Passo



Escolha a opção
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

8º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - MERIVA - ANO 2003 A 2008
TELECOMANDO - ALARME (HL / DELPHI / MERIVA)
NUMERO ALARME VIA DIAGNOSTICO

9º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento seleccione Numero
Alarme) Toque em ENTRAR.

Alarme Meriva

***\Diagnostico

- Numero alarme
- Programar
- Apagar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

10º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição
para dar continuidade ao procedimento.
Aperte **ENTER** para continuar o
procedimento. Apertando ESC volta ao 9º
Passo.

Alarme Meriva

Informação

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a
operação.

Alarme Meriva

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - MERIVA - ANO 2003 A 2008

TELECOMANDO - ALARME (HL / DELPHI / MERIVA) - PROGRAMAR VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Programar) Toque em ENTRAR.

Alarme Meriva

***\Diagnostico

- Numero alarme ▶
- Programar ▶
- Apagar ▶

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se entrar com a
senha do alarme. Aperte **ENTER** para
continuar o procedimento. Apertando **ESC**
volta ao 1º Passo.

Alarme Meriva

Entrada de dados

Digite senha do
alarme

0000

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição
para dar continuidade ao procedimento.
Aperte **ENTER** para continuar o
procedimento. Apertando **ESC** volta ao 1º
Passo.

Alarme Meriva

Informação ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a
operação.

Alarme Meriva

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - MERIVA - ANO 2003 A 2008

TELECOMANDO - ALARME (HL / DELPHI / MERIVA) - APAGAR VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Alarme Meriva

***\Diagnostic

- Numero alarme
- Programar
- Apagar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Apagar)
Toque em ENTRAR.

2º Passo

Alarme Meriva

Entrada de dados

Digite senha do alarme

0000

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento deve-se entrar com a senha do alarme. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

3º Passo

Alarme Meriva

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

Alarme Meriva

Aguarde

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - MERIVA - ANO 2009 A 2010
TELECOMANDO

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione GM)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- GM

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Meriva) Toque em
ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\GM

- Meriva

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Telecomando) Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\GM\Meriva

- Telecomando

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - MERIVA - ANO 2009 A 2010
TELECOMANDO

4º Passo



Escolha o ano a ser verificado. (neste procedimento selecione 2009 a 2010) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\GM\Astra\Telecomando

- 2003 a 2005
- 2009 a 2010

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo



Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\2009 a 2010

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - MERIVA - ANO 2009 A 2010
TELECOMANDO

6º Passo



Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

7º Passo



Escolha a opção
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

8º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - MERIVA - ANO 2009 A 2010

TELECOMANDO 2009 - PROGRAMAR VIA DIAGNOSTICO

1º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Programar) Toque em ENTRAR.

TELECOMANDO 2009

***\Diagnostico

- Programar
- Apagar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo



Neste momento deve-se entrar com a senha do alarme. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

TELECOMANDO 2009

Entrada de dados

Digite senha do alarme

0000

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

TELECOMANDO 2009

Informação 

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

TELECOMANDO 2009

Aguarde 

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - MERIVA - ANO 2009 A 2010

TELECOMANDO 2009- APAGAR VIA DIAGNOSTICO

1º Passo



TELECOMANDO 2009

***\Diagnostic

- Programar
- Apagar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Apagar)
Toque em ENTRAR.

2º Passo



TELECOMANDO 2009

Entrada de dados

Digite senha do
alarme

0000

ENTER ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento deve-se entrar com a
senha do alarme. Aperte **ENTER** para
continuar o procedimento. Apertando **ESC**
volta ao 1º Passo.

3º Passo



TELECOMANDO 2009

Informação

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento deve-se ligar a ignição
para dar continuidade ao procedimento.
Aperte **ENTER** para continuar o
procedimento. Apertando **ESC** volta ao 1º
Passo.

Neste momento está sendo processada a
operação.



TELECOMANDO 2009

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - MERIVA FLEX - ANO 2003 A 2008
TELECOMANDO

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione GM)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- GM

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Meriva Flex)
Toque em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\GM

- Meriva Flex

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Telecomando) Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\GM\Meriva Flex

- Telecomando

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - MERIVA FLEX - ANO 2003 A 2008
TELECOMANDO

4º Passo



Escolha o ano a ser verificado. (neste procedimento selecione 2003 a 2008) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\GM\Astra\Telecomando

• 2003 a 2008

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo



Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\2003 a 2008

• Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - MERIVA FLEX - ANO 2003 A 2008
TELECOMANDO

6º Passo



Interface
Informação

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

7º Passo



Escolha a opção
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

8º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - MERIVA FLEX - ANO 2003 A 2008
TELECOMANDO - ALARME (HL / DELPHI / MERIVA)
NUMERO ALARME VIA DIAGNOSTICO

9º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento seleccione Numero
Alarme) Toque em ENTRAR.

Alarme Meriva

***\Diagnostico

- Numero alarme
- Programar
- Apagar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

10º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição
para dar continuidade ao procedimento.
Aperte **ENTER** para continuar o
procedimento. Apertando ESC volta ao 9º
Passo.

Alarme Meriva

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a
operação.

Alarme Meriva

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - MERIVA FLEX - ANO 2003 A 2008

TELECOMANDO - ALARME (HL / DELPHI / MERIVA) - PROGRAMAR VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento seleccione
Programar) Toque em ENTRAR.

Alarme Meriva

***\Diagnostico

- Numero alarme ▶
- Programar ▶
- Apagar ▶

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se entrar com a
senha do alarme. Aperte **ENTER** para
continuar o procedimento. Apertando **ESC**
volta ao 1º Passo.

Alarme Meriva

Entrada de dados

Digite senha do
alarme

0000

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição
para dar continuidade ao procedimento.
Aperte **ENTER** para continuar o
procedimento. Apertando **ESC** volta ao 1º
Passo.

Alarme Meriva

Informação ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a
operação.

Alarme Meriva

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GGM - MERIVA FLEX - ANO 2003 A 2008

TELECOMANDO - ALARME (HL / DELPHI / MERIVA) - APAGAR VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Alarme Meriva

***\Diagnostico

- Numero alarme
- Programar
- Apagar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento seleccione Apagar)
Toque em ENTRAR.

2º Passo

Alarme Meriva

Entrada de dados

Digite senha do alarme

0000

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento deve-se entrar com a senha do alarme. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

3º Passo

Alarme Meriva

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

Alarme Meriva

Aguarde

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - MONTANA - ANO 2004 A 2008
TELECOMANDO

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione GM)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- GM

Voltar Acima Abaixo Entrar



2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Montana) Toque
em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\GM

- Montana

Voltar Acima Abaixo Entrar



3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Telecomando) Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\GM\Montana

- Telecomando

Voltar Acima Abaixo Entrar



ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - MONTANA - ANO 2004 A 2008
TELECOMANDO

4º Passo



Escolha o ano a ser verificado. (neste procedimento seleccione 2004 a 2008) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\GM\Astra\Telecomando

• 2004 a 2008

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo



Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento seleccione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\2004 a 2008

• Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - MONTANA - ANO 2004 A 2008
TELECOMANDO

6º Passo



Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

7º Passo



Escolha a opção
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

8º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - MONTANA - ANO 2004 A 2008
TELECOMANDO - ALARME (HL / DELPHI / MERIVA)
NUMERO ALARME VIA DIAGNOSTICO

9º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento seleccione Numero
Alarme) Toque em ENTRAR.

Alarme Delphi

***\Diagnostico

- Numero alarme
- Programar
- Apagar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

10º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição
para dar continuidade ao procedimento.
Aperte **ENTER** para continuar o
procedimento. Apertando ESC volta ao 9º
Passo.

Alarme Delphi

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a
operação.

Alarme Delphi

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - MONTANA - ANO 2004 A 2008

TELECOMANDO - ALARME (HL / DELPHI / MERIVA) - PROGRAMAR VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento seleccione
Programar) Toque em ENTRAR.

Alarme Delphi

***\Diagnostico

- Numero alarme ▶
- Programar ▶
- Apagar ▶

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se entrar com a
senha do alarme. Aperte **ENTER** para
continuar o procedimento. Apertando **ESC**
volta ao 1º Passo.

Alarme Delphi

Entrada de dados

Digite senha do
alarme

0000

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição
para dar continuidade ao procedimento.
Aperte **ENTER** para continuar o
procedimento. Apertando **ESC** volta ao 1º
Passo.

Alarme Delphi

Informação ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a
operação.

Alarme Delphi

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - MONTANA - ANO 2004 A 2008

TELECOMANDO - ALARME (HL / DELPHI / MERIVA) - APAGAR VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Alarme Delphi

***\Diagnostico

- Numero alarme ▶
- Programar ▶
- Apagar ▶

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento seleccione Apagar) Toque em ENTRAR.

2º Passo

Alarme Delphi

Entrada de dados

Digite senha do alarme

0000

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento deve-se entrar com a senha do alarme. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

3º Passo

Alarme Delphi

Informação ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

Alarme Delphi

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - MONTANA FLEX - ANO 2005 A 2008
TELECOMANDO

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione GM)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- GM

Voltar Acima Abaixo Entrar



2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Montana Flex)
Toque em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\GM

- Montana Flex

Voltar Acima Abaixo Entrar



3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Telecomando) Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\GM\Montana Flex

- Telecomando

Voltar Acima Abaixo Entrar



ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - MONTANA FLEX - ANO 2005 A 2008
TELECOMANDO

4º Passo

Escolha o ano a ser verificado. (neste procedimento selecione 2005 a 2008) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\GM\Montana Flex\Telecomando

- 2005 a 2008
- 2009 a 2010

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\2005 a 2008

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - MONTANA FLEX - ANO 2005 A 2008
TELECOMANDO

6º Passo



Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

7º Passo



Escolha a opção
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

8º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - MONTANA FLEX - ANO 2005 A 2008
TELECOMANDO - ALARME (HL / DELPHI / MERIVA)
NUMERO ALARME VIA DIAGNOSTICO

9º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento seleccione Numero
Alarme) Toque em ENTRAR.

Alarme Meriva

***\Diagnostico

- Numero alarme
- Programar
- Apagar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

10º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição
para dar continuidade ao procedimento.
Aperte **ENTER** para continuar o
procedimento. Apertando ESC volta ao 9º
Passo.

Alarme Meriva

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a
operação.

Alarme Meriva

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - MONTANA FLEX - ANO 2005 A 2008

TELECOMANDO - ALARME (HL / DELPHI / MERIVA) - PROGRAMAR VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento seleccione Programar) Toque em ENTRAR.

Alarme Meriva

***\Diagnostico

- Numero alarme ▶
- Programar ▶
- Apagar ▶

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se entrar com a senha do alarme. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Alarme Meriva

Entrada de dados

Digite senha do alarme

0000

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Alarme Meriva

Informação ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Alarme Meriva

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - MONTANA FLEX - ANO 2005 A 2008

TELECOMANDO - ALARME (HL / DELPHI / MERIVA) - APAGAR VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Alarme Meriva

***\Diagnostico

- Numero alarme
- Programar
- Apagar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento seleccione Apagar) Toque em ENTRAR.

2º Passo

Alarme Meriva

Entrada de dados

Digite senha do alarme

0000

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento deve-se entrar com a senha do alarme. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

3º Passo

Alarme Meriva

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

Alarme Meriva

Aguarde

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - MONTANA FLEX - ANO 2009 A 2010
TELECOMANDO

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione GM)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- GM

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Montana Flex)
Toque em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\GM

- Montana Flex

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Telecomando) Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\GM\Montana Flex

- Telecomando

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - MONTANA FLEX - ANO 2009 A 2010
TELECOMANDO

4º Passo

Escolha o ano a ser verificado. (neste procedimento selecione 2009 a 2010) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\GM\Montana Flex\Telecomando

- 2005 a 2008
- 2009 a 2010

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\2009 a 2010

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - MONTANA FLEX - ANO 2009 A 2010
TELECOMANDO

6º Passo



Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

7º Passo



Escolha a opção
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

8º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - MONTANA FLEX - ANO 2009 A 2010

TELECOMANDO 2009 - PROGRAMAR VIA DIAGNOSTICO

1º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Programar) Toque em ENTRAR.

TELECOMANDO 2009

***\Diagnostico

- Programar
- Apagar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo



Neste momento deve-se entrar com a senha do alarme. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

TELECOMANDO 2009

Entrada de dados

Digite senha do alarme

0000

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

TELECOMANDO 2009

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

TELECOMANDO 2009

Aguarde

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - MONTANA FLEX - ANO 2009 A 2010

TELECOMANDO 2009 - APAGAR VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

TELECOMANDO 2009

***\Diagnostic

- Programar
- Apagar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Apagar) Toque em ENTRAR.

2º Passo

TELECOMANDO 2009

Entrada de dados

Digite senha do alarme

0000

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento deve-se entrar com a senha do alarme. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

3º Passo

TELECOMANDO 2009

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

TELECOMANDO 2009

Aguarde

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - PRISMA - ANO 2009 A 2010
TELECOMANDO

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione GM)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- GM

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Prisma) Toque em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\GM

- Prisma

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Telecomando) Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\GM\Prisma

- Telecomando

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - PRISMA - ANO 2009 A 2010
TELECOMANDO

4º Passo



Escolha o ano a ser verificado. (neste procedimento seleccione 2009 a 2010) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\GM\Astra\Telecomando

• 2009 a 2010

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo



Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento seleccione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\2009 a 2010

• Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - PRISMA - ANO 2009 A 2010
TELECOMANDO

6º Passo



Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

7º Passo



Escolha a opção
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

8º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - PRISMA - ANO 2009 A 2010

TELECOMANDO 2009 - PROGRAMAR VIA DIAGNOSTICO

1º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Programar) Toque em ENTRAR.

TELECOMANDO 2009

***\Diagnostico

- Programar
- Apagar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo



Neste momento deve-se entrar com a senha do alarme. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

TELECOMANDO 2009

Entrada de dados

Digite senha do alarme

0000

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

TELECOMANDO 2009

Informação 

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

TELECOMANDO 2009

Aguarde 

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - PRISMA - ANO 2009 A 2010

TELECOMANDO 2009 - APAGAR VIA DIAGNOSTICO

1º Passo



TELECOMANDO 2009

***\Diagnostic

- Programar
- Apagar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Apagar)
Toque em ENTRAR.

2º Passo



TELECOMANDO 2009

Entrada de dados

Digite senha do
alarme

0000

ENTER ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento deve-se entrar com a
senha do alarme. Aperte **ENTER** para
continuar o procedimento. Apertando ESC
volta ao 1º Passo.

3º Passo



TELECOMANDO 2009

Informação

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento deve-se ligar a ignição
para dar continuidade ao procedimento.
Aperte **ENTER** para continuar o
procedimento. Apertando ESC volta ao 1º
Passo.

Neste momento está sendo processada a
operação.



TELECOMANDO 2009

Aguarde

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - S10 - ANO 2007 A 2009
CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME7.9.9

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione GM)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- GM

Voltar Acima Abaixo Entrar



2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione S10)
Toque em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\GM

- S10

Voltar Acima Abaixo Entrar



3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Central)
Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\GM\S10

- Central

Voltar Acima Abaixo Entrar



ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - S10 - ANO 2007 A 2009
CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME7.9.9

4º Passo

Escolha o ano a ser verificado. (neste procedimento selecione 2007 a 2009) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\GM\S10\Central

- 2007 a 2009

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Motronic ME7.9.9) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Central\2007 a 2009

- Motronic ME7.9.9

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\Motronic ME7.9.9

- Diagnostico
- Pinca SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - S10 - ANO 2007 A 2009
CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME7.9.9

7º Passo



Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

8º Passo



Escolha a opção
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ATENÇÃO: Nos passos 7, 8 e 9, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

9º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - S10 - ANO 2007 A 2009
CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME7.9.9
LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

10º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Ler Senha)
Toque em ENTRAR.

Bosch ME7.9.9

***\Diagnostico

- Ler Senha
- Ler Chassi
- Gravar numero chassi
- Numero chassi

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

11º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição
para dar continuidade ao procedimento.
Aperte **ENTER** para continuar o
procedimento. Apertando ESC volta ao
10º Passo.

Bosch ME7.9.9

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a
operação.

Bosch ME7.9.9

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - S10 - ANO 2007 A 2009
CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME7.9.9
LER CHASSI VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Ler Chassi) Toque em ENTRAR.

Bosch ME7.9.9

***\Diagnostico

- Ler Senha
- **Ler Chassi**
- Gravar numero chassi
- Numero chassi

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Bosch ME7.9.9

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Bosch ME7.9.9

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - S10 - ANO 2007 A 2009
CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME7.9.9
GRAVAR NUMERO CHASSI VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Gravar Numero Chassi) Toque em ENTRAR.

Bosch ME7.9.9

***\Diagnostic

- Ler Senha
- Ler Chassi
- Gravar numero chassi
- Numero chassi

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Bosch ME7.9.9

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Bosch ME7.9.9

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - S10 - ANO 2007 A 2009 - CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME7.9.9
GRAVAR NUMERO CHASSI VIA DIAGNOSTICO

3º Passo

Neste momento deve-se desligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento.

Bosch ME7.9.9
 Informação ⓘ
 Desligue a ignicao
 ENTER
 Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

4º Passo

Neste momento deve-se entrar com o numero do chassi para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Bosch ME7.9.9
 Entrada de dados
 Entre o numero do chassi
 0000000000
 000000
 ENTER ESC
 Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

5º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Bosch ME7.9.9
 Informação ⓘ
 Ligue a ignicao
 ENTER ESC
 Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Bosch ME7.9.9
 Aguarde ⓘ
 Inicializando...
 Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

VOLTA
 AO
 INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - S10 - ANO 2007 A 2009
CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME7.9.9
NUMERO CHASSI VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Bosch ME7.9.9

***\Diagnostico

- Ler Senha
- Ler Chassi
- Gravar numero chassi
- Numero chassi

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento seleccione Numero Chassi) Toque em ENTRAR.

2º Passo

Bosch ME7.9.9

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

Bosch ME7.9.9

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - S10 - ANO 2007 A 2009
CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME7.9.9

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione GM)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- GM

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Blazer) Toque em
ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\GM

- Blazer

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Central)
Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\GM\Blazer

- Central

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - S10 - ANO 2007 A 2009
CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME7.9.9

4º Passo

Escolha o ano a ser verificado. (neste procedimento selecione 2007 a 2009) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\GM\Blazer\Central

- 2007 a 2009

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Motronic ME7.9.9) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Central\2007 a 2009

- Motronic ME7.9.9

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Pinca SOIC 8) Toque em ENTRAR.

Interface

***\Motronic ME7.9.9

- Diagnostico
- Pinca SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - S10 - ANO 2007 A 2009 - CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME7.9.9

LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

7º Passo



Escolha a memória ser verificada. (neste procedimento selecione SMD (25080) Toque em ENTRAR. Este procedimento é usado também para a memória SMD (95080).

Escolha memoria

***\Pinça SOIC 8

- SMD (25080)
- SMD (95080)

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

8º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Ler Senha) Toque em ENTRAR.

Escolha a opcao

***\SMD (25080)

- Ler senha

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

9º Passo

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha opcao

Aguarde 

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

10º Passo



Neste momento a tela irá mostrar a senha lida do Imobilizador. Aperte **ENTER** e volte para o 8º Passo.

Escolha opcao

Informaçao 

Senha do imobilizador
FFFF

ENTER

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR



ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - S10 - ANO 2001 A 2008
TELECOMANDO

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione GM)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- GM

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione S10) Toque em
ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\GM

- S10

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Telecomando) Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\GM\S10

- Telecomando

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - S10 - ANO 2001 A 2008
TELECOMANDO

4º Passo



Escolha o ano a ser verificado. (neste procedimento selecione 2001 a 2008) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\GM\S10\Telecomando

• 2001 a 2008

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo



Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\2001 a 2008

• Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - S10 - ANO 2001 A 2008
TELECOMANDO

6º Passo



Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

7º Passo



Escolha a opção
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

8º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - S10 - ANO 2001 A 2008
TELECOMANDO - ALARME (HL / DELPHI / MERIVA)
NUMERO ALARME VIA DIAGNOSTICO

9º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento seleccione Numero
Alarme) Toque em ENTRAR.

Alarme Delphi

***\Diagnostico

- Numero alarme
- Programar
- Apagar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

10º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição
para dar continuidade ao procedimento.
Aperte **ENTER** para continuar o
procedimento. Apertando ESC volta ao 9º
Passo.

Alarme Delphi

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a
operação.

Alarme Delphi

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - S10 - ANO 2001 A 2008

TELECOMANDO - ALARME (HL / DELPHI / MERIVA) - PROGRAMAR VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento seleccione Programar) Toque em ENTRAR.

Alarme Delphi

***\Diagnostico

- Numero alarme ▶
- Programar ▶
- Apagar ▶

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se entrar com a senha do alarme. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Alarme Delphi

Entrada de dados

Digite senha do alarme

0000

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Alarme Delphi

Informação ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Alarme Delphi

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - S10 - ANO 2001 A 2008

TELECOMANDO - ALARME (HL / DELPHI / MERIVA) - APAGAR VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Alarme Delphi

***\Diagnostico

- Numero alarme
- Programar
- Apagar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento seleccione Apagar) Toque em ENTRAR.

2º Passo

Alarme Delphi

Entrada de dados

Digite senha do alarme

0000

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento deve-se entrar com a senha do alarme. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

3º Passo

Alarme Delphi

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

Alarme Delphi

Aguarde

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - S10 - ANO 2009 A 2010
TELECOMANDO

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione GM)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- GM

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione S10) Toque em
ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\GM

- S10

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Telecomando) Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\GM\S10

- Telecomando

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - S10 - ANO 2009 A 2010
TELECOMANDO

4º Passo



Escolha o ano a ser verificado. (neste procedimento selecione 2009 a 2010) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\GM\S10\Telecomando

• 2009 a 2010

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo



Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\2009 a 2010

• Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - S10 - ANO 2009 A 2010
TELECOMANDO

6º Passo



Interface
Informação

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

7º Passo



Escolha a opção
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

8º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - S10 - ANO 2009 A 2010

TELECOMANDO 2009 - PROGRAMAR VIA DIAGNOSTICO

1º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Programar) Toque em ENTRAR.

TELECOMANDO 2009

***\Diagnostico

- Programar
- Apagar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo



Neste momento deve-se entrar com a senha do alarme. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

TELECOMANDO 2009

Entrada de dados

Digite senha do alarme

0000

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

TELECOMANDO 2009

Informação 

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

TELECOMANDO 2009

Aguarde 

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - S10 - ANO 2009 A 2010

TELECOMANDO 2009 - APAGAR VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

TELECOMANDO 2009

***\Diagnostic

- Programar
- Apagar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Apagar)
Toque em ENTRAR.

2º Passo

TELECOMANDO 2009

Entrada de dados

Digite senha do
alarme

0000

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento deve-se entrar com a
senha do alarme. Aperte **ENTER** para
continuar o procedimento. Apertando **ESC**
volta ao 1º Passo.

3º Passo

TELECOMANDO 2009

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento deve-se ligar a ignição
para dar continuidade ao procedimento.
Aperte **ENTER** para continuar o
procedimento. Apertando **ESC** volta ao 1º
Passo.

Neste momento está sendo processada a
operação.

TELECOMANDO 2009

Aguarde

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - TIGRA - ANO 1998 A 2002
TELECOMANDO

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione GM)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- GM

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Tigra) Toque em
ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\GM

- Tigra

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Telecomando) Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\GM\Tigra

- Telecomando

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - TIGRA - ANO 1998 A 2002
TELECOMANDO

4º Passo



Escolha o ano a ser verificado. (neste procedimento seleccione 1998 a 2002) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\GM\Astra\Telecomando

• 1998 a 2002

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo



Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento seleccione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\1998 a 2002

• Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - TIGRA - ANO 1998 A 2002
TELECOMANDO

6º Passo



Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

7º Passo



Escolha a opção
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

8º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - TIGRA - ANO 1998 A 2002
TELECOMANDO - ALARME (HL / DELPHI / MERIVA)
NUMERO ALARME VIA DIAGNOSTICO

9º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento seleccione Numero
Alarme) Toque em ENTRAR.

Alarme Delphi

***\Diagnostico

- Numero alarme
- Programar
- Apagar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

10º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição
para dar continuidade ao procedimento.
Aperte **ENTER** para continuar o
procedimento. Apertando ESC volta ao 9º
Passo.

Alarme Delphi

Informação

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a
operação.

Alarme Delphi

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - TIGRA - ANO 1998 A 2002

TELECOMANDO - ALARME (HL / DELPHI / MERIVA) - PROGRAMAR VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento seleccione Programar) Toque em ENTRAR.

2º Passo

Neste momento deve-se entrar com a senha do alarme. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

VOLTA
AO
INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - TIGRA - ANO 1998 A 2002

TELECOMANDO - ALARME (HL / DELPHI / MERIVA) - APAGAR VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Alarme Delphi

***\Diagnostic

- Numero alarme
- Programar
- Apagar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Apagar)
Toque em ENTRAR.

2º Passo

Alarme Delphi

Entrada de dados

Digite senha do alarme

0000

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento deve-se entrar com a senha do alarme. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

3º Passo

Alarme Delphi

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

Alarme Delphi

Aguarde

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - VECTRA - ATE ANO 2000 / ANO 2001 A 2005 / ANO 2006 A 2008
TELECOMANDO

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione GM)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- GM

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Vectra) Toque em
ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\GM

- Vectra

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Telecomando) Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\GM\Vectra

- Telecomando

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - VECTRA - ATE ANO 2000 / ANO 2001 A 2005 / ANO 2006 A 2008
TELECOMANDO

4º Passo

Escolha o ano a ser verificado. (neste procedimento selecione Ate ano 2000) Toque em ENTRAR. Este procedimento é também usado para os modelos Vectra ano 2001 a 2005 e 2006 a 2008)

Escolha o ano

***\GM\Vectra\Telecomando

- Ate 2000
- 2001 a 2005
- 2006 a 2008

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\Ate ano 2000

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - VECTRA - ATE ANO 2000 / ANO 2001 A 2005 / ANO 2006 A 2008
TELECOMANDO

6º Passo



Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

7º Passo



Escolha a opção
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

8º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - VECTRA - ATE ANO 2000 / ANO 2001 A 2005 / ANO 2006 A 2008

TELECOMANDO - ALARME (HL / DELPHI / MERIVA)

NUMERO ALARME VIA DIAGNOSTICO

9º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento seleccione Numero
Alarme) Toque em ENTRAR.

Alarme Delphi

***\Diagnostico

- Numero alarme
- Programar
- Apagar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

10º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição
para dar continuidade ao procedimento.
Aperte **ENTER** para continuar o
procedimento. Apertando ESC volta ao 9º
Passo.

Alarme Delphi

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a
operação.

Alarme Delphi

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - VECTRA - ATE ANO 2000 / ANO 2001 A 2005 / ANO 2006 A 2008

TELECOMANDO - ALARME (HL / DELPHI / MERIVA) - PROGRAMAR VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento seleccione Programar) Toque em ENTRAR.

2º Passo

Neste momento deve-se entrar com a senha do alarme. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - VECTRA - ATE ANO 2000 / ANO 2001 A 2005 / ANO 2006 A 2008
TELECOMANDO - ALARME (HL / DELPHI / MERIVA) - APAGAR VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
 (neste procedimento selecione Apagar)
 Toque em ENTRAR.

2º Passo

Neste momento deve-se entrar com a
 senha do alarme. Aperte **ENTER** para
 continuar o procedimento. Apertando **ESC**
 volta ao 1º Passo.

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição
 para dar continuidade ao procedimento.
 Aperte **ENTER** para continuar o
 procedimento. Apertando **ESC** volta ao 1º
 Passo.

Neste momento está sendo processada a
 operação.

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - VECTRA FLEX - ANO 2009 A 2010
CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME7.9.9

1º Passo

Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione GM)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- GM

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Vectra Flex)
Toque em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\GM

- Vectra Flex

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Central)
Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\GM\Vectra Flex

- Central

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - VECTRA FLEX - ANO 2009 A 2010
CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME7.9.9

4º Passo

Escolha o ano a ser verificado. (neste procedimento seleccione 2009 a 2010) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\GM\Blazer\Central

- 2009 a 2010

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento seleccione Motronic ME7.9.9) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Central\2009 a 2010

- Motronic ME7.9.9

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento seleccione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\Motronic ME7.9.9

- Diagnostico
- Pinca SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - VECTRA FLEX - ANO 2009 A 2010
CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME7.9.9

7º Passo



Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

8º Passo



Escolha a opção
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ATENÇÃO: Nos passos 7, 8 e 9, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

9º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - VECTRA FLEX - ANO 2009 A 2010
CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME7.9.9
LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

10º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Ler Senha)
Toque em ENTRAR.

Bosch ME7.9.9

***\Diagnostic

- Ler Senha
- Ler Chassi
- Gravar numero chassi
- Numero chassi

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

11º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição
para dar continuidade ao procedimento.
Aperte **ENTER** para continuar o
procedimento. Apertando ESC volta ao
10º Passo.

Bosch ME7.9.9

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a
operação.

Bosch ME7.9.9

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - VECTRA FLEX - ANO 2009 A 2010
CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME7.9.9
LER CHASSI VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento seleccione Ler Chassi) Toque em ENTRAR.

Bosch ME7.9.9

***\Diagnostic

- Ler Senha
- **Ler Chassi**
- Gravar numero chassi
- Numero chassi

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Bosch ME7.9.9

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Bosch ME7.9.9

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - VECTRA FLEX - ANO 2009 A 2010
CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME7.9.9
GRAVAR NUMERO CHASSI VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Gravar Numero Chassi) Toque em ENTRAR.

Bosch ME7.9.9

***\Diagnostico

- Ler Senha
- Ler Chassi
- Gravar numero chassi
- Numero chassi

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Bosch ME7.9.9

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Bosch ME7.9.9

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - VECTRA FLEX - ANO 2009 A 2010 - CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME7.9.9

GRAVAR NUMERO CHASSI VIA DIAGNOSTICO

3º Passo

Neste momento deve-se desligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento.

Bosch ME7.9.9
Informação ⓘ
Desligue a ignicao
ENTER
Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

4º Passo

Neste momento deve-se entrar com o numero do chassi para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Bosch ME7.9.9
Entrada de dados
Entre o numero do chassi
0000000000
000000
ENTER ESC
Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

5º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Bosch ME7.9.9
Informação ⓘ
Ligue a ignicao
ENTER ESC
Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Bosch ME7.9.9
Aguarde ⓘ
Inicializando...
Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

VOLTA
AO
INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - VECTRA FLEX - ANO 2009 A 2010
CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME7.9.9
NUMERO CHASSI VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Bosch ME7.9.9

***\Diagnostico

- Ler Senha
- Ler Chassi
- Gravar numero chassi
- **Numero chassi**

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento seleccione Numero Chassi) Toque em ENTRAR.

2º Passo

Bosch ME7.9.9

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Bosch ME7.9.9

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - VECTRA FLEX - ANO 2009 A 2010
CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME7.9.9

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione GM)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- GM

Voltar Acima Abaixo Entrar



2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Vectra Flex)
Toque em ENTRAR.

Escolha o veículo

Fabricante\GM

- Vectra Flex

Voltar Acima Abaixo Entrar



3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Central)
Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\GM\Vectra Flex

- Central

Voltar Acima Abaixo Entrar



ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - VECTRA FLEX - ANO 2009 A 2010
CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME7.9.9

4º Passo

Escolha o ano a ser verificado. (neste procedimento selecione 2009 a 2010) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\GM\Blazer\Central

- 2009 a 2010

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Motronic ME7.9.9) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Central\2009 a 2010

- Motronic ME7.9.9

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Pinca SOIC 8) Toque em ENTRAR.

Interface

***\Motronic ME7.9.9

- Diagnostico
- Pinca SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - VECTRA FLEX - ANO 2009 A 2010 - CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME7.9.9

LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

7º Passo



Escolha a memória ser verificada. (neste procedimento selecione SMD (25080) Toque em ENTRAR. Este procedimento é usado também para a memória SMD (95080).

Escolha memoria

***\Pinça SOIC 8

- SMD (25080)
- SMD (95080)

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

8º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Ler Senha) Toque em ENTRAR.

Escolha a opcao

***\SMD (25080)

- Ler senha

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

9º Passo

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha opcao

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

10º Passo



Neste momento a tela irá mostrar a senha lida do Imobilizador. Aperte **ENTER** e volte para o 8º Passo.

Escolha opcao

Informaçao

Senha do imobilizador
FFFF

ENTER

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

VOLTA
AO
INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - VECTRA FLEX - ANO 2009 A 2010
TELECOMANDO

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione GM)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- GM

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Vectra Flex)
Toque em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\GM

- Vectra Flex

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Telecomando) Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\GM\Vectra Flex

- Telecomando

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - VECTRA FLEX - ANO 2009 A 2010
TELECOMANDO

4º Passo



Escolha o ano a ser verificado. (neste procedimento selecione 2009 a 2010) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\GM\Vectra Flex\Telecomando

• 2009 a 2010

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo



Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\2009 a 2010

• Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - VECTRA FLEX - ANO 2009 A 2010
TELECOMANDO

6º Passo



Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

7º Passo



Escolha a opção
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

8º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - VECTRA FLEX - ANO 2009 A 2010

TELECOMANDO 2009 - PROGRAMAR VIA DIAGNOSTICO

1º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Programar) Toque em ENTRAR.

TELECOMANDO 2009

***\Diagnostico

- Programar
- Apagar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo



Neste momento deve-se entrar com a senha do alarme. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

TELECOMANDO 2009

Entrada de dados

Digite senha do alarme

0000

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

TELECOMANDO 2009

Informação 

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

TELECOMANDO 2009

Aguarde 

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - VECTRA FLEX - ANO 2009 A 2010

TELECOMANDO 2009 - APAGAR VIA DIAGNOSTICO

1º Passo



TELECOMANDO 2009

***\Diagnostic

- Programar
- Apagar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Apagar) Toque em ENTRAR.

2º Passo



TELECOMANDO 2009

Entrada de dados

Digite senha do alarme

0000

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento deve-se entrar com a senha do alarme. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 1º Passo.

3º Passo



TELECOMANDO 2009

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 1º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.



TELECOMANDO 2009

Aguarde

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - ZAFIRA - ANO 1998 A 2001 / ANO 2002 A 2008
TELECOMANDO

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione GM)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- GM

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Zafira) Toque em
ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\GM

- Zafira

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Telecomando) Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\GM\Zafira

- Telecomando

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - ZAFIRA - ANO 1998 A 2001 / ANO 2002 A 2008
TELECOMANDO

4º Passo



Escolha o ano a ser verificado. (neste procedimento selecione 1998 a 2001) Toque em ENTRAR. Este procedimento é também usado para os modelos Astra ano 2002 a 2008)

Escolha o ano

***\GM\Zafira\Telecomando

- 1998 a 2001
- 2002 a 2008

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo



Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\1998 a 2001

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - ZAFIRA - ANO 1998 A 2001 / ANO 2002 A 2008
TELECOMANDO

6º Passo



Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

7º Passo



Escolha a opção
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

8º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - ZAFIRA - ANO 1998 A 2001 / ANO 2002 A 2008

TELECOMANDO - ALARME (HL / DELPHI / MERIVA)

NUMERO ALARME VIA DIAGNOSTICO

9º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento seleccione Numero
Alarme) Toque em ENTRAR.

Alarme HL

***\Diagnostico

- Numero alarme
- Programar
- Apagar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

10º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição
para dar continuidade ao procedimento.
Aperte **ENTER** para continuar o
procedimento. Apertando ESC volta ao 9º
Passo.

Alarme HL

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a
operação.

Alarme HL

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - ZAFIRA - ANO 1998 A 2001 / ANO 2002 A 2008

TELECOMANDO - ALARME (HL / DELPHI / MERIVA) - PROGRAMAR VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento seleccione Programar) Toque em ENTRAR.

Alarme HL

***\Diagnostico

- Numero alarme ▶
- Programar ▶
- Apagar ▶

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se entrar com a senha do alarme. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Alarme HL

Entrada de dados

Digite senha do alarme

0000

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Alarme HL

Informação ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Alarme HL

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - ZAFIRA - ANO 1998 A 2001 / ANO 2002 A 2008

TELECOMANDO - ALARME (HL / DELPHI / MERIVA) - APAGAR VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Alarme HL

***\Diagnostic

- Numero alarme ▶
- Programar ▶
- Apagar ▶

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Apagar)
Toque em ENTRAR.

2º Passo

Alarme HL

Entrada de dados

Digite senha do alarme

0000

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento deve-se entrar com a senha do alarme. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 1º Passo.

3º Passo

Alarme HL

Informação ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 1º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

Alarme HL

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - ZAFIRA FLEX - ANO 2009 A 2010
CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME7.9.9

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione GM)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- GM

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Zafira Flex) Toque em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\GM

- Zafira Flex

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Central)
Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\GM\Zafira Flex

- Central

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - ZAFIRA FLEX - ANO 2009 A 2010
CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME7.9.9

4º Passo

Escolha o ano a ser verificado. (neste procedimento selecione 2009 a 2010) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\GM\Zafira Flex\Central

- 2009 a 2010

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Motronic ME7.9.9) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Central\2009 a 2010

- Motronic ME7.9.9

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\Motronic ME7.9.9

- Diagnostico
- Pinca SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - ZAFIRA FLEX - ANO 2009 A 2010
CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME7.9.9

7º Passo



Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

8º Passo



Escolha a opção
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ATENÇÃO: Nos passos 7, 8 e 9, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

9º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - ZAFIRA FLEX - ANO 2009 A 2010
CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME7.9.9
LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

10º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Ler Senha)
Toque em ENTRAR.

Bosch ME7.9.9

***\Diagnostic

- Ler Senha
- Ler Chassi
- Gravar numero chassi
- Numero chassi

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

11º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição
para dar continuidade ao procedimento.
Aperte **ENTER** para continuar o
procedimento. Apertando ESC volta ao
10º Passo.

Bosch ME7.9.9

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a
operação.

Bosch ME7.9.9

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - ZAFIRA FLEX - ANO 2009 A 2010
CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME7.9.9
LER CHASSI VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento seleccione Ler Chassi) Toque em ENTRAR.

Bosch ME7.9.9

***\Diagnostico

- Ler Senha
- **Ler Chassi**
- Gravar numero chassi
- Numero chassi

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Bosch ME7.9.9

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Bosch ME7.9.9

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - ZAFIRA FLEX - ANO 2009 A 2010
CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME7.9.9
GRAVAR NUMERO CHASSI VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Gravar Numero Chassi) Toque em ENTRAR.

Bosch ME7.9.9

***\Diagnostic

- Ler Senha
- Ler Chassi
- Gravar numero chassi
- Numero chassi

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Bosch ME7.9.9

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Bosch ME7.9.9

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - ZAFIRA FLEX - ANO 2009 A 2010 - CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME7.9.9

GRAVAR NUMERO CHASSI VIA DIAGNOSTICO

3º Passo

Neste momento deve-se desligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento.

Bosch ME7.9.9
Informação ⓘ
Desligue a ignicao
ENTER
Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

4º Passo

Neste momento deve-se entrar com o numero do chassi para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Bosch ME7.9.9
Entrada de dados
Entre o numero do chassi
0000000000
000000
ENTER ESC
Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

5º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Bosch ME7.9.9
Informação ⓘ
Ligue a ignicao
ENTER ESC
Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Bosch ME7.9.9
Aguarde ⓘ
Inicializando...
Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

VOLTA
AO
INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - ZAFIRA FLEX - ANO 2009 A 2010
CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME7.9.9
NUMERO CHASSI VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Bosch ME7.9.9

***\Diagnostico

- Ler Senha
- Ler Chassi
- Gravar numero chassi
- **Numero chassi**

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento seleccione Numero Chassi) Toque em ENTRAR.

2º Passo

Bosch ME7.9.9

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

Bosch ME7.9.9

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - ZAFIRA FLEX - ANO 2009 A 2010
CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME7.9.9

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione GM)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- GM

Voltar Acima Abaixo Entrar



2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Zafira Flex) Toque em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\GM

- Zafira Flex

Voltar Acima Abaixo Entrar



3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Central)
Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\GM\Zafira Flex

- Central

Voltar Acima Abaixo Entrar



ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - ZAFIRA FLEX - ANO 2009 A 2010
CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME7.9.9

4º Passo

Escolha o ano a ser verificado. (neste procedimento seleccione 2009 a 2010) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\GM\Blazer\Central

- 2009 a 2010

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento seleccione Motronic ME7.9.9) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Central\2009 a 2010

- Motronic ME7.9.9

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento seleccione Pinca SOIC 8) Toque em ENTRAR.

Interface

***\Motronic ME7.9.9

- Diagnostico
- Pinca SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

CONTINUA
NA PRÓXIMA
PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - ZAFIRA FLEX - ANO 2009 A 2010 - CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME7.9.9

LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

7º Passo



Escolha a memória ser verificada. (neste procedimento selecione SMD (25080) Toque em ENTRAR. Este procedimento é usado também para a memória SMD (95080).

Escolha memoria

***\Pinça SOIC 8

- SMD (25080)
- SMD (95080)

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

8º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Ler Senha) Toque em ENTRAR.

Escolha a opcao

***\SMD (25080)

- Ler senha

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

9º Passo

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha opcao

Aguarde

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

10º Passo



Neste momento a tela irá mostrar a senha lida do Imobilizador. Aperte ENTER e volte para o 8º Passo.

Escolha opcao

Informação

Senha do imobilizador
FFFF

ENTER

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

VOLTA
AO
INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - ZAFIRA FLEX - ANO 2005 A 2008
TELECOMANDO

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione GM)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- GM

Voltar Acima Abaixo Entrar



2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Zafira Flex) Toque em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\GM

- Zafira Flex

Voltar Acima Abaixo Entrar



3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Telecomando) Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\GM\Zafira Flex

- Telecomando

Voltar Acima Abaixo Entrar



ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - ZAFIRA FLEX - ANO 2005 A 2008
TELECOMANDO

4º Passo



Escolha o ano a ser verificado. (neste procedimento selecione 2005 a 2008) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\GM\Astra\Telecomando

• 2005 a 2008

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo



Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\2005 a 2008

• Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - ZAFIRA FLEX - ANO 2005 A 2008
TELECOMANDO

6º Passo



Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

7º Passo



Escolha a opção
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

8º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - ZAFIRA FLEX - ANO 2005 A 2008
TELECOMANDO - ALARME (HL / DELPHI / MERIVA)
NUMERO ALARME VIA DIAGNOSTICO

9º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento seleccione Numero
Alarme) Toque em ENTRAR.

Alarme Delphi

***\Diagnostico

- Numero alarme
- Programar
- Apagar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

10º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição
para dar continuidade ao procedimento.
Aperte **ENTER** para continuar o
procedimento. Apertando ESC volta ao 9º
Passo.

Alarme Delphi

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a
operação.

Alarme Delphi

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - ZAFIRA FLEX - ANO 2005 A 2008

TELECOMANDO - ALARME (HL / DELPHI / MERIVA) - PROGRAMAR VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Programar) Toque em ENTRAR.

Alarme Delphi

***\Diagnostico

- Numero alarme ▶
- Programar ▶
- Apagar ▶

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se entrar com a
senha do alarme. Aperte **ENTER** para
continuar o procedimento. Apertando **ESC**
volta ao 1º Passo.

Alarme Delphi

Entrada de dados

Digite senha do
alarme

0000

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição
para dar continuidade ao procedimento.
Aperte **ENTER** para continuar o
procedimento. Apertando **ESC** volta ao 1º
Passo.

Alarme Delphi

Informação ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a
operação.

Alarme Delphi

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - ZAFIRA FLEX - ANO 2005 A 2008

TELECOMANDO - ALARME (HL / DELPHI / MERIVA) - APAGAR VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Alarme Delphi

***\Diagnostic

- Numero alarme
- Programar
- Apagar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento seleccione Apagar) Toque em ENTRAR.

2º Passo

Alarme Delphi

Entrada de dados

Digite senha do alarme

0000

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento deve-se entrar com a senha do alarme. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

3º Passo

Alarme Delphi

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

Alarme Delphi

Aguarde

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - ZAFIRA FLEX - ANO 2009 A 2010
TELECOMANDO

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione GM)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- GM

Voltar Acima Abaixo Entrar



2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Zafira Flex) Toque em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\GM

- Zafira Flex

Voltar Acima Abaixo Entrar



3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Telecomando) Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\GM\Zafira Flex

- Telecomando

Voltar Acima Abaixo Entrar



ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - ZAFIRA FLEX - ANO 2009 A 2010
TELECOMANDO

4º Passo



Escolha o ano a ser verificado. (neste procedimento selecione 2008 a 2010) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\GM\Zafira Flex\Telecomando

• 2008 a 2010

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo



Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\2008 a 2010

• Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - ZAFIRA FLEX - ANO 2009 A 2010
TELECOMANDO

6º Passo



Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

7º Passo



Escolha a opção
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

8º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - ZAFIRA FLEX - ANO 2009 A 2010

TELECOMANDO 2009 - PROGRAMAR VIA DIAGNOSTICO

1º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Programar) Toque em ENTRAR.

Alarme HL

***\Diagnostico

- Programar
- Apagar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo



Neste momento deve-se entrar com a senha do alarme. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Alarme HL

Entrada de dados

Digite senha do alarme

0000

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Alarme HL

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Alarme HL

Aguarde

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - ZAFIRA FLEX - ANO 2009 A 2010

TELECOMANDO 2009 - APAGAR VIA DIAGNOSTICO

1º Passo



Alarme HL

***\Diagnostic

- Programar
- Apagar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Apagar) Toque em ENTRAR.

2º Passo



Alarme HL

Entrada de dados

Digite senha do alarme

0000

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento deve-se entrar com a senha do alarme. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 1º Passo.

3º Passo



Alarme HL

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 1º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.



Alarme HL

Aguarde

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO VOLKSWAGEN - GOL CENTRAL

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Volkswagen) Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Volkswagen

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Gol) Toque em
ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Volkswagen

- Gol

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Central)
Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Volkswagen\Gol

- Central
- Painel

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - GOL
CENTRAL BOSCH MOTRONIC MP 9.0**

4º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Motronic MP 9.0) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Gol\Central

- Motronic MP 9.0
- Motronic 7.5.30
- Marelli IAW 4GV

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Pinça Soic 8) Toque em ENTRAR.

Interface

***\Motronic MP 9.0

- Pinça SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha a memória que será verificada. (neste procedimento selecione SMD 24C02) Toque em ENTRAR.

Escolha a memória

***\Pinça SOIC 8

- SMD (24C02)

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - GOL

CENTRAL BOSCH MOTRONIC MP 9.0 - DESCODIFICAR VIA PINÇA SOIC 8

7º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Descodificar) Toque em ENTRAR. Descodificar: Elimina o sistema code da central. Funciona sem o imobilizador.

Escolha a opção

***\SMD (24C02)

• Descodificar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

8º Passo



Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha opção

Aguarde

Programando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

9º Passo



Esta mensagem indica que a gravação foi realizada. Apertando ENTER volta ao 7º Passo.

Escolha opção

SUCESSO

Gravacao OK!

ENTER

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

VOLKSWAGEN - CENTRAL BOSCH MOTRONIC MP 9.0 ILUSTRAÇÃO DA IDENTIFICAÇÃO DA CENTRAL BOSCH MOTRONIC MP 9.0



Central Bosch Motronic MP 9.0 Fechada

Etiqueta de Identificação da Central Bosch Motronic MP 9.0




Central Bosch Motronic MP 9.0 aberta visualizando a Placa de Circuito

VOLKSWAGEN - CENTRAL BOSCH MOTRONIC MP 9.0 ILUSTRAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DA MEMÓRIA PARA DESCODIFICAR VIA PINÇA SOIC 8



Localização da Memória SMD (24C02) na Placa de Circuito da Central Bosch Motronic MP 9.0

Memória SMD 24C02 da placa de circuito da Central Bosch Motronic MP 9.0



Posição da Pinça Soic 8 ao ser aplicada na Memória SMD (24C02)

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - GOL
CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5.30**

1º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Motronic 7.5.30) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Gol\Central

- Motronic MP 9.0
- **Motronic 7.5.30**
- Marelli IAW 4GV

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Pinça Soic 8) Toque em ENTRAR.

Interface

***\Motronic 7.5.30

- **Pinça SOIC 8**

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo

Escolha a memória que será verificada. (neste procedimento selecione SMD 25040) Toque em ENTRAR. Este procedimento é usado também para a memória SMD (95040).

Escolha a memória

***\Pinça SOIC 8

- **SMD (25040)**
- SMD (95040)

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - GOL

CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5.30 - INFORMAÇÕES VIA PINÇA SOIC 8

4º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento seleccione
Informações) Toque em ENTRAR.

Escolha a opcao

***\SMD (25040)

• Informacoes

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

5º Passo



Neste momento está sendo processada a
operação.

Escolha opcao

Aguarde

Lendo...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

VOLKSWAGEN - CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME 7.5.30 ILUSTRAÇÃO DA IDENTIFICAÇÃO DA CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME 7.5.30



Central Bosch Motronic ME 7.5.30 fechada

Etiqueta de Identificação da Central Bosch Motronic ME 7.5.30



Placa de Circuito da Central Bosch Motronic ME 7.5.30


VOLKSWAGEN - CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME 7.5.30

ILUSTRAÇÃO DA IDENTIFICAÇÃO DA MEMÓRIA SMD 95040 E APLICAÇÃO DA PINÇA POMONA



Na Figura acima, visualiza a memória SMD 95040.

Na figura abaixo, mostra a aplicação da Pinça Pomona na memória SMD 95040.



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - GOL
CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GV**

1º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Marelli IAW 4GV) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Gol\Central

- Motronic MP 9.0
- Motronic 7.5.30
- Marelli IAW 4GV

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Pinça Soic 8) Toque em ENTRAR.

Interface

***\Marelli IAW 4GV

- Pinça SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo

Escolha a memória que será verificada. (neste procedimento selecione SMD 95320) Toque em ENTRAR. Este procedimento é usado também para a memória SMD (25320).

Escolha a memória

***\Pinça SOIC 8

- SMD (95320)
- SMD (25320)

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - GOL

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GV - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

4º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Ler Senha)
Toque em ENTRAR.

Escolha a opção

***\SMD (95320)

• Ler Senha

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

5º Passo



Neste momento está sendo processada a
operação.

Escolha opção

Aguarde

Lendo...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

VOLKSWAGEN - CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GV ILUSTRAÇÃO DA IDENTIFICAÇÃO DA CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GV



Central Magneti Marelli IAW 4GV fechada

Etiqueta de Identificação da Central Magneti Marelli IAW 4GV



Placa de Circuito da Central Magneti Marelli IAW 4GV

VOLKSWAGEN - CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GV

ILUSTRAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DA MEMÓRIA PARA LER A SENHA DO IMOBILIZADOR



Localização da Memória SMD (95320) na Placa de Circuito da Central Magneti Marelli IAW 4GV

1 - Usando a Pinça Pomona, não precisa remover a memória.

2 - Usando a Pinça 3M: Remover a Memória SMD (95320) para ler a Senha do Imobilizador


ATENÇÃO:

Ao remover a memória SMD (95320) da placa de circuito para fazer a leitura da senha do imobilizador, cuidado para não soltar os capacitores da placa. Usar estação de ar quente para facilitar a remoção da memória e ao colocar novamente no lugar.




VOLKSWAGEN - CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GV

ILUSTRAÇÃO DA IDENTIFICAÇÃO DA MEMÓRIA SMD 95320 E APLICAÇÃO DA PINÇA POMONA



Na Figura acima, visualiza a memória SMD 95320.

Na figura abaixo, mostra a aplicação da Pinça Pomona na memória SMD 95320. Usando a Pinça Pomona não precisa remover a memória.



VOLTA
AO
ÍNDICE

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - GOL
PAINEL MARELLI 5U0920820A**

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado. (neste procedimento selecione Volkswagen) Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Volkswagen

Voltar Acima Abaixo Entrar



2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Gol) Toque em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Volkswagen

- Gol

Voltar Acima Abaixo Entrar



3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado. (neste procedimento selecione Painel) Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Volkswagen\Gol

- Central
- Painel

Voltar Acima Abaixo Entrar



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - GOL
PAINEL MARELLI 5U0920820A**

4º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Painel Marelli) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Volkswagen\Gol\Painel

- Painel Marelli

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Pinça Soic 8) Toque em ENTRAR.

Interface

***\Painel\Painel Marelli

- Pinça SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha a memória que será verificada. (neste procedimento selecione SMD 24C16) Toque em ENTRAR.

Escolha a memória

***\Pinça SOIC 8

- SMD (24C16)

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - GOL
PAINEL MARELLI 5U0920820A - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8**

7º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Ler Senha)
Toque em ENTRAR.

Escolha a opção

***\SMD (24C02)

• Ler Senha

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

8º Passo



Neste momento está sendo processada a
operação.

Escolha opção

Aguarde 

Lendo...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - GOL G4 - ANO 2008 EM DIANTE

CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5.30 - NUMERO ECU VIA DIAGNOSTICO

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Volkswagen) Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Volkswagen

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Gol G4) Toque em
ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Volkswagen

- Gol G4

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Central)
Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Volkswagen\Gol G4

- Central
- Painel

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - GOL G4 - ANO 2008 EM DIANTE
CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5.30 - NUMERO ECU VIA DIAGNOSTICO

4º Passo

Escolha o ano do veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione 2008 em diante) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\Gol G4\Central

- 2008 em diante

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o sistema da central a ser verificada. (neste procedimento selecione Motronic 7.5.30) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\2008 em diante

- Motronic 7.5.30
- Marelli IAW 4GV.GR

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\Motronic 7.5.30

- Diagnostico
- Pinca SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - GOL G4 - ANO 2008 EM DIANTE

CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5.30 - NUMERO ECU VIA DIAGNOSTICO

7º Passo



Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

8º Passo



Escolha a opção
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ATENÇÃO: Nos passos 7, 8 e 9, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

9º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - GOL G4 - ANO 2008 EM DIANTE
CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5.30 - NUMERO ECU VIA DIAGNOSTICO

10º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Numero ECU) Toque em ENTRAR.

Motronic 7.5.30

***\Diagnostic

• Numero ECU

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

11º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 10º Passo.

Motronic 7.5.30

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Motronic 7.5.30

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - GOL G4 - ANO 2008 EM DIANTE

CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5.30 - INFORMAÇÕES VIA PINÇA SOIC 8

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado. (neste procedimento selecione Volkswagen) Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Volkswagen

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Gol G4) Toque em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Volkswagen

- Gol G4

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado. (neste procedimento selecione Central) Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Volkswagen\Gol G4

- Central
- Painel

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - GOL G4 - ANO 2008 EM DIANTE

CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5.30 - INFORMAÇÕES VIA PINÇA SOIC 8

4º Passo

Escolha o ano do veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione 2008 em diante) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\Gol G4\Central

- 2008 em diante

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o sistema da central a ser verificada. (neste procedimento selecione Motronic 7.5.30) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\2008 em diante

- Motronic 7.5.30
- Marelli IAW 4GV.GR

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Pinça Soic 8) Toque em ENTRAR.

Interface

***\Motronic 7.5.30

- Diagnostico
- Pinça SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - GOL G4 - ANO 2008 EM DIANTE

CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5.30 - INFORMAÇÕES VIA PINÇA SOIC 8

4º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento seleccione
Informações) Toque em ENTRAR.

Escolha a opção

***\SMD (25040)

• Informacoes

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

5º Passo



Neste momento está sendo processada a
operação.

Escolha opção

Aguarde

Lendo...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - GOL G4 - ANO 2008 EM DIANTE

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GV.GR - NUMERO ECU VIA DIAGNOSTICO

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Volkswagen) Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Volkswagen

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Gol G4) Toque em
ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Volkswagen

- Gol G4

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Central)
Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Volkswagen\Gol G4

- Central
- Painel

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - GOL G4 - ANO 2008 EM DIANTE

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GV.GR - NUMERO ECU VIA DIAGNOSTICO

4º Passo

Escolha o ano do veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione 2008 em diante) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\Gol G4\Central

- 2008 em diante

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o sistema da central a ser verificada. (neste procedimento selecione Magneti Marelli IAW 4GV.GR) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\2008 em diante

- Motronic 7.5.30
- Marelli IAW 4GV.GR

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\Marelli IAW 4GV.GR

- Diagnostico
- Pinca SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - GOL G4 - ANO 2008 EM DIANTE

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GV.GR - NUMERO ECU VIA DIAGNOSTICO

7º Passo



Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

8º Passo



Escolha a opção
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 7, 8 e 9, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

9º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - GOL G4 - ANO 2008 EM DIANTE

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GV.GR - NUMERO ECU VIA DIAGNOSTICO

10º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Numero ECU) Toque em ENTRAR.

Marelli IAW 4GV.GR

***\Diagnostico

• Numero ECU

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

11º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 10º Passo.

Marelli IAW 4GV.GR

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Marelli IAW 4GV.GR

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - GOL G4 - ANO 2008 EM DIANTE

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GV.GR - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Volkswagen) Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Volkswagen

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Gol G4) Toque em
ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Volkswagen

- Gol G4

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Central)
Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Volkswagen\Gol G4

- Central
- Painel

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - GOL G4 - ANO 2008 EM DIANTE

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GV.GR - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

4º Passo

Escolha o ano do veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione 2008 em diante) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\Gol G4\Central

- 2008 em diante

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o sistema da central a ser verificada. (neste procedimento selecione Marelli IAW 4GV.GR) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\2008 em diante

- Motronic 7.5.30
- Marelli IAW 4GV.GR

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Pinça Soic 8) Toque em ENTRAR.

Interface

***\Marelli IAW 4GV.GR

- Diagnostico
- Pinça SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

7º Passo

Escolha a memória que será verificada. (neste procedimento selecione SMD 95320) Toque em ENTRAR. Este procedimento é usado também para a memória SMD (25320).

Escolha a memória

***\Pinça SOIC 8

- SMD (95320)
- SMD (25320)

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - GOL G4 - ANO 2008 EM DIANTE

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GV.GR - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

8º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Ler senha)
Toque em ENTRAR.

Escolha a opção

***\SMD (95320)

• Ler senha

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

9º Passo



Neste momento está sendo processada a
operação.

Escolha opção

Aguarde

Lendo...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - GOL G4 - ANO 2008 EM DIANTE
PAINEL**

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Volkswagen) Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Volkswagen

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Gol G4) Toque em
ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Volkswagen

- Gol G4

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Painel)
Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Volkswagen\Gol G4

- Central
- Painel

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - GOL G4 - ANO 2008 EM DIANTE
PAINEL

4º Passo



Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Imobilizador) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Painel\2008 em diante

• Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar



5º Passo



Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\Imobilizador

• Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - GOL G4 - ANO 2008 EM DIANTE
PAINEL**

6º Passo



7º Passo



ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

8º Passo



ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - GOL G4 - ANO 2008 EM DIANTE
PAINEL - APRESENTAR CHAVES VIA DIAGNOSTICO

9º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Apresentar chaves) Toque em ENTRAR.

Painel Gol G4

***\Diagnostico

- Apresentar Chaves
- Numero painel

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

10º Passo

Neste momento deve-se entrar com a
senha do imobilizador. Aperte **ENTER**
para continuar o procedimento. Apertando
ESC volta ao 9º Passo.

Painel Gol G4

Entrada de dados

Digite a senha do imobilizador

0000

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

11º Passo

Neste momento deve-se entrar com o
numero de chaves que serão
apresentadas ao veículo. Aperte **ENTER**
para continuar o procedimento. Apertando
ESC volta ao 9º Passo.

Painel Gol G4

Entrada de dados

Digite numero de chaves

1

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - GOL G4 - ANO 2008 EM DIANTE
PAINEL - APRESENTAR CHAVES VIA DIAGNOSTICO

12º Passo



Se já tem uma chave original programada aperte SIM para continuar e vá para o 13º Passo. Apertando NAO, vai para o 15º Passo.

Painel Gol G4

Pergunta 

Ja existe uma chave original programada?

13º Passo



Neste momento deve inserir a chave original e ligue a ignição em seguida. Apertando ENTER e vá para o 14º Passo. Apertando ESC, volta ao 9º Passo.

Painel Gol G4

Informacao 

Insira a chave original, ligue a ignicao

14º Passo



Neste momento está sendo processada a operação.

Painel Gol G4

Aguarde 

Inicializando...

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - GOL G4 - ANO 2008 EM DIANTE
PAINEL - APRESENTAR CHAVES VIA DIAGNOSTICO

15º Passo



Neste momento deve inserir a primeira chave que será apresentada e ligue a ignição em seguida. (Este procedimento deverá ser feito quando não tiver uma chave original já programada). Apertando ENTER e vá para o 16º Passo. Apertando ESC, volta ao 9º Passo.

Painel Gol G4
Informacao ⓘ
Insira chave 1
ligue a ignicao
ENTER ESC
Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

16º Passo



Neste momento está sendo processada a operação. Durante este processo, a ignição não poderá ser desligada. Terminando o processo irá para 17º Passo.

Painel Gol G4
Aguarde ⓘ
Não desligue a ignicao!
24%
Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

17º Passo



Neste momento está sendo processada a operação.

Painel Gol G4
Aguarde ⓘ
Inicializando...
Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - GOL G4 - ANO 2008 EM DIANTE
PAINEL - NUMERO PAINEL VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Numero Painel) Toque em ENTRAR.

Painel Gol G4

***\Diagnostico

- Apresentar Chaves
- Numero painel

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Painel Gol G4

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Painel Gol G4

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - GOL G5 - ANO 2008 EM DIANTE

CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5.30 - NUMERO ECU VIA DIAGNOSTICO

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Volkswagen) Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Volkswagen

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Gol G5) Toque em
ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Volkswagen

- Gol G5

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Central)
Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Volkswagen\Gol G5

- Central
- Painel

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - GOL G5 - ANO 2008 EM DIANTE
CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5.30 - NUMERO ECU VIA DIAGNOSTICO

4º Passo

Escolha o ano do veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione 2008 em diante) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\Gol G5\Central

- 2008 em diante

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o sistema da central a ser verificada. (neste procedimento selecione Motronic 7.5.30) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\2008 em diante

- Motronic 7.5.30
- Marelli IAW 4GV.GR

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\Motronic 7.5.30

- Diagnostico
- Pinca SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - GOL G5 - ANO 2008 EM DIANTE

CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5.30 - NUMERO ECU VIA DIAGNOSTICO

7º Passo



Interface

Informacao 

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

8º Passo



Escolha a opção

Aguarde 

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 7, 8 e 9, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

9º Passo



Interface

Alerta 

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - GOL G5 - ANO 2008 EM DIANTE
CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5.30 - NUMERO ECU VIA DIAGNOSTICO

10º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Numero ECU) Toque em ENTRAR.

Motronic 7.5.30

***\Diagnostic

• Numero ECU

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

11º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 10º Passo.

Motronic 7.5.30

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Motronic 7.5.30

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - GOL G5 - ANO 2008 EM DIANTE

CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5.30 - INFORMAÇÕES VIA PINÇA SOIC 8

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Volkswagen) Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Volkswagen

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Gol G5) Toque em
ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Volkswagen

- Gol G5

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Central)
Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Volkswagen\Gol G5

- Central
- Painel

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - GOL G5 - ANO 2008 EM DIANTE

CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5.30 - INFORMAÇÕES VIA PINÇA SOIC 8

4º Passo

Escolha o ano do veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione 2008 em diante) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\Gol G5\Central

- 2008 em diante

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o sistema da central a ser verificada. (neste procedimento selecione Motronic 7.5.30) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\2008 em diante

- Motronic 7.5.30
- Marelli IAW 4GV.GR

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Pinça Soic 8) Toque em ENTRAR.

Interface

***\Motronic 7.5.30

- Diagnostico
- Pinça SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - GOL G5 - ANO 2008 EM DIANTE

CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5.30 - INFORMAÇÕES VIA PINÇA SOIC 8

4º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento seleccione
Informações) Toque em ENTRAR.

Escolha a opção

***\SMD (25040)

• Informacoes

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

5º Passo



Neste momento está sendo processada a
operação.

Escolha opção

Aguarde

Lendo...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - GOL G5 - ANO 2008 EM DIANTE

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GV.GR - NUMERO ECU VIA DIAGNOSTICO

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Volkswagen) Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Volkswagen

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Gol G5) Toque em
ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Volkswagen

- Gol G5

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Central)
Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Volkswagen\Gol G5

- Central
- Painel

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - GOL G5 - ANO 2008 EM DIANTE

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GV.GR - NUMERO ECU VIA DIAGNOSTICO

4º Passo

Escolha o ano do veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione 2008 em diante) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\Gol G5\Central

- 2008 em diante

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o sistema da central a ser verificada. (neste procedimento selecione Magneti Marelli IAW 4GV.GR) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\2008 em diante

- Motronic 7.5.30
- Marelli IAW 4GV.GR

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\Marelli IAW 4GV.GR

- Diagnostico
- Pinca SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - GOL G5 - ANO 2008 EM DIANTE

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GV.GR - NUMERO ECU VIA DIAGNOSTICO

7º Passo



Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

8º Passo



Escolha a opção
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 7, 8 e 9, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

9º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - GOL G5 - ANO 2008 EM DIANTE

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GV.GR - NUMERO ECU VIA DIAGNOSTICO

10º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Numero ECU) Toque em ENTRAR.

Marelli IAW 4GV.GR

***\Diagnostico

• Numero ECU

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

11º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 10º Passo.

Marelli IAW 4GV.GR

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Marelli IAW 4GV.GR

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - GOL G5 - ANO 2008 EM DIANTE

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GV.GR - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Volkswagen) Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Volkswagen

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Gol G5) Toque em
ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Volkswagen

- Gol G5

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Central)
Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Volkswagen\Gol G5

- Central
- Painel

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - GOL G5 - ANO 2008 EM DIANTE

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GV.GR - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

4º Passo

Escolha o ano do veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione 2008 em diante) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\Gol G5\Central

- 2008 em diante

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o sistema da central a ser verificada. (neste procedimento selecione Marelli IAW 4GV.GR) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\2008 em diante

- Motronic 7.5.30
- Marelli IAW 4GV.GR

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Pinça Soic 8) Toque em ENTRAR.

Interface

***\Marelli IAW 4GV.GR

- Diagnostico
- Pinça SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

7º Passo

Escolha a memória que será verificada. (neste procedimento selecione SMD 95320) Toque em ENTRAR. Este procedimento é usado também para a memória SMD (25320).

Escolha a memória

***\Pinça SOIC 8

- SMD (95320)
- SMD (25320)

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - GOL G5 - ANO 2008 EM DIANTE

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GV.GR - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

8º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Ler senha)
Toque em ENTRAR.

Escolha a opção

***\SMD (95320)

• Ler senha

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

9º Passo



Neste momento está sendo processada a
operação.

Escolha opção

Aguarde

Lendo...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - GOL G5 - ANO 2008 EM DIANTE
PAINEL**

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Volkswagen) Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Volkswagen

Voltar Acima Abaixo Entrar



2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Gol G5) Toque em
ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Volkswagen

- Gol G5

Voltar Acima Abaixo Entrar



3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Painel)
Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Volkswagen\Gol G5

- Central
- Painel

Voltar Acima Abaixo Entrar



ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - GOL G5 - ANO 2008 EM DIANTE
PAINEL

4º Passo



Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Imobilizador) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Painel\2008 em diante

• Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo



Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\Imobilizador

• Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - GOL G5 - ANO 2008 EM DIANTE
PAINEL

6º Passo



7º Passo



ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

8º Passo



ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - GOL G5 - ANO 2008 EM DIANTE
PAINEL - APRESENTAR CHAVES VIA DIAGNOSTICO

9º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Apresentar chaves) Toque em ENTRAR.

Painel Gol G5

***\Diagnostico

- Apresentar Chaves
- Numero painel

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

10º Passo

Neste momento deve-se entrar com a
senha do imobilizador. Aperte **ENTER**
para continuar o procedimento. Apertando
ESC volta ao 9º Passo.

Painel Gol G5

Entrada de dados

Digite a senha do imobilizador

0000

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

11º Passo

Neste momento deve-se entrar com o
numero de chaves que serão
apresentadas ao veículo. Aperte **ENTER**
para continuar o procedimento. Apertando
ESC volta ao 9º Passo.

Painel Gol G5

Entrada de dados

Digite numero de chaves

1

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - GOL G5 - ANO 2008 EM DIANTE
PAINEL - APRESENTAR CHAVES VIA DIAGNOSTICO

12º Passo



Se já tem uma chave original programada aperte SIM para continuar e vá para o 13º Passo. Apertando NAO, vai para o 15º Passo.

Painel Gol G5

Pergunta 

Ja existe uma chave original programada?

13º Passo



Neste momento deve inserir a chave original e ligue a ignição em seguida. Apertando ENTER e vá para o 14º Passo. Apertando ESC, volta ao 9º Passo.

Painel Gol G5

Informacao 

Insira a chave original, ligue a ignicao

14º Passo



Neste momento está sendo processada a operação.

Painel Gol G5

Aguarde 

Inicializando...

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - GOL G5 - ANO 2008 EM DIANTE
PAINEL - APRESENTAR CHAVES VIA DIAGNOSTICO

15º Passo



Neste momento deve inserir a primeira chave que será apresentada e ligue a ignição em seguida. (Este procedimento deverá ser feito quando não tiver uma chave original já programada). Apertando ENTER e vá para o 16º Passo. Apertando ESC, volta ao 9º Passo.

Painel Gol G5
Informacao ⓘ
Insira chave 1
ligue a ignicao
ENTER ESC
Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

16º Passo



Neste momento está sendo processada a operação. Durante este processo, a ignição não poderá ser desligada. Terminando o processo irá para 17º Passo.

Painel Gol G5
Aguarde ⓘ
Não desligue a ignicao!
24%
Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

17º Passo



Neste momento está sendo processada a operação.

Painel Gol G5
Aguarde ⓘ
Inicializando...
Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - GOL G5 - ANO 2008 EM DIANTE
PAINEL - NUMERO PAINEL VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Numero Painel) Toque em ENTRAR.

Painel Gol G5
***\Diagnostico
• Apresentar Chaves
• Numero painel
Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Painel Gol G5
Informação
Ligue a ignicao
ENTER | ESC
Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRA

Neste momento está sendo processada a operação.

Painel Gol G5
Aguarde
Inicializando...
Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRA

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - GOL G5
PAINEL MARELLI 5U0920820A**

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado. (neste procedimento selecione Volkswagen) Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Volkswagen

Voltar Acima Abaixo Entrar



2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Gol G5) Toque em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Volkswagen

- Gol G5

Voltar Acima Abaixo Entrar



3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado. (neste procedimento selecione Painel) Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Volkswagen\Gol G5

- Central
- Painel

Voltar Acima Abaixo Entrar



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - GOL G5
PAINEL MARELLI 5U0920820A**

4º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Painel Marelli) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Volkswagen\Gol G5\Painel

- Painel Marelli

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Pinça Soic 8) Toque em ENTRAR.

Interface

***\Painel\Painel Marelli

- Pinça SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha a memória que será verificada. (neste procedimento selecione SMD 24C16) Toque em ENTRAR.

Escolha a memória

***\Pinça SOIC 8

- SMD (24C16)

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - GOL G5
PAINEL MARELLI 5U0920820A - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8**

7º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Ler Senha)
Toque em ENTRAR.

Escolha a opção

***\SMD (24C02)

• Ler Senha

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

8º Passo



Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha opção

Aguarde

Lendo...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO VOLKSWAGEN - KOMBI CENTRAL

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Volkswagen) Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Volkswagen

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Kombi) Toque em
ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Volkswagen

- Kombi

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Central)
Toque em ENTRAR.

Equipamento

***Fabricante\Volkswagen\Kombi

- Central

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - KOMBI
CENTRAL BOSCH MOTRONIC MP 9.0**

4º Passo



Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Motronic MP 9.0) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Kombi\Central

- Motronic MP 9.0

Voltar Acima Abaixo Entrar



5º Passo



Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Pinça Soic 8) Toque em ENTRAR.

Interface

***\Motronic MP 9.0

- Pinça SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar



6º Passo



Escolha a memória que será verificada. (neste procedimento selecione SMD 24C02) Toque em ENTRAR.

Escolha a memória

***\Pinça SOIC 8

- SMD (24C02)

Voltar Acima Abaixo Entrar



ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - KOMBI

CENTRAL BOSCH MOTRONIC MP 9.0 - DESCODIFICAR VIA PINÇA SOIC 8

7º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Descodificar) Toque em ENTRAR. Descodificar: Elimina o sistema code da central. Funciona sem o imobilizador.

Escolha a opcao

***\SMD (24C02)

• Descodificar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

8º Passo



Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha opcao

Aguarde

Programando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

9º Passo



Esta mensagem indica que a gravação foi realizada. Apertando ENTER volta ao 7º Passo.

Escolha opcao

SUCESSO

Gravacao OK!

ENTER

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO VOLKSWAGEN - PARATI CENTRAL

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Volkswagen) Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Volkswagen

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Parati) Toque em
ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Volkswagen

- Parati

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Central)
Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Volkswagen\Parati

- Central

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - PARATI
CENTRAL BOSCH MOTRONIC MP 9.0**

4º Passo



Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Motronic MP 9.0) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Parati\Central

- Motronic MP 9.0

Voltar Acima Abaixo Entrar



5º Passo



Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Pinça Soic 8) Toque em ENTRAR.

Interface

***\Motronic MP 9.0

- Pinça SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar



6º Passo



Escolha a memória que será verificada. (neste procedimento selecione SMD 24C02) Toque em ENTRAR.

Escolha a memória

***\Pinça SOIC 8

- SMD (24C02)

Voltar Acima Abaixo Entrar



ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - PARATI

CENTRAL BOSCH MOTRONIC MP 9.0 - DESCODIFICAR VIA PINÇA SOIC 8

7º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Descodificar) Toque em ENTRAR. Descodificar: Elimina o sistema code da central. Funciona sem o imobilizador.

Escolha a opcao

***\SMD (24C02)

• Descodificar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

8º Passo



Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha opcao

Aguarde

Programando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

9º Passo



Esta mensagem indica que a gravação foi realizada. Apertando ENTER volta ao 7º Passo.

Escolha opcao

SUCESSO

Gravacao OK!

ENTER

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO VOLKSWAGEN - SAVEIRO CENTRAL

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Volkswagen) Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Volkswagen

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Saveiro) Toque
em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Volkswagen

- Saveiro

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Central)
Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Volkswagen\Saveiro

- Central

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - SAVEIRO
CENTRAL BOSCH MOTRONIC MP 9.0**

4º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Motronic MP 9.0) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Saveiro\Central

- Motronic MP 9.0

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Pinça Soic 8) Toque em ENTRAR.

Interface

***\Motronic MP 9.0

- Pinça SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha a memória que será verificada. (neste procedimento selecione SMD 24C02) Toque em ENTRAR.

Escolha a memória

***\Pinça SOIC 8

- SMD (24C02)

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - SAVEIRO

CENTRAL BOSCH MOTRONIC MP 9.0 - DESCODIFICAR VIA PINÇA SOIC 8

7º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Descodificar) Toque em ENTRAR. Descodificar: Elimina o sistema code da central. Funciona sem o imobilizador.

Escolha a opcao

***\SMD (24C02)

• Descodificar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

8º Passo



Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha opcao

Aguarde

Programando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

9º Passo



Esta mensagem indica que a gravação foi realizada. Apertando ENTER volta ao 7º Passo.

Escolha opcao

SUCESSO

Gravacao OK!

ENTER

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - VOYAGE - ANO 2008 EM DIANTE

CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5.30 - NUMERO ECU VIA DIAGNOSTICO

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Volkswagen) Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Volkswagen

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Voyage) Toque
em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Volkswagen

- Voyage

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Central)
Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Volkswagen\Voyage

- Central
- Painel

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - VOYAGE - ANO 2008 EM DIANTE
CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5.30 - NUMERO ECU VIA DIAGNOSTICO

4º Passo

Escolha o ano do veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione 2008 em diante) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\Voyage\Central

- 2008 em diante

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o sistema da central a ser verificada. (neste procedimento selecione Motronic 7.5.30) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\2008 em diante

- Motronic 7.5.30
- Marelli IAW 4GV.GR

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\Motronic 7.5.30

- Diagnostico
- Pinca SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - VOYAGE - ANO 2008 EM DIANTE

CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5.30 - NUMERO ECU VIA DIAGNOSTICO

7º Passo



Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

8º Passo



Escolha a opção
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 7, 8 e 9, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

9º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - VOYAGE - ANO 2008 EM DIANTE
CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5.30 - NUMERO ECU VIA DIAGNOSTICO

10º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Numero ECU) Toque em ENTRAR.

Motronic 7.5.30
***\Diagnostic
• Numero ECU
Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

11º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 10º Passo.

Motronic 7.5.30
Informação
Ligue a ignicao
ENTER | ESC
Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Motronic 7.5.30
Aguarde
Inicializando...
Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - VOYAGE - ANO 2008 EM DIANTE

CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5.30 - INFORMAÇÕES VIA PINÇA SOIC 8

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Volkswagen) Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Volkswagen

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Voyage) Toque
em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Volkswagen

- Voyage

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Central)
Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Volkswagen\Voyage

- Central
- Painel

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - VOYAGE - ANO 2008 EM DIANTE
CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5.30 - INFORMAÇÕES VIA PINÇA SOIC 8

4º Passo

Escolha o ano do veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione 2008 em diante) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\Voyage\Central

- 2008 em diante

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o sistema da central a ser verificada. (neste procedimento selecione Motronic 7.5.30) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\2008 em diante

- Motronic 7.5.30
- Marelli IAW 4GV.GR

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Pinça Soic 8) Toque em ENTRAR.

Interface

***\Motronic 7.5.30

- Diagnostico
- Pinça SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - VOYAGE - ANO 2008 EM DIANTE

CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5.30 - INFORMAÇÕES VIA PINÇA SOIC 8

4º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento seleccione
Informações) Toque em ENTRAR.

Escolha a opcao

***\SMD (25040)

• Informacoes

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

5º Passo



Neste momento está sendo processada a
operação.

Escolha opcao

Aguarde

Lendo...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - VOYAGE - ANO 2008 EM DIANTE

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GV.GR - NUMERO ECU VIA DIAGNOSTICO

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Volkswagen) Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Volkswagen

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Voyage) Toque
em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Volkswagen

- Voyage

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Central)
Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Volkswagen\Voyage

- Central
- Painel

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - VOYAGE - ANO 2008 EM DIANTE

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GV.GR - NUMERO ECU VIA DIAGNOSTICO

4º Passo

Escolha o ano do veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione 2008 em diante) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\Voyage\Central

- 2008 em diante

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o sistema da central a ser verificada. (neste procedimento selecione Magneti Marelli IAW 4GV.GR) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\2008 em diante

- Motronic 7.5.30
- Marelli IAW 4GV.GR

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\Marelli IAW 4GV.GR

- Diagnostico
- Pinca SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - VOYAGE - ANO 2008 EM DIANTE

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GV.GR - NUMERO ECU VIA DIAGNOSTICO

7º Passo



Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

8º Passo



Escolha a opção
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ATENÇÃO: Nos passos 7, 8 e 9, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

9º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - VOYAGE - ANO 2008 EM DIANTE

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GV.GR - NUMERO ECU VIA DIAGNOSTICO

10º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Numero ECU) Toque em ENTRAR.

Marelli IAW 4GV.GR

***\Diagnostico

• Numero ECU

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

11º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 10º Passo.

Marelli IAW 4GV.GR

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Marelli IAW 4GV.GR

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - VOYAGE - ANO 2008 EM DIANTE

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GV.GR - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Volkswagen) Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Volkswagen

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Voyage) Toque
em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Volkswagen

- Voyage

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Central)
Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Volkswagen\Voyage

- Central
- Painel

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - VOYAGE - ANO 2008 EM DIANTE

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GV.GR - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

4º Passo

Escolha o ano do veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione 2008 em diante) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\Voyage\Central

- 2008 em diante

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o sistema da central a ser verificada. (neste procedimento selecione Marelli IAW 4GV.GR) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\2008 em diante

- Motronic 7.5.30
- Marelli IAW 4GV.GR

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Pinça Soic 8) Toque em ENTRAR.

Interface

***\Marelli IAW 4GV.GR

- Diagnostico
- Pinça SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

7º Passo

Escolha a memória que será verificada. (neste procedimento selecione SMD 95320) Toque em ENTRAR. Este procedimento é usado também para a memória SMD (25320).

Escolha a memória

***\Pinça SOIC 8

- SMD (95320)
- SMD (25320)

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - VOYAGE - ANO 2008 EM DIANTE

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GV.GR - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

8º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Ler senha)
Toque em ENTRAR.

Escolha a opção

***\SMD (95320)

• Ler senha

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

9º Passo



Neste momento está sendo processada a
operação.

Escolha opção

Aguarde

Lendo...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - VOYAGE - ANO 2008 EM DIANTE
PAINEL**

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Volkswagen) Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Volkswagen

Voltar Acima Abaixo Entrar



2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Voyage) Toque
em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Volkswagen

- Voyage

Voltar Acima Abaixo Entrar



3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Painel)
Toque em ENTRAR.

Equipamento

***Fabricante\Volkswagen\Voyage

- Central
- Painel

Voltar Acima Abaixo Entrar



ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - VOYAGE - ANO 2008 EM DIANTE
PAINEL

4º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Imobilizador)
Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Painel\2008 em diante

- Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico)
Toque em ENTRAR.

Interface

***\Imobilizador

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - VOYAGE - ANO 2008 EM DIANTE
PAINEL

6º Passo



7º Passo



ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

8º Passo



ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - VOYAGE - ANO 2008 EM DIANTE
PAINEL - APRESENTAR CHAVES VIA DIAGNOSTICO

9º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Apresentar chaves) Toque em ENTRAR.

Painel Voyage

***\Diagnostico

- Apresentar Chaves
- Numero painel

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

10º Passo

Neste momento deve-se entrar com a
senha do imobilizador. Aperte **ENTER**
para continuar o procedimento. Apertando
ESC volta ao 9º Passo.

Painel Voyage

Entrada de dados

Digite a senha do imobilizador

0000

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

11º Passo

Neste momento deve-se entrar com o
numero de chaves que serão
apresentadas ao veículo. Aperte **ENTER**
para continuar o procedimento. Apertando
ESC volta ao 9º Passo.

Painel Voyage

Entrada de dados

Digite numero de chaves

1

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - VOYAGE - ANO 2008 EM DIANTE
PAINEL - APRESENTAR CHAVES VIA DIAGNOSTICO

12º Passo



Se já tem uma chave original programada aperte SIM para continuar e vá para o 13º Passo. Apertando NAO, vai para o 15º Passo.

Painel Voyage

Pergunta 

Ja existe uma chave original programada?

13º Passo



Neste momento deve inserir a chave original e ligue a ignição em seguida. Apertando ENTER e vá para o 14º Passo. Apertando ESC, volta ao 9º Passo.

Painel Voyage

Informacao 

Insira a chave original, ligue a ignicao

14º Passo



Neste momento está sendo processada a operação.

Painel Voyage

Aguarde 

Inicializando...

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - VOYAGE - ANO 2008 EM DIANTE
PAINEL - APRESENTAR CHAVES VIA DIAGNOSTICO

15º Passo



Neste momento deve inserir a primeira chave que será apresentada e ligue a ignição em seguida. (Este procedimento deverá ser feito quando não tiver uma chave original já programada). Apertando ENTER e vá para o 16º Passo. Apertando ESC, volta ao 9º Passo.

Painel Voyage
Informacao 
Insira chave 1
ligue a ignicao
ENTER ESC
Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

16º Passo



Neste momento está sendo processada a operação. Durante este processo, a ignição não poderá ser desligada. Terminando o processo irá para 17º Passo.

Painel Voyage
Aguarde 
Não desligue a ignicao!
24%
Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

17º Passo



Neste momento está sendo processada a operação.

Painel Voyage
Aguarde 
Inicializando...
Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - VOYAGE - ANO 2008 EM DIANTE
PAINEL - NUMERO PAINEL VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Numero Painel) Toque em ENTRAR.

Painel Voyage

***\Diagnostico

- Apresentar Chaves
- Numero painel

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Painel Voyage

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Painel Voyage

Aguarde

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar