

REMAP



MANUAL DE INSTRUÇÕES

**PROGRAMAÇÃO DE CHAVES DA LINHA FORD
PATS1, PATS2, PATS3 CAN**

**SR110081
CARGA 110**

WWW.CHAVESGOLD.COM.BR

GOLD
Evolution

INDICE**PROGRAMAÇÃO DE CHAVES DA LINHA FORD
PATS1, PATS2, PATS3 CAN****FORD COURIER ATE ANO 1999
IMOBILIZADOR PATS 1**

| | |
|---|----|
| Rotina Para Verificação - Imobilizador Pats 1..... | 11 |
| Rotina Para Verificação - Imobilizador Pats 1 - Apresentar Chaves Via OBD II..... | 14 |
| Rotina Para Verificação - Imobilizador Pats 1 - Procedimento para Apresentar Chaves.. | 15 |

**FORD COURIER ANO 2000 a 2006
IMOBILIZADOR PATS 2**

| | |
|---|----|
| Rotina Para Verificação - Imobilizador Pats 2..... | 16 |
| Rotina Para Verificação - Imobilizador Pats 2 - Apresentar Chaves Via OBD II..... | 19 |
| Rotina Para Verificação - Imobilizador Pats 2 - Apresentar Chaves Mestre Via OBD II.... | 20 |

**FORD COURIER ANO 2007 A 2009
IMOBILIZADOR PATS 3 CAN**

| | |
|---|----|
| Rotina Para Verificação - Imobilizador Pats 3 CAN..... | 21 |
| Rotina Para Verificação - Imobilizador Pats 3 CAN Chaves - Numero Chaves Via OBD II..... | 24 |
| Rotina Para Verificação - Imobilizador Pats 3 CAN Chaves - Apresentar Chaves Via OBD II..... | 25 |
| Rotina Para Verificação - Imobilizador Pats 3 CAN Chaves - Apresentar Chave Mestre Via OBD II..... | 26 |
| Rotina Para Verificação - Imobilizador Pats 3 CAN Chaves - Apagar Chaves Via OBD II..... | 27 |
| Rotina Para Verificação - Imobilizador Pats 3 CAN - Leituras Via OBD II..... | 28 |

**FORD COURIER
PAINEL SISTEMA PATS CAN III**

| | |
|---|----|
| Rotina Para Verificação - Painel Sistema Pats CAN 3..... | 29 |
| Rotina Para Verificação - Painel Sistema Pats CAN 3 Apresentar Painel Via Diagnóstico..... | 32 |
| Rotina Para Verificação - Painel Sistema Pats CAN 3 Apaga Memória Via Diagnóstico..... | 33 |

INDICE**PROGRAMAÇÃO DE CHAVES DA LINHA FORD
PATS1, PATS2, PATS3 CAN****FORD ECOSPORT****IMOBILIZADOR PATS 3 CAN**

| | |
|---|----|
| Rotina Para Verificação - Imobilizador Pats 3 CAN..... | 34 |
| Rotina Para Verificação - Imobilizador Pats 3 CAN Chaves - Numero Chaves Via OBD II..... | 37 |
| Rotina Para Verificação - Imobilizador Pats 3 CAN Chaves - Apresentar Chaves Via OBD II..... | 38 |
| Rotina Para Verificação - Imobilizador Pats 3 CAN Chaves - Apresentar Chave Mestre Via OBD II..... | 39 |
| Rotina Para Verificação - Imobilizador Pats 3 CAN Chaves - Apagar Chaves Via OBD II..... | 40 |
| Rotina Para Verificação - Imobilizador Pats 3 CAN - Leituras Via OBD II..... | 41 |

FORD ECOSPORT**PAINEL SISTEMA PATS CAN III**

| | |
|---|----|
| Rotina Para Verificação - Painel Sistema Pats CAN 3..... | 42 |
| Rotina Para Verificação - Painel Sistema Pats CAN 3 Apresentar Painel Via Diagnóstico..... | 45 |
| Rotina Para Verificação - Painel Sistema Pats CAN 3 Apaga Memória Via Diagnóstico..... | 46 |

FORD ESCORT ATE ANO 2000 a 2003**IMOBILIZADOR PATS 2**

| | |
|--|----|
| Rotina Para Verificação - Imobilizador Pats 2..... | 47 |
| Rotina Para Verificação - Imobilizador Pats 2 - Apresentar Chaves Via OBD II..... | 50 |
| Rotina Para Verificação - Imobilizador Pats 2 - Apresentar Chaves Mestre Via OBD II..... | 51 |

INDICE

PROGRAMAÇÃO DE CHAVES DA LINHA FORD PATS1, PATS2, PATS3 CAN

FORD EXPLORER

IMOBILIZADOR PATS 2

| | |
|--|----|
| Rotina Para Verificação - Imobilizador Pats 2..... | 52 |
| Rotina Para Verificação - Imobilizador Pats 2 - Apresentar Chaves Via OBD II..... | 55 |
| Rotina Para Verificação - Imobilizador Pats 2 - Apresentar Chaves Mestre Via OBD II..... | 56 |

FORD EXPLORER

IMOBILIZADOR PATS 2 PCM

| | |
|---|----|
| Rotina Para Verificação - Imobilizador Pats 2 PCM..... | 57 |
| Rotina Para Verificação - Imobilizador Pats 2 PCM Apresentar Chaves Via OBD II..... | 60 |
| Rotina Para Verificação - Imobilizador Pats 2 PCM Apresentar Chaves Mestre Via OBD II..... | 61 |

FORD EXPLORER

IMOBILIZADOR PATS 3 CAN

| | |
|---|----|
| Rotina Para Verificação - Imobilizador Pats 3 CAN..... | 62 |
| Rotina Para Verificação - Imobilizador Pats 3 CAN Chaves - Numero Chaves Via OBD II..... | 65 |
| Rotina Para Verificação - Imobilizador Pats 3 CAN Chaves - Apresentar Chaves Via OBD II..... | 66 |
| Rotina Para Verificação - Imobilizador Pats 3 CAN Chaves - Apresentar Chave Mestre Via OBD II..... | 67 |
| Rotina Para Verificação - Imobilizador Pats 3 CAN Chaves - Apagar Chaves Via OBD II..... | 68 |
| Rotina Para Verificação - Imobilizador Pats 3 CAN - Leituras Via OBD II..... | 69 |

FORD EXPLORER

PAINEL SISTEMA PATS CAN III

| | |
|---|----|
| Rotina Para Verificação - Painel Sistema Pats CAN 3..... | 70 |
| Rotina Para Verificação - Painel Sistema Pats CAN 3 Apresentar Painel Via Diagnóstico..... | 73 |
| Rotina Para Verificação - Painel Sistema Pats CAN 3 Apaga Memória Via Diagnóstico..... | 74 |

INDICE**PROGRAMAÇÃO DE CHAVES DA LINHA FORD
PATS1, PATS2, PATS3 CAN****FORD FIESTA ATE ANO 1999****IMOBILIZADOR PATS 1**

| | |
|---|----|
| Rotina Para Verificação - Imobilizador Pats 1..... | 75 |
| Rotina Para Verificação - Imobilizador Pats 1 - Apresentar Chaves Via OBD II..... | 78 |
| Rotina Para Verificação - Imobilizador Pats 1 - Procedimento para Apresentar Chaves.. | 79 |

FORD FIESTA ANO 2000 a 2006**IMOBILIZADOR PATS 2**

| | |
|---|----|
| Rotina Para Verificação - Imobilizador Pats 2..... | 80 |
| Rotina Para Verificação - Imobilizador Pats 2 - Apresentar Chaves Via OBD II..... | 83 |
| Rotina Para Verificação - Imobilizador Pats 2 - Apresentar Chaves Mestre Via OBD II.... | 84 |

FORD NOVO FIESTA ANO 2003 A 2009**IMOBILIZADOR PATS 3 CAN**

| | |
|---|----|
| Rotina Para Verificação - Imobilizador Pats 3 CAN..... | 85 |
| Rotina Para Verificação - Imobilizador Pats 3 CAN Chaves - Numero Chaves Via OBD II..... | 88 |
| Rotina Para Verificação - Imobilizador Pats 3 CAN Chaves - Apresentar Chaves Via OBD II..... | 89 |
| Rotina Para Verificação - Imobilizador Pats 3 CAN Chaves - Apresentar Chave Mestre Via OBD II..... | 90 |
| Rotina Para Verificação - Imobilizador Pats 3 CAN Chaves - Apagar Chaves Via OBD II..... | 91 |
| Rotina Para Verificação - Imobilizador Pats 3 CAN - Leituras Via OBD II..... | 92 |

FORD NOVO FIESTA ANO 2010 A 2011**IMOBILIZADOR PATS 3 CAN**

| | |
|---|----|
| Rotina Para Verificação - Imobilizador Pats 3 CAN..... | 93 |
| Rotina Para Verificação - Imobilizador Pats 3 CAN Chaves - Numero Chaves Via OBD II..... | 96 |
| Rotina Para Verificação - Imobilizador Pats 3 CAN Chaves - Apresentar Chaves Via OBD II..... | 97 |
| Rotina Para Verificação - Imobilizador Pats 3 CAN Chaves - Apagar Chaves Via OBD II..... | 98 |

INDICE**PROGRAMAÇÃO DE CHAVES DA LINHA FORD
PATS1, PATS2, PATS3 CAN****FORD NOVO FIESTA****PAINEL SISTEMA PATS CAN III**

| | |
|---|-----|
| Rotina Para Verificação - Painel Sistema Pats CAN 3..... | 99 |
| Rotina Para Verificação - Painel Sistema Pats CAN 3 Apresentar Painel Via Diagnóstico..... | 102 |
| Rotina Para Verificação - Painel Sistema Pats CAN 3 Apaga Memória Via Diagnóstico..... | 103 |

FORD FOCUS**IMOBILIZADOR PATS 2**

| | |
|--|-----|
| Rotina Para Verificação - Imobilizador Pats 2..... | 104 |
| Rotina Para Verificação - Imobilizador Pats 2 - Apresentar Chaves Via OBD II..... | 107 |
| Rotina Para Verificação - Imobilizador Pats 2 - Apresentar Chaves Mestre Via OBD II... | 108 |

FORD FOCUS**IMOBILIZADOR PATS 2 PCM**

| | |
|---|-----|
| Rotina Para Verificação - Imobilizador Pats 2 PCM..... | 109 |
| Rotina Para Verificação - Imobilizador Pats 2 PCM Apresentar Chaves Via OBD II..... | 112 |
| Rotina Para Verificação - Imobilizador Pats 2 PCM Apresentar Chaves Mestre Via OBD II..... | 113 |

FORD FOCUS**IMOBILIZADOR PATS 3 CAN**

| | |
|---|-----|
| Rotina Para Verificação - Imobilizador Pats 3 CAN..... | 114 |
| Rotina Para Verificação - Imobilizador Pats 3 CAN Chaves - Numero Chaves Via OBD II..... | 117 |
| Rotina Para Verificação - Imobilizador Pats 3 CAN Chaves - Apresentar Chaves Via OBD II..... | 118 |
| Rotina Para Verificação - Imobilizador Pats 3 CAN Chaves - Apresentar Chave Mestre Via OBD II..... | 119 |
| Rotina Para Verificação - Imobilizador Pats 3 CAN Chaves - Apagar Chaves Via OBD II..... | 120 |
| Rotina Para Verificação - Imobilizador Pats 3 CAN - Leituras Via OBD II..... | 121 |

INDICE**PROGRAMAÇÃO DE CHAVES DA LINHA FORD
PATS1, PATS2, PATS3 CAN****FORD FOCUS****PAINEL SISTEMA PATS CAN III**

| | |
|---|-----|
| Rotina Para Verificação - Painel Sistema Pats CAN 3..... | 122 |
| Rotina Para Verificação - Painel Sistema Pats CAN 3 Apresentar Painel Via Diagnóstico..... | 125 |
| Rotina Para Verificação - Painel Sistema Pats CAN 3 Apaga Memória Via Diagnóstico..... | 126 |

FORD F 250 / F350 (DIESEL) ATE ANO 2006**IMOBILIZADOR PATS DIESEL**

| | |
|---|-----|
| Rotina Para Verificação - Imobilizador Pats Diesel..... | 127 |
| Rotina Para Verificação - Imobilizador Pats Diesel. Chaves - Numero Chaves Via OBD II..... | 130 |
| Rotina Para Verificação - Imobilizador Pats Diesel. Chaves - Apresentar Chaves Via OBD II..... | 131 |
| Rotina Para Verificação - Imobilizador Pats Diesel. Chaves - Apresentar Chave Mestre Via OBD II..... | 132 |

FORD F 250 / F350 (GASOLINA)**IMOBILIZADOR PATS 2**

| | |
|---|-----|
| Rotina Para Verificação - Imobilizador PATS 2..... | 133 |
| Rotina Para Verificação - Imobilizador Pats 2 Chaves - Apresentar Chaves Via OBD II..... | 136 |
| Rotina Para Verificação - Imobilizador Pats 2 Chaves - Apresentar Chave Mestre Via OBD II..... | 137 |

FORD F 250 / F350 (GASOLINA)**IMOBILIZADOR PATS 2 PCM**

| | |
|---|-----|
| Rotina Para Verificação - Imobilizador PATS 2 PCM..... | 138 |
| Rotina Para Verificação - Imobilizador Pats 2 PCM Chaves - Apresentar Chaves Via OBD II..... | 141 |
| Rotina Para Verificação - Imobilizador Pats 2 PCM Chaves - Apresentar Chave Mestre Via OBD II..... | 142 |

INDICE**PROGRAMAÇÃO DE CHAVES DA LINHA FORD
PATS1, PATS2, PATS3 CAN****FORD F 250 / F350 (GASOLINA)****IMOBILIZADOR PATS 3 CAN**

| | |
|---|-----|
| Rotina Para Verificação - Imobilizador Pats 3 CAN..... | 143 |
| Rotina Para Verificação - Imobilizador Pats 3 CAN Chaves - Numero Chaves Via OBD II..... | 146 |
| Rotina Para Verificação - Imobilizador Pats 3 CAN Chaves - Apresentar Chaves Via OBD II..... | 147 |
| Rotina Para Verificação - Imobilizador Pats 3 CAN Chaves - Apresentar Chave Mestre Via OBD II..... | 148 |
| Rotina Para Verificação - Imobilizador Pats 3 CAN Chaves - Apagar Chaves Via OBD II..... | 149 |
| Rotina Para Verificação - Imobilizador Pats 3 CAN Leituras Via OBD II..... | 150 |

FORD F 250 / F350 (GASOLINA)**PAINEL SISTEMA PATS CAN III**

| | |
|---|-----|
| Rotina Para Verificação - Painel Sistema Pats CAN 3..... | 151 |
| Rotina Para Verificação - Painel Sistema Pats CAN 3 Apresentar Painel Via Diagnóstico..... | 154 |
| Rotina Para Verificação - Painel Sistema Pats CAN 3 Apaga Memória Via Diagnóstico..... | 155 |

FORD F 4000 (DIESEL)**IMOBILIZADOR PATS DIESEL**

| | |
|--|-----|
| Rotina Para Verificação - Imobilizador Pats Diesel..... | 156 |
| Rotina Para Verificação - Imobilizador Pats Diesel. Numero Chaves Via OBD II..... | 159 |
| Rotina Para Verificação - Imobilizador Pats Diesel. Apresentar Chaves Via OBD II..... | 160 |
| Rotina Para Verificação - Imobilizador Pats Diesel. Apresentar Chave Mestre Via OBD II..... | 161 |

INDICE**PROGRAMAÇÃO DE CHAVES DA LINHA FORD
PATS1, PATS2, PATS3 CAN****FORD KA ATE ANO 1999****IMOBILIZADOR PATS 1**

| | |
|---|-----|
| Rotina Para Verificação - Imobilizador Pats 1..... | 162 |
| Rotina Para Verificação - Imobilizador Pats 1 - Apresentar Chaves Via OBD II..... | 165 |
| Rotina Para Verificação - Imobilizador Pats 1 - Procedimento para Apresentar Chaves.. | 166 |

FORD KA ANO 2000 a 2007**IMOBILIZADOR PATS 2**

| | |
|--|-----|
| Rotina Para Verificação - Imobilizador Pats 2..... | 167 |
| Rotina Para Verificação - Imobilizador Pats 2 - Apresentar Chaves Via OBD II..... | 170 |
| Rotina Para Verificação - Imobilizador Pats 2 - Apresentar Chaves Mestre Via OBD II..... | 171 |

FORD NOVO KA ANO 2008 A 2009**IMOBILIZADOR PATS 3 CAN**

| | |
|---|-----|
| Rotina Para Verificação - Imobilizador Pats 3 CAN..... | 172 |
| Rotina Para Verificação - Imobilizador Pats 3 CAN Chaves - Numero Chaves Via OBD II..... | 175 |
| Rotina Para Verificação - Imobilizador Pats 3 CAN Chaves - Apresentar Chaves Via OBD II..... | 176 |
| Rotina Para Verificação - Imobilizador Pats 3 CAN Chaves - Apresentar Chave Mestre Via OBD II..... | 177 |
| Rotina Para Verificação - Imobilizador Pats 3 CAN Chaves - Apagar Chaves Via OBD II..... | 178 |
| Rotina Para Verificação - Imobilizador Pats 3 CAN - Leituras Via OBD II..... | 179 |

FORD NOVO KA ANO 2010 A 2011**IMOBILIZADOR PATS 3 CAN**

| | |
|---|-----|
| Rotina Para Verificação - Imobilizador Pats 3 CAN..... | 180 |
| Rotina Para Verificação - Imobilizador Pats 3 CAN Chaves - Numero Chaves Via OBD II..... | 183 |
| Rotina Para Verificação - Imobilizador Pats 3 CAN Chaves - Apresentar Chaves Via OBD II..... | 184 |
| Rotina Para Verificação - Imobilizador Pats 3 CAN Chaves - Apresentar Chave Mestre Via OBD II..... | 185 |
| Rotina Para Verificação - Imobilizador Pats 3 CAN Chaves - Apagar Chaves Via OBD II..... | 186 |
| Rotina Para Verificação - Imobilizador Pats 3 CAN - Leituras Via OBD II..... | 187 |

INDICE**PROGRAMAÇÃO DE CHAVES DA LINHA FORD
PATS1, PATS2, PATS3 CAN****FORD MONDEO ATE ANO 1998
IMOBILIZADOR PATS 1**

| | |
|--|-----|
| Rotina Para Verificação - Imobilizador Pats 1..... | 188 |
| Rotina Para Verificação - Imobilizador Pats 1 - Apresentar Chaves Via OBD II..... | 191 |
| Rotina Para Verificação - Imobilizador Pats 1 - Procedimento para Apresentar Chaves... | 192 |

**FORD MONDEO ANO 1999 EM DIANTE
IMOBILIZADOR PATS 2**

| | |
|--|-----|
| Rotina Para Verificação - Imobilizador Pats 2..... | 193 |
| Rotina Para Verificação - Imobilizador Pats 2 - Apresentar Chaves Via OBD II..... | 196 |
| Rotina Para Verificação - Imobilizador Pats 2 - Apresentar Chaves Mestra Via OBD II..... | 197 |

**FORD MONDEO ANO 2002 A 2003
IMOBILIZADOR PATS 2 PCM**

| | |
|---|-----|
| Rotina Para Verificação - Imobilizador Pats 2 PCM..... | 198 |
| Rotina Para Verificação - Imobilizador Pats 2 PCM Apresentar Chaves Via OBD II..... | 201 |
| Rotina Para Verificação - Imobilizador Pats 2 PCM Apresentar Chaves Mestra Via OBD II..... | 202 |

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FORD - COURIER - ATE ANO 1999
IMOBILIZADOR PATS 1

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Ford)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Ford

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Courier) Toque
em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Ford

- Courier

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento que será
verificado. (neste procedimento selecione
Imobilizador). Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Ford\Courier

- Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FORD - COURIER - ATE ANO 1999
IMOBILIZADOR PATS 1**

4º Passo

Escolha o ano do veículo a ser verificado.
(neste procedimento selecione Ate ano 1999)
Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\Courier\Imobilizador

- Ate ano 1999
- 2000 a 2006
- 2007 a 2009

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o sistema que será verificado.
(neste procedimento selecione PATS I).
Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Ate ano 1999

- PATS I

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Diagnostico).
Toque em ENTRAR.

Interface

***\Ate ano 1999\PATS I

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FORD - COURIER - ATE ANO 1999
IMOBILIZADOR PATS 1

7º Passo



Interface
Informacao 

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

VOIAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

8º Passo



Escolha a opcao
Aguarde 

Verificando...

VOIAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ATENÇÃO: Nos passos 7, 8 e 9, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

9º Passo



Interface
Alerta 

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

VOIAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FORD - COURIER - ATE ANO 1999
IMOBILIZADOR PATS 1 - APRESENTAR CHAVES VIA OBD II

10º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.
 (neste procedimento Apresentar chaves).
 Toque em ENTRAR.

PATS I

***PATS \Diagnostico

• Apresentar chaves

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar



11º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição,
 logo após aperte **ENTER** para continuar o
 procedimento. Apertando **ESC** volta ao
 10º Passo.

PATS I

Informação ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

VOLTAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a
 operação.

PATS I

Aguarde ⓘ

Inicializando...

VOLTAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a
 operação.

PATS I

Chaves ⓘ

Apresentando chaves
 Espere...

0%

VOLTAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**VOLTA
 AO
 INDICE**

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FORD - COURIER - ATE ANO 1999
IMOBILIZADOR PATS 1
PROCEDIMENTO PARA APRESENTAR CHAVES**

IMOBILIZADOR PATS 1 - PROCEDIMENTO PARA APRESENTAR CHAVES

- 1 - A chave a ser programada passa a ser a chave mestra.
- 2 - Para fechar a programação, precisa de mais duas chaves.
- 3 - Usar chave Texas T30.
- 4 - Assim que terminar de gravar a chave mestra, desligar a ignição e ligar novamente com a chave mestra.
- 5 - Com a chave mestra a luz do imobilizador situada dentro do relógio de hora, ficará acesa, desligue dá um tempo de 8 minutos . Chave adaptada.
- 6 - Desligue a chave e liga novamente, aguarde 3 segundos. Desliga.
- 7 - Ligue a 2ª chave. Aguarde 3 segundos.
- 8 - Liga a 3ª chave. Aguarde 3 segundos. A luz do code apaga. Desliga.
- 9 - Se a luz do code ficar acesa, algum procedimento foi errado. Causas possíveis:
 - a) Chip com problema, longe da antena.
 - b) Chip errado.
 - c) Defeito na central ou defeito no chicote, fusíveis, ou diodo de fusíveis.

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FORD - COURIER - ANO 2000 A 2006
IMOBILIZADOR PATS 2

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Ford)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Ford

Voltar Acima Abaixo Entrar



2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Courier) Toque
em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Ford

- Courier

Voltar Acima Abaixo Entrar



3º Passo



Escolha o equipamento que será
verificado. (neste procedimento selecione
Imobilizador). Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Ford\Courier

- Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar



ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FORD - COURIER - ANO 2000 A 2006
IMOBILIZADOR PATS 2

4º Passo

Escolha o ano do veículo a ser verificado.
(neste procedimento selecione 2000 a 2006)
Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\Courier\Imobilizador

- Ate ano 1999
- 2000 a 2006
- 2007 a 2009

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o sistema que será verificado.
(neste procedimento selecione PATS II).
Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\2000 a 2006

- PATS II

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Diagnostico).
Toque em ENTRAR.

Interface

***\2000 A 2006\PATS II

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FORD - COURIER - ANO 2000 A 2006
IMOBILIZADOR PATS 2

7º Passo



Interface
Informacao 

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

VOIAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

8º Passo



Escolha a opcao
Aguarde 

Verificando...

VOIAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ATENÇÃO: Nos passos 7, 8 e 9, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

9º Passo



Interface
Alerta 

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

VOIAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FORD - COURIER - ANO 2000 A 2006

IMOBILIZADOR PATS 2 - APRESENTAR CHAVES VIA OBD II

10º Passo



PATS II

*** PATS II \ Diagnostico

- Apresentar chaves
- Apresentar chaves mestra

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento Apresentar chaves).
Toque em ENTRAR.

11º Passo



PATS II

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento deve-se ligar a ignição,
logo após aperte **ENTER** para continuar o
procedimento. Apertando ESC volta ao
10º Passo.

Neste momento está sendo processada a
operação.



PATS II

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FORD - COURIER - ANO 2000 A 2006

IMOBILIZADOR PATS 2 - APRESENTAR CHAVES MESTRA VIA OBD II

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento Apresentar chaves mestra). Toque em ENTRAR.



PATS II

***\PATS II\Diagnostico

- Apresentar chaves
- Apresentar chaves mestra

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição, logo após aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.



PATS II


Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.



PATS II

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FORD - COURIER - ANO 2007 A 2009
IMOBILIZADOR PATS 3 CAN

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Ford)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Ford

Voltar Acima Abaixo Entrar



2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Courier) Toque
em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Ford

- Courier

Voltar Acima Abaixo Entrar



3º Passo



Escolha o equipamento que será
verificado. (neste procedimento selecione
Imobilizador). Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Ford\Courier

- Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FORD - COURIER - ANO 2007 A 2009
IMOBILIZADOR PATS 3 CAN**

4º Passo

Escolha o ano do veículo a ser verificado.
(neste procedimento selecione 2007 a 2009) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\Courier\Imobilizador

- Ate ano 1999
- 2000 a 2006
- 2007 a 2009

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o sistema que será verificado.
(neste procedimento selecione PATS III CAN). Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\2007 a 2009

- PATS III CAN

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Diagnostico). Toque em ENTRAR.

Interface

***\PATS III CAN

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FORD - COURIER - ANO 2007 A 2009
IMOBILIZADOR PATS 3 CAN**

7º Passo



Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

VOIAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

8º Passo



Escolha a opcao
Aguarde

Verificando...

VOIAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ATENÇÃO: Nos passos 7, 8 e 9, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

9º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

VOIAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

FORD - COURIER - ANO 2007 A 2009

IMOBILIZADOR PATS 3 CAN - CHAVES - NUMERO CHAVES VIA OBD II

10º Passo

PATS III CAN

***\Diagnostico

- Chaves
- Leituras

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento Chaves). Toque em ENTRAR.

11º Passo

Chaves

***\Diagnostico\Chaves

- Numero chaves
- Apresentar chaves
- Apresentar chave mestra
- Apagar chaves

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento Numero Chaves). Toque em ENTRAR.

12º Passo

Chaves

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento deve-se ligar a ignição, logo após aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 11º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

Chaves

Aguarde

Executando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

VOLTA
AO
INDICE

FORD - COURIER - ANO 2007 A 2009

IMOBILIZADOR PATS 3 CAN - CHAVES - APRESENTAR CHAVES VIA OBD II

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento Apresentar Chaves).
Toque em ENTRAR.

Chaves

***\Diagnostico\Chaves

- Numero chaves
- **Apresentar chaves**
- Apresentar chave mestra
- Apagar chaves

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição,
logo após aperte **ENTER** para continuar o
procedimento. Apertando ESC volta ao 1º
Passo.

Chaves

Entrada de dados ⓘ

Numero de chaves a
apresentar

1

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a
operação.

Chaves

Aguarde ⓘ

Programando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo

Neste momento deve-se apresentar a 1ª
chave ao veículo, e ligar a ignição ,logo
após aperte **ENTER** para continuar o
procedimento. Apertando ESC volta ao
1º Passo.

Chaves

Informação ⓘ

Insira a chave 1
Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

VOLTA
AO
INDICE

FORD - COURIER - ANO 2007 A 2009

IMOBILIZADOR PATS 3 CAN - CHAVES - APRESENTAR CHAVE MESTRA VIA OBD II

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento Apresentar Chave Mestra). Toque em ENTRAR.

Chaves

***\Diagnostico\Chaves

- Numero chaves
- Apresentar chaves
- **Apresentar chave mestra**
- Apagar chaves

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição, logo após aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Chaves

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Chaves

Aguarde

Executando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

VOLTA
AO
INDICE

FORD - COURIER - ANO 2007 A 2009

IMOBILIZADOR PATS 3 CAN - CHAVES - APAGAR CHAVES VIA OBD II

1º Passo

Chaves

***\Diagnostico\Chaves

- Numero chaves
- Apresentar chaves
- Apresentar chave mestra
- Apagar chaves

Voltar Acima Abaixo Entrar

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento Apagar Chaves). Toque em ENTRAR.

2º Passo

Chaves

Informação

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar ACIMA ABAIXO ENTRAR

Neste momento deve-se ligar a ignição, logo após aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Chaves

Aguarde

Executando...

Voltar ACIMA ABAIXO ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

VOLTA
AO
INDICE

FORD - COURIER - ANO 2007 A 2009
IMOBILIZADOR PATS 3 CAN - LEITURAS - VIA OBD II

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento Leituras). Toque em
ENTRAR.

PATS III CAN

***\Diagnostic

- Chaves
- Leituras

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição,
logo após aperte **ENTER** para continuar o
procedimento. Apertando ESC volta ao 1º
Passo.

PATS III CAN

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FORD - COURIER
PAINEL SISTEMA PATS CAN III**

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado. (neste procedimento selecione Ford) Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Ford

Voltar Acima Abaixo Entrar



2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Courier) Toque em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Ford

- Courier

Voltar Acima Abaixo Entrar



3º Passo



Escolha o equipamento que será verificado. (neste procedimento selecione Painel). Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Ford\Courier

- Painel

Voltar Acima Abaixo Entrar



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FORD - COURIER
PAINEL SISTEMA PATS CAN III**

4º Passo

Escolha o sistema que será verificado.
(neste procedimento selecione PATS III
CAN). Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Ford\Courier\Painel

• PATS III CAN

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Diagnostico). Toque em ENTRAR.

Interface

***\Painel\PATS III CAN

• Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FORD - COURIER
PAINEL SISTEMA PATS CAN III**

6º Passo



Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

VOIAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

7º Passo



Escolha a opcao
Aguarde

Verificando...

VOIAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

8º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

VOIAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FORD - COURIER

PAINEL SISTEMA PATS CAN III - APRESENTAR PAINEL VIA DIAGNOSTICO

9º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento Apresentar painel). Toque em ENTRAR.

PATS CAN III

***\Diagnostico

- Apresentar painel
- Apaga memoria

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

10º Passo



Para realizar este procedimento será necessário 2 chaves. Aperte ENTER para continuar. Apertando ESC volta ao 9º Passo.

PATS III CAN

Alerta

Numero de chaves necessarias:2

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

11º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição, logo após aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 9º Passo.

PATS III CAN

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

PATS III CAN

Aguarde

Executando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

VOLTA
AO
INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FORD - COURIER

PAINEL SISTEMA PATS CAN III - APAGA MEMORIA VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento Apagar memória).
Toque em ENTRAR.

PATS CAN III

***\Diagnostico

- Apresentar painel
- Apaga memoria

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Para continuar, aperte SIM. Apertando
NAO volta ao 1º Passo.

PATS III CAN

Pergunta

Apagar memoria
Tem certeza?

SIM | NAO

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição,
logo após aperte **ENTER** para continuar o
procedimento. Apertando ESC volta ao 1º
Passo.

PATS III CAN

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a
operação.

PATS III CAN

Aguarde

Apagando memória...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

VOLTA
AO
INDICE

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FORD - ECOSPORT
IMOBILIZADOR PATS 3 CAN**

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Ford)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Ford

Voltar Acima Abaixo Entrar



2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Ecosport) Toque
em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Ford

- Ecosport

Voltar Acima Abaixo Entrar



3º Passo



Escolha o equipamento que será
verificado. (neste procedimento selecione
Imobilizador). Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Ford\Ecosport

- Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FORD - ECOSPORT
IMOBILIZADOR PATS 3 CAN**

4º Passo



Escolha o sistema que será verificado.
(neste procedimento selecione PATS III
CAN). Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Ecosport\Imobilizador

• PATS III CAN

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Diagnostico). Toque em ENTRAR.

Interface

***\PATS III CAN

• Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FORD - ECOSPORT
IMOBILIZADOR PATS 3 CAN**

6º Passo



Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

7º Passo



Escolha a opção
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

8º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FORD - ECOSPORT - IMOBILIZADOR PATS 3 CAN - CHAVES - NUMERO CHAVES VIA OBD II

9º Passo




Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento Chaves). Toque em ENTRAR.

| PATS III CAN | |
|----------------------------------|---|
| ***\Diagnostico | |
| • Chaves | ▶ |
| • Leituras | ▶ |
| Voltar Acima Abaixo Entrar | |



10º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento Numero Chaves). Toque em ENTRAR.

| Chaves | |
|----------------------------------|---|
| ***\Diagnostico\Chaves | |
| • Numero chaves | ▶ |
| • Apresentar chaves | ▶ |
| • Apresentar chave mestra | ▶ |
| • Apagar chaves | ▶ |
| Voltar Acima Abaixo Entrar | |



11º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição, logo após aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 10º Passo.

| Chaves | |
|----------------------------------|-----|
| Informação ⓘ | |
| Ligue a ignicao | |
| ENTER | ESC |
| Voltar ACIMA ABAIXO Entrar | |

Neste momento está sendo processada a operação.

| Chaves | |
|----------------------------------|--|
| Aguarde ⓘ | |
| Executando... | |
| Voltar ACIMA ABAIXO Entrar | |

VOLTA
AO
INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FORD - ECOSPORT - IMOBILIZADOR PATS 3 CAN - CHAVES - APRESENTAR CHAVES VIA OBD II

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento Apresentar Chaves).
Toque em ENTRAR.

Chaves

***\Diagnostico\Chaves

- Numero chaves
- **Apresentar chaves**
- Apresentar chave mestra
- Apagar chaves

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição,
logo após aperte **ENTER** para continuar o
procedimento. Apertando ESC volta ao 1º
Passo.

Chaves

Entrada de dados ⓘ

Numero de chaves a
apresentar

1

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a
operação.

Chaves

Aguarde ⓘ

Programando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo

Neste momento deve-se apresentar a 1ª
chave ao veículo, e ligar a ignição ,logo
após aperte **ENTER** para continuar o
procedimento. Apertando ESC volta ao
1º Passo.

Chaves

Informação ⓘ

Insira a chave 1
Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

VOLTA
AO
INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FORD - ECOSPORT - IMOBILIZADOR PATS 3 CAN- CHAVES - APRESENTAR CHAVE MESTRA VIA OBD II

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento Apresentar Chave
Mestra). Toque em ENTRAR.

Chaves

***\Diagnostico\Chaves

- Numero chaves
- Apresentar chaves
- **Apresentar chave mestra**
- Apagar chaves

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição,
logo após aperte **ENTER** para continuar o
procedimento. Apertando ESC volta ao
1º Passo.

Chaves

Informação

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar Acima Abaixo Entrar

Neste momento está sendo processada a
operação.

Chaves

Aguarde

Executando...

Voltar Acima Abaixo Entrar

VOLTA
AO
INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FORD - ECOSPORT

IMOBILIZADOR PATS 3 CAN - CHAVES - APAGAR CHAVES VIA OBD II

1º Passo

Chaves

***\Diagnostico\Chaves

- Numero chaves
- Apresentar chaves
- Apresentar chave mestra
- Apagar chaves

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento Apagar Chaves).
Toque em ENTRAR.

2º Passo

Chaves

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento deve-se ligar a ignição,
logo após aperte **ENTER** para continuar o
procedimento. Apertando ESC volta ao
1º Passo.

Chaves

Aguarde

Executando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a
operação.

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FORD - ECOSPORT

IMOBILIZADOR PATS 3 CAN - LEITURAS - VIA OBD II

1º Passo



PATS III CAN

***\Diagnostic

- Chaves
- Leituras

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento Leituras). Toque em ENTRAR.

2º Passo



PATS III CAN

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento deve-se ligar a ignição, logo após aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FORD - ECOSPORT
PAINEL SISTEMA PATS CAN III**

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Ford)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

• Ford

Voltar Acima Abaixo Entrar



2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Ecosport) Toque
em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Ford

• Ecosport

Voltar Acima Abaixo Entrar



3º Passo



Escolha o equipamento que será
verificado. (neste procedimento selecione
Painel). Toque em ENTRAR.

Equipamento

***Fabricante\Ford\Ecosport

• Painel

Voltar Acima Abaixo Entrar



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FORD - ECOSPORT
PAINEL SISTEMA PATS CAN III**

4º Passo

Escolha o sistema que será verificado.
(neste procedimento selecione PATS III
CAN). Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Ford\Ecosport\Painel

• PATS III CAN

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Diagnostico). Toque em ENTRAR.

Interface

***\Painel\PATS III CAN

• Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FORD - ECOSPORT
PAINEL SISTEMA PATS CAN III**

6º Passo



Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

7º Passo



Escolha a opcao
Aguarde

Verificando...

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

8º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FORD - ECOSPORT

PAINEL SISTEMA PATS CAN III - APRESENTAR PAINEL VIA DIAGNOSTICO

9º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento Apresentar painel). Toque em ENTRAR.

PATS CAN III

***\Diagnostico

- Apresentar painel
- Apaga memoria

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

10º Passo



Para realizar este procedimento será necessário 2 chaves. Aperte ENTER para continuar. Apertando ESC volta ao 9º Passo.

PATS III CAN

Alerta

Numero de chaves necessarias:2

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

11º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição, logo após aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 9º Passo.

PATS III CAN

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

PATS III CAN

Aguarde

Executando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

VOLTA
AO
INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FORD - ECOSPORT

PAINEL SISTEMA PATS CAN III - APAGA MEMORIA VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

PATS CAN III

***\Diagnostic

- Apresentar painel
- Apaga memoria

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento Apagar memória). Toque em ENTRAR.

2º Passo

PATS III CAN

Pergunta

Apagar memoria
Tem certeza?

SIM | NAO

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Para continuar, aperte SIM. Apertando NAO volta ao 1º Passo.

3º Passo

PATS III CAN

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento deve-se ligar a ignição, logo após aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

PATS III CAN

Aguarde

Apagando memória...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

VOLTA
AO
INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FORD - ESCORT - ANO 2000 A 2003
IMOBILIZADOR PATS 2

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Ford)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Ford

Voltar Acima Abaixo Entrar



2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Escort) Toque em
ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Ford

- Escort

Voltar Acima Abaixo Entrar



3º Passo



Escolha o equipamento que será
verificado. (neste procedimento selecione
Imobilizador). Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Ford\Escort

- Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar



ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FORD - ESCORT - ANO 2000 A 2003
IMOBILIZADOR PATS 2

4º Passo

Escolha o ano do veículo a ser verificado.
(neste procedimento selecione 2000 a 2003) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\Escort\Imobilizador

• 2000 a 2003

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o sistema que será verificado.
(neste procedimento selecione PATS II). Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\2000 a 2003

• PATS II

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Diagnostico). Toque em ENTRAR.

Interface

***\2000 A 2003\PATS II

• Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FORD - ESCORT - ANO 2000 A 2003
IMOBILIZADOR PATS 2

7º Passo



Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

VOIAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

8º Passo



Escolha a opcao
Aguarde

Verificando...

VOIAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ATENÇÃO: Nos passos 7, 8 e 9, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

9º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

VOIAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FORD - ESCORT - ANO 2000 A 2003

IMOBILIZADOR PATS 2 - APRESENTAR CHAVES VIA OBD II

10º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento Apresentar chaves).
Toque em ENTRAR.


PATS II

*** PATS II \ Diagnostico

- Apresentar chaves
- Apresentar chaves mestra

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

11º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição,
logo após aperte **ENTER** para continuar o
procedimento. Apertando **ESC** volta ao
10º Passo.

PATS II

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a
operação.

PATS II

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FORD - ESCORT - ANO 2000 A 2003

IMOBILIZADOR PATS 2 - APRESENTAR CHAVES MESTRA VIA OBD II

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento Apresentar chaves mestra). Toque em ENTRAR.

PATS II
***PATS II\Diagnostico
• Apresentar chaves
• Apresentar chaves mestra
Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição, logo após aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

PATS II
Informação
Ligue a ignicao
ENTER ESC
Voltar ACIMA ABAIXO ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

PATS II
Aguarde
Inicializando...
Voltar ACIMA ABAIXO ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FORD - EXPLORER
IMOBILIZADOR PATS 2**

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado. (neste procedimento selecione Ford) Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Ford

Voltar Acima Abaixo Entrar



2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Explorer) Toque em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Ford

- Explorer

Voltar Acima Abaixo Entrar



3º Passo



Escolha o equipamento que será verificado. (neste procedimento selecione Imobilizador). Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Ford\Explorer

- Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FORD - EXPLORER
IMOBILIZADOR PATS 2**

4º Passo



Escolha o sistema que será verificado.
(neste procedimento seleccione PATS II).
Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Explorer\Imobilizador

• PATS II

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento seleccione
Diagnostico). Toque em ENTRAR.

Interface

***\Imobilizador\PATS II

• Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FORD - EXPLORER
IMOBILIZADOR PATS 2**

6º Passo



Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

7º Passo



Escolha a opcao
Aguarde

Verificando...

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

8º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FORD - EXPLORER

IMOBILIZADOR PATS 2 - APRESENTAR CHAVES VIA OBD II

9º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento Apresentar chaves).
Toque em ENTRAR.

PATS II

*** PATS II \ Diagnostico

- Apresentar chaves
- Apresentar chaves mestra

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

10º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição,
logo após aperte **ENTER** para continuar o
procedimento. Apertando ESC volta ao
9º Passo.

PATS II

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a
operação.

PATS II

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FORD - EXPLORER

IMOBILIZADOR PATS 2 - APRESENTAR CHAVES MESTRA VIA OBD II

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento Apresentar chaves mestra). Toque em ENTRAR.

PATS II

*** PATS II \ Diagnostico

- Apresentar chaves
- Apresentar chaves mestra

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição, logo após aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

PATS II

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

PATS II

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FORD - EXPLORER
IMOBILIZADOR PATS 2 PCM**

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado. (neste procedimento selecione Ford) Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Ford

Voltar Acima Abaixo Entrar



2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Explorer) Toque em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Ford

- Explorer

Voltar Acima Abaixo Entrar



3º Passo



Escolha o equipamento que será verificado. (neste procedimento selecione Imobilizador). Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Ford\Explorer

- Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FORD - EXPLORER
IMOBILIZADOR PATS 2 PCM**

4º Passo



Escolha o sistema que será verificado.
(neste procedimento seleccione PATS II
PCM). Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

*** Explorer\Imobilizador

• PATS II PCM

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento seleccione
Diagnostico). Toque em ENTRAR.

Interface

*** PATS II PCM

• Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FORD - EXPLORER
IMOBILIZADOR PATS 2 PCM**

6º Passo



Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

7º Passo



Escolha a opção
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

8º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FORD - EXPLORER

IMOBILIZADOR PATS 2 PCM - APRESENTAR CHAVES VIA OBD II

9º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento Apresentar chaves).
Toque em ENTRAR.


PATS II

*** PATS II \ Diagnostico

- Apresentar chaves ▶
- Apresentar chaves mestra ▶

Voltar
Acima
Abaixo
Entrar

10º Passo



Para continuar aperte **ENTER**. Apertando **ESC** volta ao 9º Passo.

PATS II

Alerta i

Para realização desse procedimento sera preciso ao menos uma chave com transponder T32 ID60 - 4D

ENTER
ESC

VOITAR
ACIMA
ABAIXO
ENTRAR

11º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição, logo após aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 9º Passo.

PATS II

Informação i

Ligue a ignicao

ENTER
ESC

VOITAR
ACIMA
ABAIXO
ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

PATS II

Aguarde i

Iniciando...

VOITAR
ACIMA
ABAIXO
ENTRAR

VOLTA
AO
INDICE

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FORD - EXPLORER - IMOBILIZADOR PATS 2 PCM
APRESENTAR CHAVES MESTRA VIA OBD II**

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento Apresentar chaves mestra). Toque em ENTRAR.

PATS II

*** PATS II \ Diagnostico

- Apresentar chaves
- Apresentar chaves mestra

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Para continuar aperte **ENTER**. Apertando **ESC** volta ao 1º Passo.

PATS II

Alerta

Para realização desse procedimento sera preciso ao menos uma chave com transponder T32 ID60 - 4D

ENTER | ESC

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição, logo após aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 1º Passo.

PATS II

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

PATS II

Aguarde

Inicializando...

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

VOLTA
AO
INDICE

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FORD - EXPLORER
IMOBILIZADOR PATS 3 CAN**

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado. (neste procedimento selecione Ford) Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Ford

Voltar Acima Abaixo Entrar



2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Explorer) Toque em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Ford

- Explorer

Voltar Acima Abaixo Entrar



3º Passo



Escolha o equipamento que será verificado. (neste procedimento selecione Imobilizador). Toque em ENTRAR.

Equipamento

***Fabricante\Ford\Explorer

- Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FORD - EXPLORER
IMOBILIZADOR PATS 3 CAN**

4º Passo



Escolha o sistema que será verificado.
(neste procedimento selecione PATS III
CAN). Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Explorer\Imobilizador

- PATS III CAN

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Diagnostico). Toque em ENTRAR.

Interface

***\PATS III CAN

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FORD - EXPLORER
IMOBILIZADOR PATS 3 CAN**

6º Passo



Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

7º Passo



Escolha a opção
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

8º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

FORD - EXPLORER

IMOBILIZADOR PATS 3 CAN - CHAVES - NUMERO CHAVES VIA OBD II

9º Passo

PATS III CAN

***\Diagnostico

- Chaves
- Leituras

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento Chaves). Toque em ENTRAR.

10º Passo

Chaves

***\Diagnostico\Chaves

- Numero chaves
- Apresentar chaves
- Apresentar chave mestra
- Apagar chaves

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento Numero Chaves). Toque em ENTRAR.

11º Passo

Chaves

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento deve-se ligar a ignição, logo após aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 10º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

Chaves

Aguarde

Executando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

VOLTA
AO
INDICE

FORD - EXPLORER

IMOBILIZADOR PATS 3 CAN - CHAVES - APRESENTAR CHAVES VIA OBD II

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento Apresentar Chaves).
Toque em ENTRAR.

Chaves

***\Diagnostico\Chaves

- Numero chaves
- **Apresentar chaves**
- Apresentar chave mestra
- Apagar chaves

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição,
logo após aperte **ENTER** para continuar o
procedimento. Apertando ESC volta ao 1º
Passo.

Chaves

Entrada de dados ⓘ

Numero de chaves a
apresentar

1

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a
operação.

Chaves

Aguarde ⓘ

Programando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo

Neste momento deve-se apresentar a 1ª
chave ao veículo, e ligar a ignição ,logo
após aperte **ENTER** para continuar o
procedimento. Apertando ESC volta ao
1º Passo.

Chaves

Informação ⓘ

Insira a chave 1
Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

VOLTA
AO
INDICE

FORD - EXPLORER

IMOBILIZADOR PATS 3 CAN - CHAVES - APRESENTAR CHAVE MESTRA VIA OBD II

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento Apresentar Chave Mestra). Toque em ENTRAR.

Chaves

***\Diagnostico\Chaves

- Numero chaves
- Apresentar chaves
- Apresentar chave mestra
- Apagar chaves

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição, logo após aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Chaves

Informação

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar Acima Abaixo Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Chaves

Aguarde

Executando...

Voltar Acima Abaixo Entrar

FORD - EXPLORER

IMOBILIZADOR PATS 3 CAN - CHAVES - APAGAR CHAVES VIA OBD II

1º Passo



Chaves

***\Diagnostico\Chaves

- Numero chaves
- Apresentar chaves
- Apresentar chave mestra
- Apagar chaves

Voltar Acima Abaixo Entrar

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento Apagar Chaves). Toque em ENTRAR.

2º Passo



Chaves


Informação

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar Acima Abaixo Entrar

Neste momento deve-se ligar a ignição, logo após aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.



Chaves

Aguarde

Executando...

Voltar Acima Abaixo Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

FORD - EXPLORER

IMOBILIZADOR PATS 3 CAN - LEITURAS - VIA OBD II

1º Passo



PATS III CAN

***\Diagnostic

- Chaves
- Leituras

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento Leituras). Toque em ENTRAR.

2º Passo



PATS III CAN

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento deve-se ligar a ignição, logo após aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FORD - EXPLORER
PAINEL SISTEMA PATS CAN III**

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado. (neste procedimento selecione Ford) Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Ford

Voltar Acima Abaixo Entrar



2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Explorer) Toque em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Ford

- Explorerr

Voltar Acima Abaixo Entrar



3º Passo



Escolha o equipamento que será verificado. (neste procedimento selecione Painel). Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Ford\Explorerr

- Painel

Voltar Acima Abaixo Entrar



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FORD - EXPLORER
PAINEL SISTEMA PATS CAN III**

4º Passo



Escolha o sistema que será verificado.
(neste procedimento selecione PATS III
CAN). Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Ford\Explorer\Painel

• PATS III CAN

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Diagnostico). Toque em ENTRAR.

Interface

***\Painel\PATS III CAN

• Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FORD - EXPLORER
PAINEL SISTEMA PATS CAN III**

6º Passo



Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

7º Passo



Escolha a opção
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

8º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FORD - EXPLORER

PAINEL SISTEMA PATS CAN III - APRESENTAR PAINEL VIA DIAGNOSTICO

9º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento Apresentar painel). Toque em ENTRAR.

PATS CAN III

***\Diagnostico

- Apresentar painel ▶
- Apaga memoria ▶

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

10º Passo



Para realizar este procedimento será necessário 2 chaves. Aperte ENTER para continuar. Apertando ESC volta ao 9º Passo.

PATS III CAN

Alerta 

Numero de chaves necessarias:2

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

11º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição, logo após aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 9º Passo.

PATS III CAN

Informação 

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

PATS III CAN

Aguarde 

Executando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

VOLTA
AO
INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FORD - EXPLORER

PAINEL SISTEMA PATS CAN III - APAGA MEMORIA VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento Apagar memória).
Toque em ENTRAR.

PATS CAN III

***\Diagnostic

- Apresentar painel
- Apaga memoria

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Para continuar, aperte SIM. Apertando
NAO volta ao 1º Passo.

PATS III CAN

Pergunta

Apagar memoria
Tem certeza?

SIM | NAO

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição,
logo após aperte **ENTER** para continuar o
procedimento. Apertando ESC volta ao 1º
Passo.

PATS III CAN

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a
operação.

PATS III CAN

Aguarde

Apagando memória...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

VOLTA
AO
INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FORD - FIESTA - ATE ANO 1999
IMOBILIZADOR PATS 1

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Ford)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Ford

Voltar Acima Abaixo Entrar



2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Fiesta) Toque em
ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Ford

- Fiesta

Voltar Acima Abaixo Entrar



3º Passo



Escolha o equipamento que será
verificado. (neste procedimento selecione
Imobilizador). Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Ford\Fiesta

- Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FORD - FIESTA - ATE ANO 1999
IMOBILIZADOR PATS 1**

4º Passo

Escolha o ano do veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Ate ano 1999) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\Courier\Imobilizador

- Ate ano 1999
- 2000 a 2006

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o sistema que será verificado. (neste procedimento selecione PATS I). Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Ate ano 1999

- PATS I

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico). Toque em ENTRAR.

Interface

***\Ate ano 1999\PATS I

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FORD - FIESTA - ATE ANO 1999
IMOBILIZADOR PATS 1

7º Passo



Interface
Informacao 

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

VOIAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

8º Passo



Escolha a opcao
Aguarde 

Verificando...

VOIAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ATENÇÃO: Nos passos 7, 8 e 9, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

9º Passo



Interface
Alerta 

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

VOIAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FORD - FIESTA - ATE ANO 1999

IMOBILIZADOR PATS 1 - APRESENTAR CHAVES VIA OBD II

10º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento Apresentar chaves).
Toque em ENTRAR.

PATS I

***PATS \Diagnostico

- Apresentar chaves

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

11º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição,
logo após aperte **ENTER** para continuar o
procedimento. Apertando ESC volta ao
10º Passo.

PATS I

Informação ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a
operação.

PATS I

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a
operação.

PATS I

Chaves ⓘ

Apresentando chaves
Espere...

0%

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**VOLTA
AO
INDICE**

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FORD - FIESTA - ATE ANO 1999
IMOBILIZADOR PATS 1
PROCEDIMENTO PARA APRESENTAR CHAVES

IMOBILIZADOR PATS 1 - PROCEDIMENTO PARA APRESENTAR CHAVES

- 1 - A chave a ser programada passa a ser a chave mestra.
- 2 - Para fechar a programação, precisa de mais duas chaves.
- 3 - Usar chave Texas T30.
- 4 - Assim que terminar de gravar a chave mestra, desligar a ignição e ligar novamente com a chave mestra.
- 5 - Com a chave mestra a luz do imobilizador situada dentro do relógio de hora, ficará acesa, desligue dá um tempo de 8 minutos . Chave adaptada.
- 6 - Desligue a chave e liga novamente, aguarde 3 segundos. Desliga.
- 7 - Ligue a 2ª chave. Aguarde 3 segundos.
- 8 - Liga a 3ª chave. Aguarde 3 segundos. A luz do code apaga. Desliga.
- 9 - Se a luz do code ficar acesa, algum procedimento foi errado. Causas possíveis:
 - a) Chip com problema, longe da antena.
 - b) Chip errado.
 - c) Defeito na central ou defeito no chicote, fusíveis, ou diodo de fusíveis.

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FORD - FIESTA - ANO 2000 A 2006
IMOBILIZADOR PATS 2

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Ford)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Ford

Voltar Acima Abaixo Entrar



2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Fiesta) Toque em
ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Ford

- Fiesta

Voltar Acima Abaixo Entrar



3º Passo



Escolha o equipamento que será
verificado. (neste procedimento selecione
Imobilizador). Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Ford\Fiesta

- Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FORD - FIESTA - ANO 2000 A 2006
IMOBILIZADOR PATS 2**

4º Passo

Escolha o ano do veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione 2000 a 2006) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\Fiesta\Imobilizador

- Ate ano 1999
- 2000 a 2006

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o sistema que será verificado. (neste procedimento selecione PATS II). Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\2000 a 2006

- PATS II

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico). Toque em ENTRAR.

Interface

***\2000 A 2006\PATS II

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FORD - FIESTA - ANO 2000 A 2006
IMOBILIZADOR PATS 2

7º Passo



Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

VOIAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

8º Passo



Escolha a opcao
Aguarde

Verificando...

VOIAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ATENÇÃO: Nos passos 7, 8 e 9, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

9º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

VOIAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FORD - FIESTA - ANO 2000 A 2006

IMOBILIZADOR PATS 2 - APRESENTAR CHAVES VIA OBD II

10º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento Apresentar chaves).
Toque em ENTRAR.

PATS II

*** PATS II \ Diagnostico

- Apresentar chaves
- Apresentar chaves mestra

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

11º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição,
logo após aperte **ENTER** para continuar o
procedimento. Apertando **ESC** volta ao
10º Passo.

PATS II

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a
operação.

PATS II

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FORD - FIESTA - ANO 2000 A 2006

IMOBILIZADOR PATS 2 - APRESENTAR CHAVES MESTRA VIA OBD II

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento Apresentar chaves mestra). Toque em ENTRAR.



PATS II

***PATS II\Diagnostico

- Apresentar chaves
- Apresentar chaves mestra

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição, logo após aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.



PATS II


Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.



PATS II

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FORD - NOVO FIESTA - ANO 2003 A 2009
IMOBILIZADOR PATS 3 CAN

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Ford)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Ford

Voltar Acima Abaixo Entrar



2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Novo Fiesta)
Toque em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Ford

- Novo Fiesta

Voltar Acima Abaixo Entrar



3º Passo



Escolha o equipamento que será
verificado. (neste procedimento selecione
Imobilizador). Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Ford\Novo Fiesta

- Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FORD - NOVO FIESTA - ANO 2003 A 2009
IMOBILIZADOR PATS 3 CAN**

4º Passo



Escolha o ano do veículo a ser verificado.
(neste procedimento selecione 2003 a 2009)
Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\Novo Fiesta\Imobilizador

- 2003 a 2009
- 2010 a 2011

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo



Escolha o sistema que será verificado.
(neste procedimento selecione PATS III
CAN). Toque em ENTRAR.


Escolha o sistema

***\2003 a 2009

- PATS III CAN

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Diagnostico). Toque em ENTRAR.

Interface

***\PATS III CAN

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FORD - NOVO FIESTA - ANO 2003 A 2009
IMOBILIZADOR PATS 3 CAN

7º Passo



Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

8º Passo



Escolha a opcao
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ATENÇÃO: Nos passos 7, 8 e 9, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

9º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

FORD - NOVO FIESTA - ANO 2003 A 2009

IMOBILIZADOR PATS 3 CAN - CHAVES - NUMERO CHAVES VIA OBD II

10º Passo

PATS III CAN

***\Diagnostico

- Chaves
- Leituras

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento Chaves). Toque em ENTRAR.

11º Passo

Chaves

***\Diagnostico\Chaves

- Numero chaves
- Apresentar chaves
- Apresentar chave mestra
- Apagar chaves

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento Numero Chaves). Toque em ENTRAR.

12º Passo

Chaves

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento deve-se ligar a ignição, logo após aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 11º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

Chaves

Aguarde

Executando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

VOLTA
AO
INDICE

FORD - NOVO FIESTA - ANO 2003 A 2009

IMOBILIZADOR PATS 3 CAN - CHAVES - APRESENTAR CHAVES VIA OBD II

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento Apresentar Chaves).
Toque em ENTRAR.

Chaves

***\Diagnostico\Chaves

- Numero chaves
- **Apresentar chaves**
- Apresentar chave mestra
- Apagar chaves

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição, logo após aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Chaves

Entrada de dados ⓘ

Numero de chaves a apresentar

1

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Chaves

Aguarde ⓘ

Programando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo

Neste momento deve-se apresentar a 1ª chave ao veículo, e ligar a ignição, logo após aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Chaves

Informação ⓘ

Insira a chave 1
Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

**VOLTA
AO
INDICE**

FORD - NOVO FIESTA - ANO 2003 A 2009

IMOBILIZADOR PATS 3 CAN - CHAVES - APRESENTAR CHAVE MESTRA VIA OBD II

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento Apresentar Chave Mestra). Toque em ENTRAR.

Chaves

***\Diagnostico\Chaves

- Numero chaves
- Apresentar chaves
- Apresentar chave mestra
- Apagar chaves

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição, logo após aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Chaves

Informação

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar ACIMA ABAIXO ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Chaves

Aguarde

Executando...

Voltar ACIMA ABAIXO ENTRAR

VOLTA
AO
INDICE

FORD - NOVO FIESTA - ANO 2003 A 2009

IMOBILIZADOR PATS 3 CAN - CHAVES - APAGAR CHAVES VIA OBD II

1º Passo

Chaves

***\Diagnostico\Chaves

- Numero chaves
- Apresentar chaves
- Apresentar chave mestra
- Apagar chaves

Voltar Acima Abaixo Entrar

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento Apagar Chaves).
Toque em ENTRAR.

2º Passo

Chaves

Informação

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar ACIMA ABAIXO ENTRAR

Neste momento deve-se ligar a ignição,
logo após aperte **ENTER** para continuar o
procedimento. Apertando ESC volta ao
1º Passo.

Chaves

Aguarde

Executando...

Voltar ACIMA ABAIXO ENTRAR

Neste momento está sendo processada a
operação.

VOLTA
AO
INDICE

FORD - NOVO FIESTA - ANO 2003 A 2009
IMOBILIZADOR PATS 3 CAN - LEITURAS - VIA OBD II

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento Leituras). Toque em
ENTRAR.



PATS III CAN

***\Diagnostico

- Chaves
- Leituras

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição,
logo após aperte **ENTER** para continuar o
procedimento. Apertando ESC volta ao 1º
Passo.



PATS III CAN

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FORD - NOVO FIESTA - ANO 2010 A 2011
IMOBILIZADOR PATS 3 CAN

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Ford)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Ford

Voltar Acima Abaixo Entrar



2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Fiesta) Toque em
ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Ford

- Novo Fiesta

Voltar Acima Abaixo Entrar



3º Passo



Escolha o equipamento que será
verificado. (neste procedimento selecione
Imobilizador). Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Ford\Novo Fiesta

- Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FORD - NOVO FIESTA - ANO 2010 A 2011
IMOBILIZADOR PATS 3 CAN**

4º Passo

Escolha o ano

***\Novo Fiesta\Imobilizador

- 2003 a 2009
- 2010 a 2011

Voltar Acima Abaixo Entrar

Escolha o ano do veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione 2010 a 2011) Toque em ENTRAR.

5º Passo

Escolha o sistema

***\2010 a 2011

- PATS III CAN

Voltar Acima Abaixo Entrar

Escolha o sistema que será verificado. (neste procedimento selecione PATS III CAN). Toque em ENTRAR.

6º Passo

Interface

***\PATS III CAN

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico). Toque em ENTRAR.

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FORD - NOVO FIESTA - ANO 2010 A 2011
IMOBILIZADOR PATS 3 CAN**

7º Passo



Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

8º Passo



Escolha a opção
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 7, 8 e 9, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

9º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

FORD - NOVO FIESTA - ANO 2010 A 2011

IMOBILIZADOR PATS 3 CAN - CHAVES - NUMERO CHAVES VIA OBD II

10º Passo

PATS III CAN

***\Diagnostico

- Chaves

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento Chaves). Toque em ENTRAR.

11º Passo

Chaves

***\Diagnostico\Chaves

- Numero chaves
- Apresentar chaves
- Apagar chaves

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento Numero Chaves). Toque em ENTRAR.

12º Passo

Chaves

Informação

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento deve-se ligar a ignição, logo após aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 11º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

Chaves

Aguarde

Executando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

VOLTA
AO
INDICE

FORD - NOVO FIESTA - ANO 2010 A 2011

IMOBILIZADOR PATS 3 CAN - CHAVES - APRESENTAR CHAVES VIA OBD II

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento Apresentar Chaves).
Toque em ENTRAR.

Chaves

***\Diagnostico\Chaves

- Numero chaves
- **Apresentar chaves**
- Apagar chaves

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição,
logo após aperte **ENTER** para continuar o
procedimento. Apertando ESC volta ao 1º
Passo.

Chaves

Entrada de dados ⓘ

Numero de chaves a
apresentar

1

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a
operação.

Chaves

Aguarde ⓘ

Programando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo

Neste momento deve-se apresentar a 1ª
chave ao veículo, e ligar a ignição ,logo
após aperte **ENTER** para continuar o
procedimento. Apertando ESC volta ao
1º Passo.

Chaves

Informação ⓘ

Insira a chave 1
Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

**VOLTA
AO
INDICE**

FORD - NOVO FIESTA - ANO 2010 A 2011

IMOBILIZADOR PATS 3 CAN - CHAVES - APAGAR CHAVES VIA OBD II

1º Passo

Chaves

***\Diagnostico\Chaves

- Numero chaves
- Apresentar chaves
- Apagar chaves

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento Apagar Chaves).
Toque em ENTRAR.

2º Passo

Chaves

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento deve-se ligar a ignição,
logo após aperte **ENTER** para continuar o
procedimento. Apertando ESC volta ao
1º Passo.

Neste momento está sendo processada a
operação.

Chaves

Aguarde

Executando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

VOLTA
AO
INDICE

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FORD - NOVO FIESTA
PAINEL SISTEMA PATS CAN III**

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Ford)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Ford

Voltar Acima Abaixo Entrar



2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Novo Fiesta)
Toque em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Ford

- Novo Fiesta

Voltar Acima Abaixo Entrar



3º Passo



Escolha o equipamento que será
verificado. (neste procedimento selecione
Painel). Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Ford\Novo Fiesta

- Painel

Voltar Acima Abaixo Entrar



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FORD - NOVO FIESTA
PAINEL SISTEMA PATS CAN III**

4º Passo

Escolha o sistema que será verificado.
(neste procedimento selecione PATS III
CAN). Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Ford\Novo Fiesta\Painel

• PATS III CAN

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Diagnostico). Toque em ENTRAR.

Interface

***\Painel\PATS III CAN

• Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FORD - NOVO FIESTA
PAINEL SISTEMA PATS CAN III**

6º Passo



Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

VOIAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

7º Passo



Escolha a opcao
Aguarde

Verificando...

VOIAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

8º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

VOIAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FORD - NOVO FIESTA

PAINEL SISTEMA PATS CAN III - APRESENTAR PAINEL VIA DIAGNOSTICO

9º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento Apresentar painel). Toque em ENTRAR.

PATS CAN III

***\Diagnostico

- Apresentar painel
- Apaga memoria

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

10º Passo



Para realizar este procedimento será necessário 2 chaves. Aperte ENTER para continuar. Apertando ESC volta ao 9º Passo.

PATS III CAN

Alerta

Numero de chaves necessarias:2

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

11º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição, logo após aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 9º Passo.

PATS III CAN

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

PATS III CAN

Aguarde

Executando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

VOLTA
AO
INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FORD - NOVO FIESTA

PAINEL SISTEMA PATS CAN III - APAGA MEMORIA VIA DIAGNOSTICO

1º Passo



PATS CAN III


***\Diagnostic

- Apresentar painel
- Apaga memoria

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento Apagar memória). Toque em ENTRAR.

2º Passo



PATS III CAN

Pergunta

Apagar memoria
Tem certeza?

SIM | NAO

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Para continuar, aperte SIM. Apertando NAO volta ao 1º Passo.

3º Passo



PATS III CAN

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento deve-se ligar a ignição, logo após aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.



PATS III CAN

Aguarde

Apagando memória...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

VOLTA
AO
INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FORD - FOCUS
IMOBILIZADOR PATS 2

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Ford)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Ford

Voltar Acima Abaixo Entrar



2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Focus) Toque em
ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Ford

- Focus

Voltar Acima Abaixo Entrar



3º Passo



Escolha o equipamento que será
verificado. (neste procedimento selecione
Imobilizador). Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Ford\Focus

- Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FORD - FOCUS
IMOBILIZADOR PATS 2**

4º Passo



Escolha o sistema que será verificado.
(neste procedimento selecione PATS II).
Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Focus\Imobilizador

• PATS II

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Diagnostico).
Toque em ENTRAR.

Interface

***\Imobilizador\PATS II

• Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FORD - FOCUS
IMOBILIZADOR PATS 2**

6º Passo



Interface
Informacao 

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

VOIAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

7º Passo



Escolha a opcao
Aguarde 

Verificando...

VOIAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

8º Passo



Interface
Alerta 

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

VOIAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FORD - FOCUS

IMOBILIZADOR PATS 2 - APRESENTAR CHAVES VIA OBD II

9º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento Apresentar chaves).
Toque em ENTRAR.

PATS II

*** PATS II \ Diagnostico

- Apresentar chaves
- Apresentar chaves mestra

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

10º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição,
logo após aperte **ENTER** para continuar o
procedimento. Apertando ESC volta ao
9º Passo.

PATS II

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a
operação.

PATS II

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FORD - FOCUS

IMOBILIZADOR PATS 2 - APRESENTAR CHAVES MESTRA VIA OBD II

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento Apresentar chaves mestra). Toque em ENTRAR.



PATS II

***PATS II\Diagnostico

- Apresentar chaves
- Apresentar chaves mestra

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição, logo após aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.



PATS II

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.



PATS II

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FORD - FOCUS
IMOBILIZADOR PATS 2 PCM**

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Ford)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Ford

Voltar Acima Abaixo Entrar



2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Focus) Toque em
ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Ford

- Focus

Voltar Acima Abaixo Entrar



3º Passo



Escolha o equipamento que será
verificado. (neste procedimento selecione
Imobilizador). Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Ford\Focus

- Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FORD - FOCUS
IMOBILIZADOR PATS 2 PCM**

4º Passo

Escolha o sistema que será verificado.
(neste procedimento seleccione PATS II
PCM). Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Focus\Imobilizador

- PATS II PCM

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento seleccione
Diagnostico). Toque em ENTRAR.

Interface

***\Imobilizador\PATS II PCM

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FORD - FOCUS
IMOBILIZADOR PATS 2 PCM**

6º Passo



Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

7º Passo



Escolha a opcao
Aguarde

Verificando...

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

8º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FORD - FOCUS - IMOBILIZADOR PATS 2 PCM
APRESENTAR CHAVES VIA OBD II**

9º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento Apresentar chaves).
Toque em ENTRAR.

PATS II

***PATS II\Diagnostico

- Apresentar chaves
- Apresentar chaves mestra

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

10º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição,
logo após aperte **ENTER** para continuar o
procedimento. Apertando ESC volta ao
9º Passo.

PATS II

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a
operação.

PATS II

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FORD - FOCUS - IMOBILIZADOR PATS 2 PCM
APRESENTAR CHAVES MESTRA VIA OBD II

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento Apresentar chaves mestra). Toque em ENTRAR.

PATS II

***PATs II\Diagnostico

- Apresentar chaves
- Apresentar chaves mestra

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição, logo após aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

PATS II

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

PATS II

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FORD - FOCUS
IMOBILIZADOR PATS 3 CAN**

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Ford)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Ford

Voltar Acima Abaixo Entrar



2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Focus) Toque em
ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Ford

- Focus

Voltar Acima Abaixo Entrar



3º Passo



Escolha o equipamento que será
verificado. (neste procedimento selecione
Imobilizador). Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Ford\Focus

- Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FORD - FOCUS
IMOBILIZADOR PATS 3 CAN**

4º Passo



Escolha o sistema que será verificado.
(neste procedimento selecione PATS III
CAN). Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Focus\Imobilizador

• PATS III CAN

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Diagnostico). Toque em ENTRAR.

Interface

***\PATS III CAN

• Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FORD - FOCUS
IMOBILIZADOR PATS 3 CAN**

6º Passo



Interface
Informacao 

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

7º Passo



Escolha a opção
Aguarde 

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

8º Passo



Interface
Alerta 

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

FORD - FOCUS

IMOBILIZADOR PATS 3 CAN - CHAVES - NUMERO CHAVES VIA OBD II

9º Passo

PATS III CAN

***\Diagnostico

- Chaves
- Leituras

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento Chaves). Toque em ENTRAR.

10º Passo

Chaves

***\Diagnostico\Chaves

- Numero chaves
- Apresentar chaves
- Apresentar chave mestra
- Apagar chaves

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento Numero Chaves). Toque em ENTRAR.

11º Passo

Chaves

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento deve-se ligar a ignição, logo após aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 10º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

Chaves

Aguarde

Executando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

VOLTA
AO
INDICE

FORD - FOCUS

IMOBILIZADOR PATS 3 CAN - CHAVES - APRESENTAR CHAVES VIA OBD II

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento Apresentar Chaves). Toque em ENTRAR.

Chaves

***\Diagnostico\Chaves

- Numero chaves
- **Apresentar chaves**
- Apresentar chave mestra
- Apagar chaves

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição, logo após aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Chaves

Entrada de dados ⓘ

Numero de chaves a apresentar

1

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Chaves

Aguarde ⓘ

Programando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo

Neste momento deve-se apresentar a 1ª chave ao veículo, e ligar a ignição, logo após aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Chaves

Informação ⓘ

Insira a chave 1
Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

VOLTA
AO
INDICE

FORD - FOCUS

IMOBILIZADOR PATS 3 CAN - CHAVES - APRESENTAR CHAVE MESTRA VIA OBD II

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento Apresentar Chave Mestra). Toque em ENTRAR.

Chaves

***\Diagnostico\Chaves

- Numero chaves
- Apresentar chaves
- Apresentar chave mestra
- Apagar chaves

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição, logo após aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Chaves

Informação

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar ACIMA ABAIXO ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Chaves

Aguarde

Executando...

Voltar ACIMA ABAIXO ENTRAR

FORD - FOCUS

IMOBILIZADOR PATS 3 CAN - CHAVES - APAGAR CHAVES VIA OBD II

1º Passo

Chaves

***\Diagnostico\Chaves

- Numero chaves
- Apresentar chaves
- Apresentar chave mestra
- Apagar chaves

Voltar Acima Abaixo Entrar

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento Apagar Chaves). Toque em ENTRAR.

2º Passo

Chaves

Informação

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar ACIMA ABAIXO ENTRAR

Neste momento deve-se ligar a ignição, logo após aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Chaves

Aguarde

Executando...

Voltar ACIMA ABAIXO ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

FORD - FOCUS

IMOBILIZADOR PATS 3 CAN - LEITURAS - VIA OBD II

1º Passo

PATS III CAN

***\Diagnostic

- Chaves
- Leituras

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento Leituras). Toque em ENTRAR.

2º Passo

PATS III CAN

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento deve-se ligar a ignição, logo após aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FORD - FOCUS
PAINEL SISTEMA PATS CAN III**

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Ford)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Ford

Voltar Acima Abaixo Entrar



2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Focus) Toque em
ENTRAR.

Escolha o veículo

Fabricante\Ford

- Focus

Voltar Acima Abaixo Entrar



3º Passo



Escolha o equipamento que será
verificado. (neste procedimento selecione
Painel). Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Ford\Focus

- Painel

Voltar Acima Abaixo Entrar



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FORD - FOCUS
PAINEL SISTEMA PATS CAN III**

4º Passo



Escolha o sistema que será verificado.
(neste procedimento selecione PATS III
CAN). Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Ford\Focus\Painel

• PATS III CAN

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Diagnostico). Toque em ENTRAR.

Interface

***\Painel\PATS III CAN

• Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FORD - FOCUS
PAINEL SISTEMA PATS CAN III**

6º Passo



Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

7º Passo



Escolha a opção
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

8º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FORD - FOCUS

PAINEL SISTEMA PATS CAN III - APRESENTAR PAINEL VIA DIAGNOSTICO

9º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento Apresentar painel). Toque em ENTRAR.

PATS CAN III

***\Diagnostico

- Apresentar painel
- Apaga memoria

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

10º Passo



Para realizar este procedimento será necessário 2 chaves. Aperte ENTER para continuar. Apertando ESC volta ao 9º Passo.

PATS III CAN

Alerta

Numero de chaves necessarias:2

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

11º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição, logo após aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 9º Passo.

PATS III CAN

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

PATS III CAN

Aguarde

Executando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

VOLTA
AO
INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FORD - FOCUS

PAINEL SISTEMA PATS CAN III - APAGA MEMORIA VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento Apagar memória).
Toque em ENTRAR.

PATS CAN III

***\Diagnostico

- Apresentar painel
- Apaga memoria

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Para continuar, aperte SIM. Apertando
NAO volta ao 1º Passo.

PATS III CAN

Pergunta

Apagar memoria
Tem certeza?

SIM | NAO

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição,
logo após aperte ENTER para continuar o
procedimento. Apertando ESC volta ao 1º
Passo.

PATS III CAN

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a
operação.

PATS III CAN

Aguarde

Apagando memória...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

VOLTA
AO
INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FORD - F 250 / F 350 - (DIESEL) ATE ANO 2006
IMOBILIZADOR PATS DIESEL

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Ford)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Ford

Voltar Acima Abaixo Entrar



2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione F-250) Toque em ENTRAR. Este procedimento é usado também para o F 350.

Escolha o veiculo

Fabricante\Ford

- F-250
- F-350

Voltar Acima Abaixo Entrar



3º Passo



Escolha o veículo de acordo com o tipo de combustível usado. (neste procedimento selecione Diesel). Toque em ENTRAR.

Combustivel

***\Fabricante\Ford\F-250

- Diesel
- Gasolina

Voltar Acima Abaixo Entrar



ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FORD - F 250 / F 350 - (DIESEL) - ATE ANO 2006
IMOBILIZADOR PATS DIESEL

4º Passo



Escolha o ano do veículo a ser verificado.
(neste procedimento selecione ate 2006)
Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\Ford\F-250\Diesel

• Ate 2006

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo



Escolha o equipamento que será verificado.
(neste procedimento selecione Imobilizador).
Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\F-250\Diesel\Ate 2006

• Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo



Escolha o sistema que será verificado.
(neste procedimento selecione PATS Diesel).
Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\ate 2006\Imobilizador

• PATS Diesel

Voltar Acima Abaixo Entrar

7º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Diagnostico).
Toque em ENTRAR.

Interface

***\PATS Diesel

• Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

CONTINUA
NA PRÓXIMA
PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FORD - F 250 / F 350 - (DIESEL) - ATE ANO 2006
IMOBILIZADOR PATS DIESEL

8º Passo



Interface
Informacao 

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

VOIAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

9º Passo



Escolha a opcao
Aguarde 

Verificando...

VOIAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ATENÇÃO: Nos passos 8, 9 e 10, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

10º Passo



Interface
Alerta 

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

VOIAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FORD - F 250 / F 350 - (DIESEL) - ATE ANO 2006

IMOBILIZADOR PATS DIESEL - NÚMERO CHAVES

11º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Numero Chaves). Toque em ENTRAR.

D-PATS
***\Diagnostic
• Numero chaves
• Apresentar chaves
• Apres. chave mestra
Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

12º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição, logo após aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 11º Passo.

D-PATS
Informação
Ligue a ignicao
ENTER | ESC
Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

D-PATS
Aguarde
Inicializando...
Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FORD - F 250 / F 350 - (DIESEL) - ATE ANO 2006

IMOBILIZADOR PATS DIESEL - APRESENTAR CHAVES

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento seleccione
Apresentar Chaves). Toque em ENTRAR.

D-PATS
***\Diagnostic
• Numero chaves
• Apresentar chaves
• Apres. chave mestra
Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se entrar com o
numero de chaves que serão
apresentadas ao veículo, logo após aperte
ENTER para continuar o procedimento.
Apertando ESC volta ao 1º Passo.

D-PATS
Entrada de dados
Numero chaves
0
ENTER | ESC
Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FORD - F 250 / F 350 - (DIESEL) - ATE ANO 2006

IMOBILIZADOR PATS DIESEL - APRESENTAR CHAVE MESTRA

1º Passo

D-PATS

***\Diagnostic

- Numero chaves
- Apresentar chaves
- Apres. chave mestra

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento seleccione Apresentar Chave Mestra). Toque em ENTRAR.

2º Passo

D-PATS

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento deve-se ligar a ignição, logo após aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

D-PATS

Aguarde

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FORD - F 250 / F 350 (GASOLINA)
IMOBILIZADOR PATS 2

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Ford)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Ford

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione F-250) Toque em
ENTRAR. Este procedimento é usado
também para o F 350.

Escolha o veiculo

Fabricante\Ford

- F-250
- F-350

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o veículo de acordo com o tipo de
combustível usado . (neste procedimento
selecione Gasolina). Toque em ENTRAR.

Combustivel

***\Fabricante\Ford\F-250

- Diesel
- Gasolina

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FORD - F 250 / F 350 (GASOLINA)
IMOBILIZADOR PATS 2**

4º Passo



Escolha o equipamento que será verificado. (neste procedimento selecione Imobilizador). Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Ford\F-250\Gasolina

• Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo



Escolha o sistema que será verificado. (neste procedimento selecione PATS II). Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Gasolina\Imobilizador

• PATS II

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico). Toque em ENTRAR.

Interface

***\Imobilizador\PATS II

• Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FORD - F 250 / F 350 (GASOLINA)
IMOBILIZADOR PATS 2**

7º Passo



Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

8º Passo



Escolha a opcao
Aguarde

Verificando...

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ATENÇÃO: Nos passos 7, 8 e 9, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

9º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FORD - F 250 / F 350 (GASOLINA)
IMOBILIZADOR PATS 2 - APRESENTAR CHAVES VIA OBD II

10º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento Apresentar chaves).
Toque em ENTRAR.

PATS II

*** PATS II \ Diagnostico

- Apresentar chaves
- Apresentar chaves mestra

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

11º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição,
logo após aperte **ENTER** para continuar o
procedimento. Apertando **ESC** volta ao
10º Passo.

PATS II

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a
operação.

PATS II

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FORD - F 250 / F 350 (GASOLINA)

IMOBILIZADOR PATS 2 - APRESENTAR CHAVES MESTRA VIA OBD II

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento Apresentar chaves mestra). Toque em ENTRAR.

PATS II

***PATs II\Diagnostico

- Apresentar chaves
- Apresentar chaves mestra

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição, logo após aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

PATS II

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

PATS II

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FORD - F 250 / F 350 (GASOLINA)
IMOBILIZADOR PATS 2 PCM

1º Passo

Escolha o fabricante a ser verificado. (neste procedimento selecione Ford) Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Ford

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione F-250) Toque em ENTRAR. Este procedimento é usado também para o F 350.

Escolha o veículo

Fabricante\Ford

- F-250
- F-350

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo

Escolha o equipamento que será verificado. (neste procedimento selecione Imobilizador). Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Ford\F250

- Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FORD - F 250 / F 350 (GASOLINA)
IMOBILIZADOR PATS 2 PCM**

4º Passo



Escolha o sistema que será verificado.
(neste procedimento selecione PATS II
PCM). Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\F250\Imobilizador

• PATS II PCM

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Diagnostico). Toque em ENTRAR.

Interface

***\PATS II PCM

• Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FORD - F 250 / F 350 (GASOLINA)
IMOBILIZADOR PATS 2 PCM**

6º Passo



Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

VOIAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

7º Passo



Escolha a opcao
Aguarde

Verificando...

VOIAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

8º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

VOIAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FORD - F 250 / F 350 (GASOLINA)

IMOBILIZADOR PATS 2 PCM - APRESENTAR CHAVES VIA OBD II

9º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento Apresentar chaves).
Toque em ENTRAR.


PATS II

***PATS II\Diagnostico

- Apresentar chaves
- Apresentar chaves mestra

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

10º Passo



Para continuar aperte **ENTER**. Apertando **ESC** volta ao 9º Passo.

PATS II

Alerta

Para realização desse procedimento sera preciso ao menos uma chave com transponder T32 ID60 - 4D

ENTER | ESC

VOLTAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

11º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição, logo após aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 9º Passo.

PATS II

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

VOLTAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

PATS II

Aguarde

Inicializando...

VOLTAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

VOLTA
AO
INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

**FORD - F 250 / F 350 (GASOLINA) - IMOBILIZADOR PATS 2 PCM
APRESENTAR CHAVES MESTRA VIA OBD II**

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento Apresentar chaves mestra). Toque em ENTRAR.

PATS II

*** PATS II \ Diagnostico

- Apresentar chaves
- Apresentar chaves mestra

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Para continuar aperte **ENTER**. Apertando **ESC** volta ao 1º Passo.

PATS II

Alerta

Para realização desse procedimento sera preciso ao menos uma chave com transponder T32 ID60 - 4D

ENTER | ESC

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição, logo após aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 1º Passo.

PATS II

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

PATS II

Aguarde

Inicializando...

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

VOLTA
AO
INDICE

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FORD - F 250 / F 350 (GASOLINA)
IMOBILIZADOR PATS 3 CAN**

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado. (neste procedimento selecione Ford) Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Ford

Voltar Acima Abaixo Entrar



2º Passo



Escolha o veiculo a ser verificado. (neste procedimento selecione F-250) Toque em ENTRAR. Este procedimento é usado também para o F 350.

Escolha o veiculo

Fabricante\Ford

- F-250
- F-350

Voltar Acima Abaixo Entrar



3º Passo



Escolha o equipamento que será verificado. (neste procedimento selecione Imobilizador). Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Ford\F 250

- Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FORD - F 250 / F 350 (GASOLINA)
IMOBILIZADOR PATS 3 CAN**

4º Passo

Escolha o sistema que será verificado.
(neste procedimento selecione PATS III
CAN). Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\F 250\Imobilizador

- PATS III CAN

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Diagnostico). Toque em ENTRAR.

Interface

***\PATS III CAN

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
F 250 / F 350 (GASOLINA)
IMOBILIZADOR PATS 3 CAN**

6º Passo



Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

7º Passo



Escolha a opcao
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

8º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

FORD - F 250 / F 350 (GASOLINA)

IMOBILIZADOR PATS 3 CAN - CHAVES - NUMERO CHAVES VIA OBD II

9º Passo

PATS III CAN

***\Diagnostico

- Chaves
- Leituras

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento Chaves). Toque em ENTRAR.

10º Passo

Chaves

***\Diagnostico\Chaves

- Numero chaves
- Apresentar chaves
- Apresentar chave mestra
- Apagar chaves

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento Numero Chaves). Toque em ENTRAR.

11º Passo

Chaves

Informação

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento deve-se ligar a ignição, logo após aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 10º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

Chaves

Aguarde

Executando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

VOLTA
AO
INDICE

FORD - F 250 / F 350 (GASOLINA)

IMOBILIZADOR PATS 3 CAN - CHAVES - APRESENTAR CHAVES VIA OBD II

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento Apresentar Chaves).
Toque em ENTRAR.

2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição,
logo após aperte **ENTER** para continuar o
procedimento. Apertando ESC volta ao 1º
Passo.

Neste momento está sendo processada a
operação.

3º Passo

Neste momento deve-se apresentar a 1ª
chave ao veículo, e ligar a ignição ,logo
após aperte **ENTER** para continuar o
procedimento. Apertando ESC volta ao
1º Passo.

**VOLTA
AO
INDICE**

FORD - F 250 / F 350 (GASOLINA)

IMOBILIZADOR PATS 3 CAN - CHAVES - APRESENTAR CHAVE MESTRA VIA OBD II

1º Passo



Chaves

***\Diagnostico\Chaves

- Numero chaves
- Apresentar chaves
- **Apresentar chave mestra**
- Apagar chaves

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

A red arrow points to the 'Apresentar chave mestra' option, and another red arrow points to the 'Entrar' button at the bottom right.

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento Apresentar Chave Mestra). Toque em ENTRAR.

2º Passo



Chaves

Informação ⓘ


Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

A red arrow points to the 'Informação' screen.

Neste momento deve-se ligar a ignição, logo após aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.



Chaves

Aguarde ⓘ

Executando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

VOLTA
AO
INDICE

FORD - F 250 / F 350 (GASOLINA)

IMOBILIZADOR PATS 3 CAN - CHAVES - APAGAR CHAVES VIA OBD II

1º Passo

Chaves

***\Diagnostico\Chaves

- Numero chaves
- Apresentar chaves
- Apresentar chave mestra
- Apagar chaves

Voltar Acima Abaixo Entrar

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento Apagar Chaves).
Toque em ENTRAR.

2º Passo

Chaves

Informação

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar ACIMA ABAIXO ENTRAR

Neste momento deve-se ligar a ignição,
logo após aperte **ENTER** para continuar o
procedimento. Apertando ESC volta ao
1º Passo.

Neste momento está sendo processada a
operação.

Chaves

Aguarde

Executando...

Voltar ACIMA ABAIXO ENTRAR

VOLTA
AO
INDICE

FORD - F 250 / F 350 (GASOLINA)
IMOBILIZADOR PATS 3 CAN - LEITURAS - VIA OBD II

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento Leituras). Toque em
ENTRAR.

PATS III CAN

***\Diagnostic

- Chaves
- Leituras

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição,
logo após aperte **ENTER** para continuar o
procedimento. Apertando ESC volta ao 1º
Passo.

PATS III CAN

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FORD - F 250 / F 350 (GASOLINA)
PAINEL SISTEMA PATS CAN III**

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado. (neste procedimento selecione Ford) Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Ford

Voltar Acima Abaixo Entrar



2º Passo



Escolha o veiculo a ser verificado. (neste procedimento selecione F-250) Toque em ENTRAR. Este procedimento é usado também para o F 350.

Escolha o veiculo

Fabricante\Ford

- F-250
- F-350

Voltar Acima Abaixo Entrar



3º Passo



Escolha o equipamento que será verificado. (neste procedimento selecione Painel). Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Ford\F 250

- Painel

Voltar Acima Abaixo Entrar



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FORD - F 250 / F 350 (GASOLINA)
PAINEL SISTEMA PATS CAN III**

4º Passo



Escolha o sistema que será verificado.
(neste procedimento selecione PATS III
CAN). Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Ford\F 250\Painel

• PATS III CAN

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Diagnostico). Toque em ENTRAR.

Interface

***\Painel\PATS III CAN

• Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FORD - F 250 / F 350 (GASOLINA)
PAINEL SISTEMA PATS CAN III**

6º Passo



Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

VOIAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

7º Passo



Escolha a opcao
Aguarde

Verificando...

VOIAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

8º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

VOIAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FORD - F 250 / F 350 (GASOLINA)

PAINEL SISTEMA PATS CAN III - APRESENTAR PAINEL VIA DIAGNOSTICO

9º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento Apresentar painel). Toque em ENTRAR.

PATS CAN III

***\Diagnostico

- Apresentar painel ▶
- Apaga memoria ▶

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

10º Passo



Para realizar este procedimento será necessário 2 chaves. Aperte ENTER para continuar. Apertando ESC volta ao 9º Passo.

PATS III CAN

Alerta i

Numero de chaves necessarias:2

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

11º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição, logo após aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 9º Passo.

PATS III CAN

Informação i

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

PATS III CAN

Aguarde i

Executando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

VOLTA
AO
INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FORD - F 250 / F 350 (GASOLINA)

PAINEL SISTEMA PATS CAN III - APAGA MEMORIA VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento Apagar memória).
Toque em ENTRAR.

PATS CAN III

***\Diagnostic

- Apresentar painel
- Apaga memoria

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Para continuar, aperte SIM. Apertando
NAO volta ao 1º Passo.

PATS III CAN

Pergunta

Apagar memoria
Tem certeza?

SIM | NAO

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição,
logo após aperte **ENTER** para continuar o
procedimento. Apertando ESC volta ao 1º
Passo.

PATS III CAN

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a
operação.

PATS III CAN

Aguarde

Apagando memória...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

VOLTA
AO
INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FORD - F 4000
IMOBILIZADOR PATS DIESEL

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Ford)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Ford

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione F-4000) Toque em
ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Ford

- F-4000

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento que será
verificado. (neste procedimento selecione
Imobilizador). Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Ford\F-4000

- Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FORD - F 4000
IMOBILIZADOR PATS DIESEL**

4º Passo

Escolha o sistema que será verificado.
(neste procedimento selecione PATS Diesel). Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\F-4000\Imobilizador

• PATS Diesel

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Diagnostico). Toque em ENTRAR.

Interface

***\PATS Diesel

• Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FORD - F 4000
IMOBILIZADOR PATS DIESEL**

6º Passo



Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

VOIAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

7º Passo



Escolha a opcao
Aguarde

Verificando...

VOIAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

8º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

VOIAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FORD -F 4000

IMOBILIZADOR PATS DIESEL - NÚMERO CHAVES

9º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Numero Chaves). Toque em ENTRAR.

D-PATS
***\Diagnostic
• Numero chaves
• Apresentar chaves
• Apres. chave mestra
Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

10º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição, logo após aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 9º Passo.

D-PATS
Informação
Ligue a ignicao
ENTER | ESC
Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

D-PATS
Aguarde
Inicializando...
Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FORD - F 4000

IMOBILIZADOR PATS DIESEL - APRESENTAR CHAVES

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento seleccione
Apresentar Chaves). Toque em ENTRAR.

D-PATS

***\Diagnostic

- Numero chaves
- Apresentar chaves
- Apres. chave mestra

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se entrar com o
numero de chaves que serão
apresentadas ao veículo, logo após aperte
ENTER para continuar o procedimento.
Apertando ESC volta ao 1º Passo.

D-PATS

Entrada de dados

Numero chaves

0

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FORD - F 4000

IMOBILIZADOR PATS DIESEL - APRESENTAR CHAVE MESTRA

1º Passo

D-PATS

***\Diagnostic

- Numero chaves
- Apresentar chaves
- Apres. chave mestra

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento seleccione Apresentar Chave Mestra). Toque em ENTRAR.

2º Passo

D-PATS

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento deve-se ligar a ignição, logo após aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

D-PATS

Aguarde

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FORD - KA - ATE ANO 1999
IMOBILIZADOR PATS 1**

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado. (neste procedimento selecione Ford) Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Ford

Voltar Acima Abaixo Entrar



2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Ka) Toque em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Ford

- Ka

Voltar Acima Abaixo Entrar



3º Passo



Escolha o equipamento que será verificado. (neste procedimento selecione Imobilizador). Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Ford\Ka

- Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FORD - KA - ATE ANO 1999
IMOBILIZADOR PATS 1**

4º Passo

Escolha o ano do veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Ate ano 1999) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\Ka\Imobilizador

- Ate ano 1999
- 2000 a 2007

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o sistema que será verificado. (neste procedimento selecione PATS I). Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Ate ano 1999

- PATS I

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico). Toque em ENTRAR.

Interface

***\Ate ano 1999\PATS I

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FORD - KA - ATE ANO 1999
IMOBILIZADOR PATS 1**

7º Passo



Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

8º Passo



Escolha a opcao
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 7, 8 e 9, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

9º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FORD - KA - ATE ANO 1999

IMOBILIZADOR PATS 1 - APRESENTAR CHAVES VIA OBD II

10º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento Apresentar chaves).
Toque em ENTRAR.

PATS I

***PATS \Diagnostico

- Apresentar chaves

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

11º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição,
logo após aperte **ENTER** para continuar o
procedimento. Apertando ESC volta ao
10º Passo.

PATS I

Informação ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a
operação.

PATS I

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a
operação.

PATS I

Chaves ⓘ

Apresentando chaves
Espere...

0%

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**VOLTA
AO
INDICE**

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FORD - KA - ATE ANO 1999
IMOBILIZADOR PATS 1
PROCEDIMENTO PARA APRESENTAR CHAVES**

IMOBILIZADOR PATS 1 - PROCEDIMENTO PARA APRESENTAR CHAVES

- 1 - A chave a ser programada passa a ser a chave mestra.
- 2 - Para fechar a programação, precisa de mais duas chaves.
- 3 - Usar chave Texas T30.
- 4 - Assim que terminar de gravar a chave mestra, desligar a ignição e ligar novamente com a chave mestra.
- 5 - Com a chave mestra a luz do imobilizador situada dentro do relógio de hora, ficará acesa, desligue dá um tempo de 8 minutos . Chave adaptada.
- 6 - Desligue a chave e liga novamente, aguarde 3 segundos. Desliga.
- 7 - Ligue a 2ª chave. Aguarde 3 segundos.
- 8 - Liga a 3ª chave. Aguarde 3 segundos. A luz do code apaga. Desliga.
- 9 - Se a luz do code ficar acesa, algum procedimento foi errado. Causas possíveis:
 - a) Chip com problema, longe da antena.
 - b) Chip errado.
 - c) Defeito na central ou defeito no chicote, fusíveis, ou diodo de fusíveis.

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FORD - KA - ANO 2000 A 2007
IMOBILIZADOR PATS 2

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Ford)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Ford

Voltar Acima Abaixo Entrar



2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Ka) Toque em
ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Ford

- Ka

Voltar Acima Abaixo Entrar



3º Passo



Escolha o equipamento que será
verificado. (neste procedimento selecione
Imobilizador). Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Ford\Ka

- Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FORD - KA - ANO 2000 A 2007
IMOBILIZADOR PATS 2**

4º Passo

Escolha o ano do veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione 2000 a 2007) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\Courier\Imobilizador

- Ate ano 1999
- 2000 a 2007

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o sistema que será verificado. (neste procedimento selecione PATS II). Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\2000 a 2007

- PATS II

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico). Toque em ENTRAR.

Interface

***\2000 A 2007\PATS II

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FORD - KA - ANO 2000 A 2007
IMOBILIZADOR PATS 2

7º Passo



Interface
Informacao 

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

8º Passo



Escolha a opcao
Aguarde 

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 7, 8 e 9, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

9º Passo



Interface
Alerta 

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FORD - KA - ANO 2000 A 2007

IMOBILIZADOR PATS 2 - APRESENTAR CHAVES VIA OBD II

10º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento Apresentar chaves).
Toque em ENTRAR.

PATS II

***PATS II\Diagnostico

- Apresentar chaves
- Apresentar chaves mestra

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

11º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição,
logo após aperte **ENTER** para continuar o
procedimento. Apertando ESC volta ao
10º Passo.

PATS II

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a
operação.

PATS II

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FORD - KA - ANO 2000 A 2007

IMOBILIZADOR PATS 2 - APRESENTAR CHAVES MESTRA VIA OBD II

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento Apresentar chaves mestra). Toque em ENTRAR.



PATS II

***PATS II\Diagnostico

- Apresentar chaves
- Apresentar chaves mestra

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição, logo após aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.



PATS II

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.



PATS II

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FORD - NOVO KA - ANO 2008 A 2009
IMOBILIZADOR PATS 3 CAN

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Ford)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Ford

Voltar Acima Abaixo Entrar



2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Novo Ka) Toque
em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Ford

- Novo Ka

Voltar Acima Abaixo Entrar



3º Passo



Escolha o equipamento que será
verificado. (neste procedimento selecione
Imobilizador). Toque em ENTRAR.

Equipamento

***Fabricante\Ford\Novo Ka

- Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar



ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FORD - NOVO KA - ANO 2008 A 2009
IMOBILIZADOR PATS 3 CAN

4º Passo



Escolha o ano do veículo a ser verificado.
(neste procedimento selecione 2008 a 2009)
Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\Courier\Imobilizador

- 2008 a 2009
- 2010 a 2011

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo



Escolha o sistema que será verificado.
(neste procedimento selecione PATS III CAN).
Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\2008 a 2009

- PATS III CAN

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Diagnostico).
Toque em ENTRAR.

Interface

***\PATS III CAN

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FORD - NOVO KA - ANO 2008 A 2009
IMOBILIZADOR PATS 3 CAN

7º Passo



Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

8º Passo



Escolha a opcao
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ATENÇÃO: Nos passos 7, 8 e 9, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

9º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

FORD - NOVO KA - ANO 2008 A 2009

IMOBILIZADOR PATS 3 CAN - CHAVES - NUMERO CHAVES VIA OBD II

10º Passo

PATS III CAN

***\Diagnostico

- Chaves
- Leituras

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento Chaves). Toque em ENTRAR.

11º Passo

Chaves

***\Diagnostico\Chaves

- Numero chaves
- Apresentar chaves
- Apresentar chave mestra
- Apagar chaves

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento Numero Chaves). Toque em ENTRAR.

12º Passo

Chaves

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento deve-se ligar a ignição, logo após aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 11º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

Chaves

Aguarde

Executando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

VOLTA
AO
INDICE

FORD - NOVO KA - ANO 2008 A 2009

IMOBILIZADOR PATS 3 CAN - CHAVES - APRESENTAR CHAVES VIA OBD II

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento Apresentar Chaves).
Toque em ENTRAR.

Chaves

***\Diagnostico\Chaves

- Numero chaves
- **Apresentar chaves**
- Apresentar chave mestra
- Apagar chaves

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição,
logo após aperte **ENTER** para continuar o
procedimento. Apertando ESC volta ao 1º
Passo.

Chaves

Entrada de dados ⓘ

Numero de chaves a
apresentar

1

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a
operação.

Chaves

Aguarde ⓘ

Programando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo

Neste momento deve-se apresentar a 1ª
chave ao veículo, e ligar a ignição ,logo
após aperte **ENTER** para continuar o
procedimento. Apertando ESC volta ao
1º Passo.

Chaves

Informação ⓘ

Insira a chave 1
Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

VOLTA
AO
INDICE

FORD - NOVO KA - ANO 2008 A 2009

IMOBILIZADOR PATS 3 CAN - CHAVES - APRESENTAR CHAVE MESTRA VIA OBD II

1º Passo

Chaves

***\Diagnostico\Chaves

- Numero chaves
- Apresentar chaves
- Apresentar chave mestra
- Apagar chaves

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento Apresentar Chave Mestra). Toque em ENTRAR.

2º Passo

Chaves

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento deve-se ligar a ignição, logo após aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Chaves

Aguarde

Executando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

VOLTA
AO
INDICE

FORD - NOVO KA - ANO 2008 A 2009

IMOBILIZADOR PATS 3 CAN - CHAVES - APAGAR CHAVES VIA OBD II

1º Passo

Chaves

***\Diagnostico\Chaves

- Numero chaves
- Apresentar chaves
- Apresentar chave mestra
- Apagar chaves

Voltar Acima Abaixo Entrar

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento Apagar Chaves). Toque em ENTRAR.

2º Passo

Chaves

Informação

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar ACIMA ABAIXO ENTRAR

Neste momento deve-se ligar a ignição, logo após aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Chaves

Aguarde

Executando...

Voltar ACIMA ABAIXO ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

VOLTA
AO
INDICE

FORD - NOVO KA - ANO 2008 A 2009
IMOBILIZADOR PATS 3 CAN - LEITURAS - VIA OBD II

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento Leituras). Toque em
ENTRAR.



PATS III CAN

***\Diagnostico

- Chaves
- Leituras

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição,
logo após aperte **ENTER** para continuar o
procedimento. Apertando ESC volta ao 1º
Passo.



PATS III CAN

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FORD - NOVO KA - ANO 2010 A 2011
IMOBILIZADOR PATS 3 CAN

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Ford)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Ford

Voltar Acima Abaixo Entrar



2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Novo Ka) Toque
em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Ford

- Novo Ka

Voltar Acima Abaixo Entrar



3º Passo



Escolha o equipamento que será
verificado. (neste procedimento selecione
Imobilizador). Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Ford\Novo Ka

- Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FORD - NOVO KA - ANO 2010 A 2011
IMOBILIZADOR PATS 3 CAN**

4º Passo

Escolha o ano

***\Courier\Imobilizador

- 2008 a 2009
- 2010 a 2011

Voltar Acima Abaixo Entrar

Escolha o ano do veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione 2010 a 2011) Toque em ENTRAR.

5º Passo

Escolha o sistema

***\2010 a 2011

- PATS III CAN

Voltar Acima Abaixo Entrar

Escolha o sistema que será verificado. (neste procedimento selecione PATS III CAN). Toque em ENTRAR.

6º Passo

Interface

***\PATS III CAN

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico). Toque em ENTRAR.

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FORD - NOVO KA - ANO 2010 A 2011
IMOBILIZADOR PATS 3 CAN**

7º Passo



Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

VOIAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

8º Passo



Escolha a opcao
Aguarde

Verificando...

VOIAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ATENÇÃO: Nos passos 7, 8 e 9, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

9º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

VOIAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

FORD - NOVO KA - ANO 2010 A 2011

IMOBILIZADOR PATS 3 CAN - CHAVES - NUMERO CHAVES VIA OBD II

10º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento Chaves). Toque em ENTRAR.


11º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento Numero Chaves). Toque em ENTRAR.

12º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição, logo após aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 11º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.



VOLTA
AO
INDICE

FORD - NOVO KA - ANO 2010 A 2011

IMOBILIZADOR PATS 3 CAN - CHAVES - APRESENTAR CHAVES VIA OBD II

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento Apresentar Chaves).
Toque em ENTRAR.

Chaves

***\Diagnostico\Chaves

- Numero chaves
- **Apresentar chaves**
- Apresentar chave mestra
- Apagar chaves

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição,
logo após aperte **ENTER** para continuar o
procedimento. Apertando ESC volta ao 1º
Passo.

Chaves

Entrada de dados ⓘ

Numero de chaves a
apresentar

1

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a
operação.

Chaves

Aguarde ⓘ

Programando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo

Neste momento deve-se apresentar a 1ª
chave ao veículo, e ligar a ignição ,logo
após aperte **ENTER** para continuar o
procedimento. Apertando ESC volta ao
1º Passo.

Chaves

Informação ⓘ

Insira a chave 1
Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

VOLTA
AO
INDICE

FORD - NOVO KA - ANO 2010 A 2011

IMOBILIZADOR PATS 3 CAN - CHAVES - APRESENTAR CHAVE MESTRA VIA OBD II

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento Apresentar Chave Mestra). Toque em ENTRAR.

Chaves

***\Diagnostico\Chaves

- Numero chaves
- Apresentar chaves
- Apresentar chave mestra
- Apagar chaves

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição, logo após aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Chaves

Informação

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar ACIMA ABAIXO ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Chaves

Aguarde

Executando...

Voltar ACIMA ABAIXO ENTRAR

VOLTA
AO
INDICE

FORD - NOVO KA - ANO 2010 A 2011

IMOBILIZADOR PATS 3 CAN - CHAVES - APAGAR CHAVES VIA OBD II

1º Passo

Chaves

***\Diagnostico\Chaves

- Numero chaves
- Apresentar chaves
- Apresentar chave mestra
- Apagar chaves

Voltar Acima Abaixo Entrar

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento Apagar Chaves).
Toque em ENTRAR.

2º Passo

Chaves

Informação

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar ACIMA ABAIXO ENTRAR

Neste momento deve-se ligar a ignição,
logo após aperte **ENTER** para continuar o
procedimento. Apertando ESC volta ao
1º Passo.

Neste momento está sendo processada a
operação.

Chaves

Aguarde

Executando...

Voltar ACIMA ABAIXO ENTRAR

VOLTA
AO
INDICE

FORD - NOVO KA - ANO 2010 A 2011
IMOBILIZADOR PATS 3 CAN - LEITURAS - VIA OBD II

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento Leituras). Toque em
ENTRAR.



PATS III CAN

***\Diagnostico

- Chaves
- Leituras

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição,
logo após aperte **ENTER** para continuar o
procedimento. Apertando ESC volta ao 1º
Passo.



PATS III CAN

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FORD - MONDEO - ATE ANO 1998
IMOBILIZADOR PATS 1

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Ford)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Ford

Voltar Acima Abaixo Entrar



2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Mondeo) Toque
em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Ford

- Mondeo

Voltar Acima Abaixo Entrar



3º Passo



Escolha o equipamento que será
verificado. (neste procedimento selecione
Imobilizador). Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Ford\Mondeo

- Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FORD - MONDEO - ATE ANO 1998
IMOBILIZADOR PATS 1**

4º Passo

Escolha o ano do veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Ate ano 1998) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\Mondeo\Imobilizador

- Ate ano 1998
- 1999 em diante
- 2002 a 2003

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o sistema que será verificado. (neste procedimento selecione PATS I). Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Ate ano 1998

- PATS I

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico). Toque em ENTRAR.

Interface

***\Ate ano 1998\PATS I

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FORD - MONDEO - ATE ANO 1998
IMOBILIZADOR PATS 1

7º Passo



Interface
Informacao 

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

VOIAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

8º Passo



Escolha a opcao
Aguarde 

Verificando...

VOIAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ATENÇÃO: Nos passos 7, 8 e 9, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

9º Passo



Interface
Alerta 

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

VOIAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FORD - MONDEO - ATE ANO 1998
IMOBILIZADOR PATS 1 - APRESENTAR CHAVES VIA OBD II

10º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.
 (neste procedimento Apresentar chaves).
 Toque em ENTRAR.

PATS I

***PATS \Diagnostico

- Apresentar chaves

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar



11º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição,
 logo após aperte **ENTER** para continuar o
 procedimento. Apertando ESC volta ao
 10º Passo.

PATS I

Informação ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

VOLTAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a
 operação.

PATS I

Aguarde ⓘ

Inicializando...

VOLTAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a
 operação.

PATS I

Chaves ⓘ

Apresentando chaves
 Espere...

0%

VOLTAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**VOLTA
 AO
 INDICE**

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FORD - MONDEO - ATE ANO 1998
IMOBILIZADOR PATS 1
PROCEDIMENTO PARA APRESENTAR CHAVES**

IMOBILIZADOR PATS 1 - PROCEDIMENTO PARA APRESENTAR CHAVES

- 1 - A chave a ser programada passa a ser a chave mestra.
- 2 - Para fechar a programação, precisa de mais duas chaves.
- 3 - Usar chave Texas T30.
- 4 - Assim que terminar de gravar a chave mestra, desligar a ignição e ligar novamente com a chave mestra.
- 5 - Com a chave mestra a luz do imobilizador situada dentro do relógio de hora, ficará acesa, desligue dá um tempo de 8 minutos . Chave adaptada.
- 6 - Desligue a chave e liga novamente, aguarde 3 segundos. Desliga.
- 7 - Ligue a 2ª chave. Aguarde 3 segundos.
- 8 - Liga a 3ª chave. Aguarde 3 segundos. A luz do code apaga. Desliga.
- 9 - Se a luz do code ficar acesa, algum procedimento foi errado. Causas possíveis:
 - a) Chip com problema, longe da antena.
 - b) Chip errado.
 - c) Defeito na central ou defeito no chicote, fusíveis, ou diodo de fusíveis.

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FORD - MONDEO - ANO 1999 EM DIANTE
IMOBILIZADOR PATS 2

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Ford)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Ford

Voltar Acima Abaixo Entrar



2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Mondeo) Toque
em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Ford

- Mondeo

Voltar Acima Abaixo Entrar



3º Passo



Escolha o equipamento que será
verificado. (neste procedimento selecione
Imobilizador). Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Ford\Mondeo

- Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FORD - MONDEO - ANO 1999 EM DIANTE
IMOBILIZADOR PATS 2**

4º Passo

Escolha o ano do veículo a ser verificado.
(neste procedimento seleccione 1999 em
diante) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\Mondeo\Imobilizador

- Ate ano 1998
- 1999 em diante
- 2002 a 2003

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o sistema que será verificado.
(neste procedimento seleccione PATS II).
Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\1999 em diante

- PATS II

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento seleccione
Diagnostico). Toque em ENTRAR.

Interface

***\1999 em diante\PATS II

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FORD - MONDEO - ANO 1999 EM DIANTE3
IMOBILIZADOR PATS 2**

7º Passo



Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

VOIAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

8º Passo



Escolha a opcao
Aguarde

Verificando...

VOIAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ATENÇÃO: Nos passos 7, 8 e 9, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

9º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

VOIAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FORD - MONDEO - ANO 1999 EM DIANTE
IMOBILIZADOR PATS 2 - APRESENTAR CHAVES VIA OBD II

10º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento Apresentar chaves).
Toque em ENTRAR.

PATS II

***PATS II\Diagnostico

- Apresentar chaves
- Apresentar chaves mestra

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

11º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição,
logo após aperte **ENTER** para continuar o
procedimento. Apertando **ESC** volta ao
10º Passo.

PATS II

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a
operação.

PATS II

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FORD - MONDEO - ANO 1999 EM DIANTE

IMOBILIZADOR PATS 2 - APRESENTAR CHAVES MESTRA VIA OBD II

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento Apresentar chaves mestra). Toque em ENTRAR.

PATS II

***PATS II\Diagnostico

- Apresentar chaves
- Apresentar chaves mestra

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição, logo após aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

PATS II

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

PATS II

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FORD - MONDEO - ANO 2002 A 2003
IMOBILIZADOR PATS 2 PCM

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Ford)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Ford

Voltar Acima Abaixo Entrar



2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Courier) Toque
em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Ford

- Mondeo

Voltar Acima Abaixo Entrar



3º Passo



Escolha o equipamento que será
verificado. (neste procedimento selecione
Imobilizador). Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Ford\Mondeo

- Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FORD - MONDEO - ANO 2002 A 2003
IMOBILIZADOR PATS 2 PCM**

4º Passo

Escolha o ano do veículo a ser verificado.
(neste procedimento selecione 2002 a 2003)
Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\Courier\Imobilizador

- Ate ano 1998
- 1999 em diante
- 2002 a 2003

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o sistema que será verificado.
(neste procedimento selecione PATS II PCM).
Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\2002 a 2003

- PATS II PCM

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Diagnostico).
Toque em ENTRAR.

Interface

***\2002 A 2003\PATS II PCM

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FORD - MONDEO - ANO 2002 A 2003
IMOBILIZADOR PATS 2 PCM

7º Passo



Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

8º Passo



Escolha a opcao
Aguarde

Verificando...

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ATENÇÃO: Nos passos 7, 8 e 9, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

9º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FORD - MONDEO - ANO 2002 A 2003

IMOBILIZADOR PATS 2 PCM - APRESENTAR CHAVES VIA OBD II

10º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento Apresentar chaves).
Toque em ENTRAR.

PATS II

*** PATS II \ Diagnostico

- Apresentar chaves
- Apresentar chaves mestra

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

11º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição,
logo após aperte **ENTER** para continuar o
procedimento. Apertando **ESC** volta ao
10º Passo.

PATS II

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a
operação.

PATS II

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FORD - MONDEO - ANO 2002 A 2003

IMOBILIZADOR PATS 2 PCM - APRESENTAR CHAVES MESTRA VIA OBD II

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento Apresentar chaves mestra). Toque em ENTRAR.



PATS II

***PATS II\Diagnostico

- Apresentar chaves
- Apresentar chaves mestra

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição, logo após aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.



PATS II

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.



PATS II

Aguarde

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar