

MANUAL DE INSTRUÇOES

LEITURA DE SEÑHA PSA C3 - PICASSO ANO 2004 EM DIANTE PEUGEOT 206 ANO 2002 EM DIANTE - PEUGEOT 207 BSI2 VIA PINÇA SOIC 8

> SR110098 CARGA 113

WWW.CHAVESGOLD.COM.BF





LEITURA DE SENHA PSA

C3 - PICASSO ANO 2004 EM DIANTE - PEUGEOT 206 ANO 2002 EM DIANTE - PEUGEOT 207 **BSI2 VIA PINÇA SOIC 8**

PEUGEOT - 206 ANO 2002 EM DIANTE B.S.I. SIEMENS	
Rotina Para Verificação - B.S.I. Siemens Ler Senha Via Pinça Soic 800	3
PEUGEOT - 207 ANO 2002 EM DIANTE B.S.I. SIEMENS	
Rotina Para Verificação - B.S.I. Siemens Ler Senha Via Pinça Soic 800	6

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO PEUGEOT - 206 ANO 2002 EM DIANTE B.S.I. - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

1º Passo

Escolha o fabricante a ser verificado. (neste procedimento selecione Peugeot) Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

Peugeot

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione 206) Toque em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Peugeot

206

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo

Escolha o equipamento que será verificado. (neste procedimento selecione B.S.I.). Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Peugeot\206

• B.S.I.

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO PEUGEOT - 206 ANO 2002 EM DIANTE B.S.I. - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

4º Passo

Escolha o ano do veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione ano 2002 em diante) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\Peugeot\206\B.S.I.

• 2002 em diante

Voltar Acima Abaixo Entrar

5° Passo

Escolha o sistema que será verificado. (neste procedimento selecione Siemens). Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\B.S.I.\2002 em diante

Siemens

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Pinca Soic 8). Toque em ENTRAR.

Interface

***\Siemens

Pinca SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA





05

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO PEUGEOT - 206 ANO 2002 EM DIANTE B.S.I. - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

7º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione SMD (25160). Toque em ENTRAR. Este procedimento é valido também par a memória SMD 95160.

Escolha a memoria ***\Siemens\Pinca SOIC 8 SMD (25160) SMD (95160) Voltar Acima Abaixo Entrar

8º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Ler senha). Toque em ENTRAR.



Neste momento está sendo processada a operação.



ROTINA PARA VERIFICAÇÃO PEUGEOT - 207 ANO 2002 EM DIANTE B.S.I. - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

1º Passo

Escolha o fabricante a ser verificado. (neste procedimento selecione Peugeot) Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

Peugeot

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione 207) Toque em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Peugeot

207

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo

Escolha o equipamento que será verificado. (neste procedimento selecione B.S.I.). Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Peugeot\207

• B.S.I.

Voltar Acima Abaixo Entrar-

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO PEUGEOT - 207 ANO 2002 EM DIANTE B.S.I. - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

4º Passo

Escolha o ano do veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione ano 2002 em diante) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano


***\Peugeot\207\B.S.I.

2002 em diante

Voltar Acima Abaixo Entrar

5° Passo

Escolha o sistema que será verificado. (neste procedimento selecione Siemens). Toque em ENTRAR.



6° Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Pinca Soic 8). Toque em ENTRAR.







08

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO PEUGEOT - 207 ANO 2002 EM DIANTE B.S.I. - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

7º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione SMD (25160). Toque em ENTRAR. Este procedimento é valido também par a memória SMD 95160.

Escolha a memoria ***\Siemens\Pinca SOIC 8 SMD (25160) SMD (95160) Voltar Acima Abaixo Entrar

8º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Ler senha). Toque em ENTRAR.



Neste momento está sendo processada a operação.

