

REMAP



MANUAL DE INSTRUÇÕES

CASAMENTO VIA OBD2 PAINEL COM ECU

GOL G4 - GOL G5 - VOYAGE - SAVEIRO 2008 - 2011

E RESETS IAW 4GV IAW 7.5.30 VIA PINÇA SOIC 8

Sr000000
CARGA 189

WWW.CHAVESGOLD.COM.BR

GOLD
Evolution

INDICE**CASAMENTO VIA OBD2 PAINEL COM ECU
GOL G4 - GOL G5 - VOYAGE - SAVEIRO 2008 - 2011
E RESETS IAW 4GV IAW 7.5.30 VIA PINÇA SOIC 8****VOLKSWAGEN****GOL G4 ANO 2008 EM DIANTE****GOL G5 ANO 2008 EM DIANTE****VOYAGE ANO 2008 EM DIANTE****CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GV.GR / BOSCH MOTRONIC 7.5.30**

Rotina Para Verificação - Central Magneti Marelli IAW 4GV.GR / Bosch Motronic 7.5.30 Reset Via Pinça Soic 8.....	03
Ilustração da identificação da Central Magneti Marelli IAW 4GV.GR.....	06
Ilustração da localização da memória para fazer o reset da Central Magneti Marelli IAW 4GV.GR.....	07

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - GOL G4 - ANO 2008 EM DIANTE

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GV.GR / BOSCH MOTRONIC 7.5.30 - RESET VIA PINÇA SOIC 8

Estes procedimentos é usado também nos seguintes veículos:

VOLKSWAGEN - GOL G5 - Ano 2008 em diante

VOLKSWAGEN - Voyage - Ano 2008 em diante

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado. (neste procedimento selecione Volkswagen) Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Volkswagen

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Gol G4) Toque em ENTRAR.

Escolha o veículo

Fabricante\Volkswagen

- Gol G4

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento que vai ser verificado. (neste procedimento selecione Central) Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Volkswagen\Gol G4

- Central

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - GOL G4 - ANO 2008 EM DIANTE

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GV.GR / BOSCH MOTRONIC 7.5.30 - RESET VIA PINÇA SOIC 8

4º Passo



Escolha o ano do veículo que será verificado. (neste procedimento selecione 2008 em diante). Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\Gol G4\Central

- 2008 em diante

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo



Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Marelli IAW 4GV.GR. Toque em ENTRAR. Este procedimento serve também para a Central Bosch Motronic 7.5.30.

Escolha o sistema

***\2008 em diante

- Motronic 7.5.30
- Marelli IAW 4GV.GR

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Pinça SOIC 8). Toque em ENTRAR.

Interface

***\Marelli IAW 4GV.GR

- Pinça SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - GOL G4 - ANO 2008 EM DIANTE

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GV.GR / BOSCH MOTRONIC 7.5.30 - RESET VIA PINÇA SOIC 8

7º Passo

Escolha a memoria

***\Pinca SOIC 8

- SMD (95320)
- SMD (25320)

Voltar Acima Abaixo Entrar

Escolha a memoria que será verificada. (neste procedimento selecione SMD (95320). Toque em ENTRAR. Este procedimento também é usado para a memória SMD (25320).

8º Passo

Escolha a opcao

***\SMD (95320)

- Reset

Voltar Acima Abaixo Entrar

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Reset). Toque em ENTRAR.

9º Passo

Escolha a opcao Informacao

Conecte a pinca soic 8 na eeprom

ENTER ESC

Voltar ACIMA ABAIXO ENTRAR

Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 8º Passo.

ILUSTRAÇÃO DA IDENTIFICAÇÃO DA CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GV.GR



Central Magneti Marelli IAW 4GV fechada

Etiqueta de Identificação da Central Magneti Marelli IAW 4GV



Placa de Circuito da Central Magneti Marelli IAW 4GV

ILUSTRAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DA MEMÓRIA PARA FAZER O RÉSET DA CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GV.GR



Localização da Memória SMD (95320) na Placa de Circuito da Central Magneti Marelli IAW 4GV

Identificação da Memória SMD 95320 na Central Magneti Marelli IAW 4GV

