

# REMAP



## MANUAL DE INSTRUÇÕES

**LEITURA DE SENHA VW ECU BOSCH ME7.5.5 - 10 - 20  
GOLF - POLO - BORA - AUDI A3 - VIA OBDII**

**SR110114  
CARGA 116**

[WWW.CHAVESGOLD.COM.BR](http://WWW.CHAVESGOLD.COM.BR)

**GOLD**  
*Evolution*

**INDICE****LEITURA DE SENHA VW ECU BOSCH ME7.5.5 - 10 - 20  
GOLF - POLO - BORA - AUDI A3 - VIA OBDII****AUDI - A3****CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5 / 7.5.10**

Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic 7.5 / 7.5.10

Ler Senha Imobilizador Via Diagnóstico.....05

**INDICE****LEITURA DE SENHA VW ECU BOSCH ME7.5.5 - 10 - 20  
GOLF - POLO - BORA - AUDI A3 - VIA OBDII****SEAT - CORDOBA****CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5 / 7.5.10**

Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic 7.5 / 7.5.10  
Ler Senha Imobilizador Via Diagnóstico.....09

**SEAT - IBIZA****CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5 / 7.5.10**

Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic 7.5 / 7.5.10  
Ler Senha Imobilizador Via Diagnóstico.....13

**INDICE****LEITURA DE SENHA VW ECU BOSCH ME7.5.5 - 10 - 20  
GOLF - POLO - BORA - AUDI A3 - VIA OBDII****VOLKSWAGEN - BORA****CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5 / 7.5.10**

Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic 7.5 / 7.5.10  
Ler Senha Imobilizador Via Diagnóstico.....17

**VOLKSWAGEN - GOLF G3****CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5 / 7.5.10 / 7.5.20**

Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic 7.5 / 7.5.10  
Ler Senha Imobilizador Via Diagnóstico.....21

**VOLKSWAGEN - POLA****CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5 / 7.5.10 / 7.5.20**

Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic 7.5 / 7.5.10  
Ler Senha Imobilizador Via Diagnóstico.....25

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

AUDI - A3

CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5 / 7.5.10  
LER SENHA IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO

## 1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Audi)  
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Audi

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste  
procedimento selecione A3) Toque em  
ENTRAR.

Escolha veículo

FabricanteAudi

- A3

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Central.  
Toque em ENTRAR.

Equipamento

\*\*\*\FabricanteAudi A3

- Central

Voltar Acima Abaixo Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

AUDI - A3

CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5 / 7.5.10  
LER SENHA IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO

## 4º Passo



Escolha o sistema

\*\*\*\Audi\A3\Central

- Motronic 7.5
- Motronic 7.5.10

Voltar Acima Abaixo Entrar

Escolha o sistema a ser verificado . (neste procedimento selecione Motronic 7.5). Toque em ENTRAR. Este procedimento é também usado para o sistema Motronic 7.5.10.

## 5º Passo



Interface

\*\*\*\Central\Motronic 7.5

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Pinça SOIC 8). Toque em ENTRAR.

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

AUDI - A3

CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5 / 7.5.10  
LER SENHA IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO

## 6º Passo



Interface

Informacao 

Adaptadores:  
OBD II  
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

## 7º Passo



Escolha a opção

Aguarde 

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ATENÇÃO:** Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

## 8º Passo



Interface

Alerta 

Conector OBD II MIC  
nao conectado usando  
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

AUDI - A3

CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5 / 7.5.10  
LER SENHA IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO

## 9º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Senha Imobilizador). Toque em ENTRAR.

Escolha a opção

\*\*\*\Diagnostico

• Senha imobilizador

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 10º Passo



Neste momento deverá ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Para continuar aperte ENTER. Apertando ESC, volta ao 9º Passo.

Escolha a opção

Informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 10º Passo



Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha a opção

Aguarde

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

VOLTA  
AO  
INDICE



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**SEAT - CORDOBA**  
**CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5 / 7.5.10**  
**LER SENHA IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO**

### 1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Audi)  
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Seat

Voltar Acima Abaixo Entrar



### 2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Cordoba)  
Toque em ENTRAR.

Escolha veículo

Fabricante\Seat

- Cordoba

Voltar Acima Abaixo Entrar



### 3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Central.  
Toque em ENTRAR.

Equipamento

\*\*\*\Fabricante\Seat\Cordoba

- Central

Voltar Acima Abaixo Entrar



## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

SEAT - CORDOBA

CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5 / 7.5.10

LER SENHA IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO

## 4º Passo



Escolha o sistema a ser verificado . (neste procedimento selecione Motronic 7.5). Toque em ENTRAR. Este procedimento é também usado para o sistema Motronic 7.5.10.

Escolha o sistema

\*\*\*\Seat\Cordoba\Central

- Motronic 7.5
- Motronic 7.5.10

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 5º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Pinça SOIC 8). Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\Central\Motronic 7.5

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**SEAT - CORDOBA**  
**CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5 / 7.5.10**  
**LER SENHA IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO**

**6º Passo**



**7º Passo**



**ATENÇÃO:** Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OB2 II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OB2 II antigo.

**8º Passo**



## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

SEAT - CORDOBA

CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5 / 7.5.10

LER SENHA IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO

## 9º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Senha Imobilizador). Toque em ENTRAR.

Escolha a opção

\*\*\*\Diagnostico

- Senha imobilizador

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 10º Passo



Neste momento deverá ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Para continuar aperte ENTER. Apertando ESC, volta ao 9º Passo.

Escolha a opção

Informação ⓘ

Ligue a ignição

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 10º Passo



Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha a opção

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

VOLTA  
AO  
INDICE

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

SEAT - IBIZA

CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5 / 7.5.10  
LER SENHA IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO

## 1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Audi)  
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Seat

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste  
procedimento selecione A3) Toque em  
ENTRAR.

Escolha veículo

Fabricante\Seat

- Ibiza

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Central.  
Toque em ENTRAR.

Equipamento

\*\*\*\Fabricante\Seat\Ibiza

- Central

Voltar Acima Abaixo Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

SEAT - IBIZA

CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5 / 7.5.10  
LER SENHA IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO

## 4º Passo

Escolha o sistema

\*\*\*\Seat\Ibiza\Central

- Motronic 7.5
- Motronic 7.5.10

Voltar Acima Abaixo Entrar

Escolha o sistema a ser verificado . (neste procedimento selecione Motronic 7.5). Toque em ENTRAR. Este procedimento é também usado para o sistema Motronic 7.5.10.

## 5º Passo

Interface

\*\*\*\Central\Motronic 7.5

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Pinça SOIC 8). Toque em ENTRAR.

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

SEAT - IBIZA

CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5 / 7.5.10

LER SENHA IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO

## 6º Passo



Interface

Informacao 

Adaptadores:  
OBD II  
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

## 7º Passo



Escolha a opção

Aguarde 

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ATENÇÃO:** Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

## 8º Passo



Interface

Alerta 

Conector OBD II MIC  
nao conectado usando  
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

SEAT - IBIZA

CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5 / 7.5.10  
LER SENHA IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO

## 9º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Senha Imobilizador). Toque em ENTRAR.

Escolha a opção

\*\*\*\Diagnostico

- Senha imobilizador

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 10º Passo



Neste momento deverá ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Para continuar aperte ENTER. Apertando ESC, volta ao 9º Passo.

Escolha a opção

Informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 10º Passo



Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha a opção

Aguarde

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

VOLTA  
AO  
INDICE



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
VOLKSWAGEN - BORA  
CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5 / 7.5.10  
LER SENHA IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO**

### 1º Passo

Escolha o fabricante a ser verificado. (neste procedimento selecione Volkswagen) Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Volkswagen

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 2º Passo

Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Bora) Toque em ENTRAR.

Escolha veículo

Fabricante\Volkswagen

- Bora

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 3º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado. (neste procedimento selecione Central. Toque em ENTRAR.

Equipamento

\*\*\*\Volkswagen\Bora

- Central

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
VOLKSWAGEN - BORA  
CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5 / 7.5.10  
LER SENHA IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO**

### 4º Passo



Escolha o sistema a ser verificado . (neste procedimento selecione Motronic 7.5). Toque em ENTRAR. Este procedimento é também usado para o sistema Motronic 7.5.10.

Escolha o sistema

\*\*\*\Bora\Central

- Motronic 7.5
- Motronic 7.5.10

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 5º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Pinça SOIC 8). Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\Central\Motronic 7.5

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
VOLKSWAGEN - BORA  
CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5 / 7.5.10  
LER SENHA IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO**

**6º Passo**

Interface

Informacao 

Adaptadores:  
OBD II  
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**7º Passo**

Escolha a opção

Aguarde 

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ATENÇÃO:** Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

**8º Passo**

Interface

Alerta 

Conector OBD II MIC  
nao conectado usando  
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
VOLKSWAGEN - BORA  
CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5 / 7.5.10  
LER SENHA IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO**

### 9º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Senha Imobilizador). Toque em ENTRAR.

Escolha a opção

\*\*\*\Diagnostico

- Senha imobilizador

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

### 10º Passo



Neste momento deverá ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Para continuar aperte ENTER. Apertando ESC, volta ao 9º Passo.

Escolha a opção

Informação ⓘ

Ligue a ignição

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

### 10º Passo



Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha a opção

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

VOLTA  
AO  
INDICE

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
VOLKSWAGEN - GOLF G3  
CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5 / 7.5.10 / 7.5.20  
LER SENHA IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO**

### 1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado. (neste procedimento selecione Volkswagen) Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Volkswagen

Voltar Acima Abaixo Entrar



### 2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Golf G3) Toque em ENTRAR.

Escolha veículo

Fabricante\Volkswagen

- Golf G3

Voltar Acima Abaixo Entrar



### 3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado. (neste procedimento selecione Central. Toque em ENTRAR.

Equipamento

\*\*\*\Volkswagen\Golf G3

- Central

Voltar Acima Abaixo Entrar



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
VOLKSWAGEN - GOLF G3  
CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5 / 7.5.10 / 7.5.20  
LER SENHA IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO**

### 4º Passo

Escolha o sistema a ser verificado . (neste procedimento selecione Motronic 7.5). Toque em ENTRAR. Este procedimento é também usado para os sistemas Motronic 7.5.10./7.5.20

Escolha o sistema

\*\*\*\Golf G3\Central

- Motronic 7.5
- Motronic 7.5.10
- Motronic 7.5.20

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 5º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Pinça SOIC 8). Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\Central\Motronic 7.5

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - GOLF G3

CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5 / 7.5.10 / 7.5.20

LER SENHA IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO

## 6º Passo



Interface

Informacao 

Adaptadores:  
OBD II  
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

## 7º Passo



Escolha a opção

Aguarde 

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ATENÇÃO:** Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

## 8º Passo



Interface

Alerta 

Conector OBD II MIC  
nao conectado usando  
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
VOLKSWAGEN - GOLF G3  
CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5 / 7.5.10 / 7.5.20  
LER SENHA IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO**

### 9º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Senha Imobilizador). Toque em ENTRAR.

Escolha a opção

\*\*\*\Diagnostico

- Senha imobilizador

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

### 10º Passo



Neste momento deverá ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Para continuar aperte ENTER. Apertando ESC, volta ao 9º Passo.

Escolha a opção

Informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

### 10º Passo



Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha a opção

Aguarde

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

VOLTA  
AO  
INDICE



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
VOLKSWAGEN - POLO  
CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5 / 7.5.10 / 7.5.20  
LER SENHA IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO**

### 1º Passo




Escolha o fabricante a ser verificado. (neste procedimento selecione Volkswagen) Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Volkswagen

Voltar Acima Abaixo Entrar



### 2º Passo




Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Polo) Toque em ENTRAR.

Escolha veículo

Fabricante\Volkswagen

- Polo

Voltar Acima Abaixo Entrar



### 3º Passo




Escolha o equipamento a ser verificado. (neste procedimento selecione Central. Toque em ENTRAR.

Equipamento

\*\*\*\Volkswagen\Polo

- Central

Voltar Acima Abaixo Entrar



## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

## VOLKSWAGEN - POLO

## CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5 / 7.5.10 / 7.5.20

## LER SENHA IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO

## 4º Passo

Escolha o sistema a ser verificado . (neste procedimento selecione Motronic 7.5). Toque em ENTRAR. Este procedimento é também usado para os sistema Motronic 7.5.10./7.5.20.

Escolha o sistema

\*\*\*\Polo\Central

- Motronic 7.5
- Motronic 7.5.10
- Motronic 7.5.20

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 5º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Pinça SOIC 8). Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\Central\Motronic 7.5

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - POLO

CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5 / 7.5.10 / 7.5.20

LER SENHA IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO

## 6º Passo



## 7º Passo



**ATENÇÃO:** Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

## 8º Passo



## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

## VOLKSWAGEN - POLO

CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5 / 7.5.10 / 7.5.20

LER SENHA IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO

## 9º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Senha Imobilizador). Toque em ENTRAR.

Escolha a opção

\*\*\*\Diagnostico

- Senha imobilizador

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 10º Passo



Neste momento deverá ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Para continuar aperte ENTER. Apertando ESC, volta ao 9º Passo.

Escolha a opção

Informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 10º Passo



Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha a opção

Aguarde

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

VOLTA  
AO  
INDICE