

REMAP



MANUAL DE INSTRUÇÕES

LEITURA DE SENHA VIA OBD GM HSFI 2.3 ANO 2010 A 2012

**SR110187
CARGA 170**

WWW.CHAVESGOLD.COM.BR

GOLD
Evolution

INDICE**LEITURA DE SENHA VIA OBD GM HSFI 2.3 ANO 2010 A 2012****CELTA FLEX ANO 2010 A 2011**

Rotina Para Verificação - Celta Flex - Central HSFI- Diagnóstico - Ler Senha.....03

CORSA FLEX ANO 2010 A 2011

Rotina Para Verificação - Celta Flex - Central HSFI- Diagnóstico - Ler Senha.....07

MERIVA FLEX ANO 2010 A 2011

Rotina Para Verificação - Celta Flex - Central HSFI- Diagnóstico - Ler Senha.....11

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
CELTA FLEX ANO 2010 a 2011
CENTRAL HSFI - DIAGNOSTICO - LER SENHA

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione GM)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- GM

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Celta Flex) Toque em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\GM

- Celta Flex

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Central)
Toque em ENTRAR.

Equipamento

Fabricante\GM\Celta Flex

- Central

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
CELTA FLEX ANO 2010 a 2011
CENTRAL HSFI - DIAGNOSTICO - LER SENHA**

4º Passo



Escolha o ano a ser verificado. (neste procedimento selecione o ano 2010 a 2011) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\GM\Celta Flex\Central

• 2010 a 2011

Voltar Acima Abaixo Entrar



5º Passo



Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Delphi HSFI). Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Central\2010 a 2011

• Delphi HSFI

Voltar Acima Abaixo Entrar



6º Passo



Escolha o procedimento que vai ser feito. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\Delphi HSFI

• Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar



ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
CELTA FLEX ANO 2010 a 2011
CENTRAL HSFI - DIAGNOSTICO - LER SENHA

7º Passo



Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

8º Passo



Interface
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 7, 8 e 9, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

9º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
CELTA FLEX ANO 2010 a 2011
CENTRAL HSFI - DIAGNOSTICO - LER SENHA**

10º Passo

Escolha a opção a ser verificada. (neste procedimento selecione Ler Senha). Toque em ENTRAR.

HSFI 2.3 2010
***\Diagnostico
• Ler Senha
Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

11º Passo

Para realizar o procedimento tem que ligar a ignição. Após ligar a ignição toque em ENTER. Apertando ESC volta ao 10º Passo.

Escolha a opção Informacao
Ligue a ignicao
ENTER | ESC
Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

12º Passo

Neste momento será realizada a leitura da senha..

HSFI 2.3 2010
Aguarde
Lendo...
0%
Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
CORSA FLEX ANO 2010 a 2011
CENTRAL HSFI - DIAGNOSTICO - LER SENHA

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione GM)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- GM

Voltar Acima Abaixo Entrar



2º Passo



Escolha o veiculo a ser verificado. (neste procedimento selecione Corsa Flex)
Toque em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\GM

- Corsa Flex

Voltar Acima Abaixo Entrar



3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Central)
Toque em ENTRAR.

Equipamento

Fabricante\GM\Corsa Flex

- Central

Voltar Acima Abaixo Entrar



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
CORSA FLEX ANO 2010 a 2011
CENTRAL HSFI - DIAGNOSTICO - LER SENHA**

4º Passo

Escolha o ano a ser verificado. (neste procedimento seleccione o ano 2010 a 2011) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\GM\Corsa Flex\Central

• 2010 a 2011

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento seleccione Delphi HSFI). Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Central\2010 a 2011

• Delphi HSFI

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o procedimento que vai ser feito. (neste procedimento seleccione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\Delphi HSFI

• Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
CORSA FLEX ANO 2010 a 2011
CENTRAL HSFI - DIAGNOSTICO - LER SENHA

7º Passo



Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

8º Passo



Interface
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 7, 8 e 9, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

9º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
CORSA FLEX ANO 2010 a 2011
CENTRAL HSFI - DIAGNOSTICO - LER SENHA

10º Passo

Escolha a opção a ser verificada. (neste procedimento selecione Ler Senha). Toque em ENTRAR.

HSFI 2.3 2010

***\Diagnostico

Ler Senha

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

11º Passo

Para realizar o procedimento tem que ligar a ignição. Após ligar a ignição toque em ENTER. Apertando ESC volta ao 10º Passo.

Escolha a opção Informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

12º Passo

Neste momento será realizada a leitura da senha..

HSFI 2.3 2010

Aguarde

Lendo...

0%

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
MERIVA FLEX ANO 2010 a 2011
CENTRAL HSFI - DIAGNOSTICO - LER SENHA

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione GM)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- GM

Voltar Acima Abaixo Entrar



2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Meriva Flex)
Toque em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\GM

- Meriva Flex

Voltar Acima Abaixo Entrar



3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Central)
Toque em ENTRAR.

Equipamento

Fabricante\GM\Meriva Flex

- Central

Voltar Acima Abaixo Entrar



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
MERIVA FLEX ANO 2010 a 2011
CENTRAL HSFI - DIAGNOSTICO - LER SENHA**

4º Passo



Escolha o ano a ser verificado. (neste procedimento selecione o ano 2010 a 2011) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\GM\Meriva Flex\Central

• 2010 a 2011

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo



Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Delphi HSFI). Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Central\2010 a 2011

• Delphi HSFI

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo



Escolha o procedimento que vai ser feito. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\Delphi HSFI

• Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
MERIVA FLEX ANO 2010 a 2011
CENTRAL HSFI - DIAGNOSTICO - LER SENHA

7º Passo



Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

8º Passo



Interface
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 7, 8 e 9, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

9º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
MERIVA FLEX ANO 2010 a 2011
CENTRAL HSFI - DIAGNOSTICO - LER SENHA

10º Passo



Escolha a opção a ser verificada. (neste procedimento selecione Ler Senha). Toque em ENTRAR.

HSFI 2.3 2010

***\Diagnostico

Ler Senha

Voltar Acima Abaixo Entrar

11º Passo



Para realizar o procedimento tem que ligar a ignição. Após ligar a ignição toque em ENTER. Apertando ESC volta ao 10º Passo.

Escolha a opcao Informacao

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar ACIMA ABAIXO ENTRAR

12º Passo



Neste momento será realizada a leitura da senha..

HSFI 2.3 2010

Aguarde

Lendo...

0%

Voltar ACIMA ABAIXO ENTRAR