

# REMAP



## MANUAL DE INSTRUÇÕES

**RESET CENTRAL FIAT IAW7GF  
(UNO - BRAVO - IDEA - PALIO - ETC)  
VIA PINÇA + GRAVAÇÃO DE CHASSI**

**SR110229  
CARGA 197**

[WWW.CHAVESGOLD.COM.BR](http://WWW.CHAVESGOLD.COM.BR)

**GOLD**  
*Evolution*

## INDICE

## RESET CENTRAL FIAT IAW7GF

## (UNO - BRAVO - IDEA - PALIO - ETC) VIA PINÇA + GRAVAÇÃO DE CHASSI

**FIAT BRAVO 1.8 16V ANO 2011 A 2012****CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 7GF**

Rotina Para Verificação - Central Magneti Marelli IAW 7GF.....	05
Rotina Para Verificação - Central Magneti Marelli IAW 7GF Chassi Via Pinça Soic 8.....	07
Rotina Para Verificação - Central Magneti Marelli IAW 7GF Reset Via Pinça Soic 8.....	09
Rotina Para Verificação - Central Magneti Marelli IAW 7GF Ler Senha Via Pinça Soic 8.....	10

**FIAT DOBLO 1.8 16V FLEX ANO 2010 A 2012****CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 7GF**

Rotina Para Verificação - Central Magneti Marelli IAW 7GF.....	11
Rotina Para Verificação - Central Magneti Marelli IAW 7GF Chassi Via Pinça Soic 8.....	13
Rotina Para Verificação - Central Magneti Marelli IAW 7GF Reset Via Pinça Soic 8.....	15
Rotina Para Verificação - Central Magneti Marelli IAW 7GF Ler Senha Via Pinça Soic 8.....	16

**FIAT IDEA 1.6 16V/ 1.8 16V ANO 2010 A 2012****CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 7GF**

Rotina Para Verificação - Central Magneti Marelli IAW 7GF.....	17
Rotina Para Verificação - Central Magneti Marelli IAW 7GF Chassi Via Pinça Soic 8.....	19
Rotina Para Verificação - Central Magneti Marelli IAW 7GF Reset Via Pinça Soic 8.....	21
Rotina Para Verificação - Central Magneti Marelli IAW 7GF Ler Senha Via Pinça Soic 8.....	22

## INDICE

## RESET CENTRAL FIAT IAW7GF

## (UNO - BRAVO - IDEA - PALIO - ETC) VIA PINÇA + GRAVAÇÃO DE CHASSI

**FIAT LINEA FIRE 1.8 FLEX ANO 2010 A 2012****CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 7GF**

Rotina Para Verificação - Central Magneti Marelli IAW 7GF.....	23
Rotina Para Verificação - Central Magneti Marelli IAW 7GF Chassi Via Pinça Soic 8.....	25
Rotina Para Verificação - Central Magneti Marelli IAW 7GF Reset Via Pinça Soic 8.....	27
Rotina Para Verificação - Central Magneti Marelli IAW 7GF Ler Senha Via Pinça Soic 8.....	28

**FIAT PALIO ANO 2010 A 2012****CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 7GF**

Rotina Para Verificação - Central Magneti Marelli IAW 7GF.....	29
Rotina Para Verificação - Central Magneti Marelli IAW 7GF Chassi Via Pinça Soic 8.....	31
Rotina Para Verificação - Central Magneti Marelli IAW 7GF Reset Via Pinça Soic 8.....	33
Rotina Para Verificação - Central Magneti Marelli IAW 7GF Ler Senha Via Pinça Soic 8.....	34

**FIAT PUNTO ANO 2010 A 2012****CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 7GF**

Rotina Para Verificação - Central Magneti Marelli IAW 7GF.....	35
Rotina Para Verificação - Central Magneti Marelli IAW 7GF Chassi Via Pinça Soic 8.....	37
Rotina Para Verificação - Central Magneti Marelli IAW 7GF Reset Via Pinça Soic 8.....	39
Rotina Para Verificação - Central Magneti Marelli IAW 7GF Ler Senha Via Pinça Soic 8.....	40

## INDICE

## RESET CENTRAL FIAT IAW7GF

## (UNO - BRAVO - IDEA - PALIO - ETC) VIA PINÇA + GRAVAÇÃO DE CHASSI

**SIENA ANO 2010 A 2012****CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 7GF**

Rotina Para Verificação - Central Magneti Marelli IAW 7GF.....	41
Rotina Para Verificação - Central Magneti Marelli IAW 7GF Chassi Via Pinça Soic 8.....	43
Rotina Para Verificação - Central Magneti Marelli IAW 7GF Reset Via Pinça Soic 8.....	45
Rotina Para Verificação - Central Magneti Marelli IAW 7GF Ler Senha Via Pinça Soic 8.....	46

**FIAT STRADA ANO 2010 A 2012****CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 7GF**

Rotina Para Verificação - Central Magneti Marelli IAW 7GF.....	47
Rotina Para Verificação - Central Magneti Marelli IAW 7GF Chassi Via Pinça Soic 8.....	49
Rotina Para Verificação - Central Magneti Marelli IAW 7GF Reset Via Pinça Soic 8.....	51
Rotina Para Verificação - Central Magneti Marelli IAW 7GF Ler Senha Via Pinça Soic 8.....	52

**FIAT UNO ANO 2010 A 2012****CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 7GF**

Rotina Para Verificação - Central Magneti Marelli IAW 7GF.....	53
Rotina Para Verificação - Central Magneti Marelli IAW 7GF Chassi Via Pinça Soic 8.....	55
Rotina Para Verificação - Central Magneti Marelli IAW 7GF Reset Via Pinça Soic 8.....	57
Rotina Para Verificação - Central Magneti Marelli IAW 7GF Ler Senha Via Pinça Soic 8.....	58

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**FIAT - BRAVO 1.8 16V FLEX ANO 2011 A 2012**  
**CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 7GF**

### 1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Fiat)  
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Fiat

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste  
procedimento selecione Bravo) Toque em  
ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Fiat

- Bravo

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 3º Passo



Escolha o ano do veiculo que vai ser  
verificado. (neste procedimento selecione  
2011 a 2012) Toque em ENTRAR.

Escolha o modelo

\*\*\*\Fabricante\Fiat\Bravo

- 2011 a 2012

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**FIAT - BRAVO 1.8 16V FLEX ANO 2011 A 2012**  
**CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 7GF**

### 4º Passo



Escolha a potência do motor do veículo que vai ser verificado. (neste procedimento selecione 1.8 16V Flex) Toque em ENTRAR.

Motor

\*\*\*\Bravo\2011 a 2012

• 1.8 16V Flex

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 5º Passo



Escolha o equipamento que será verificado. (neste procedimento selecione Central). Toque em ENTRAR.

Equipamento

\*\*\*\1.8 16V Flex

• Central

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 6º Passo



Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione IAW 7GF). Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

\*\*\*\1.8 16V Flex\Central

• IAW 7GF

Voltar Acima Abaixo Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

**FIAT - BRAVO 1.8 16V FLEX ANO 2011 A 2012**

**CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 7GF - CHASSI VIA PINÇA SOIC 8**

### 7º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Pinça Soic 8). Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\Central\IAW 7GF

- Pinça SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 8º Passo



Escolha a memória que será verificada. (neste procedimento selecione SMD (95640)). Toque em ENTRAR.

Memória

\*\*\*\IAW 7GF\Pinça SOIC 8

- SMD (95640)

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 9º Passo



Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Chassi). Toque em ENTRAR.

IAW 7GF

\*\*\*\SMD (95640)

- Chassi
- Reset
- Ler Senha

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ATENÇÃO:** Quando indica erro leitura de pinça, verifique prováveis causas:

- A) Pinça mau conectada.
- B) Memória suja (fazer limpeza na memória para ver se é mau contato). Usar Álcool Isopropílico para tirar o excesso de verniz na memória. Usa-se também escova de dentes..
- C) Escolha indevida da memória.
- D) Se não há mau contato.
- E) Uso da Pinça invertida.
- F) Pinça desgastada.

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

**FIAT - BRAVO 1.8 16V FLEX ANO 2011 A 2012**

**CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 7GF - CHASSI VIA PINÇA SOIC 8**

### 10º Passo



Neste momento deve ser digitado o numero do chassi. Aperte ENTER para continuar. Caso não queira prosseguir aperte ESC e volte ao 9º passo.

IAW 7GF

Entrada de dados

Entre o numero do chassi

0000000000000000

0

ENTER ESC

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

### 11º Passo



Conecte a pinca soic 8 na memória para dar continuidade ao procedimento. Caso não queira prosseguir aperte ESC e volte ao 9º passo.

IAW 4GF

Entrada de dados

Conecte a pinca soic 8 na eeprom

ENTER ESC

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

### 12º Passo



Neste momento está sendo realizado o procedimento.

IAW 7GF

Aguarde

Salvando memoria  
Espere...

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo realizado o procedimento.

IAW 7GF

Aguarde

Programando...

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

VOLTA  
AO  
INDICE

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - BRAVO 1.8 16V FLEX ANO 2011 A 2012

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 7GF - RESET VIA PINÇA SOIC 8

## 1º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Reset). Toque em ENTRAR.

IAW 7GF

\*\*\*SMD (95320)

- Chassi
- **Reset**
- Ler Senha

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 2º Passo

Conecte a pinça soic 8 na memória para dar continuidade ao procedimento. Caso não queira prosseguir aperte ESC e volte ao 1º passo.

IAW 7GF

Entrada de dados

Conecte a pinça soic 8 na eeprom

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 3º Passo

Neste momento está sendo realizado o procedimento.

IAW 7GF

Aguarde

Salvando memoria  
Espere...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

**FIAT - BRAVO 1.8 16V FLEX ANO 2011 A 2012**

**CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 7GF - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8**

### 1º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Ler Senha). Toque em ENTRAR.

IAW 7GF

\*\*\*\SMD (95320)

- Chassi
- Reset
- Ler Senha

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

### 2º Passo

Conecte a pinça soic 8 na memória para dar continuidade ao procedimento. Caso não queira prosseguir aperte ESC e volte ao 1º passo.

IAW 7GF

Informacao

Conecte a pinça soic 8 na eeprom 95C320

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

### 3º Passo

Neste momento está sendo realizado o procedimento.

IAW 7GF

Aguarde

Lendo...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento aparecerá no visor a senha que foi lida. aperte ENTER e volte ao 1º passo.

IAW 7GF

Central

Senha Lida  
66666

ENTER

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**FIAT - DOBLO 1.8 16V FLEX ANO 2010 A 2012**  
**CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 7GF**

### 1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Fiat)  
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Fiat

Voltar Acima Abaixo Entrar



### 2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste  
procedimento selecione Doblo) Toque em  
ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Fiat

- Doblo

Voltar Acima Abaixo Entrar



### 3º Passo



Escolha o equipamento que vai ser  
verificado. (neste procedimento selecione  
Central) Toque em ENTRAR.

Equipamento

\*\*\*\Fabricante\Fiat\Doblo

- Central

Voltar Acima Abaixo Entrar



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**FIAT - DOBLO 1.8 16V FLEX ANO 2010 A 2012**  
**CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 7GF**

### 4º Passo



Escolha a potência do motor do veículo que vai ser verificado. (neste procedimento selecione 1.8 16V Flex) Toque em ENTRAR.

Escolha o modelo

\*\*\*Fiat\ Doblo\ Central

• 1.8 16V Flex

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 5º Passo



Escolha o ano do veículo que será verificado. (neste procedimento selecione 2010 a 2012). Toque em ENTRAR.

Escolha o modelo

\*\*\*\ Doblo\ Central\ 1.8 16V

• 2010 a 2012

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 6º Passo



Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione IAW 7GF). Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

\*\*\*\ 1.8 16V\ 2010 a 2012

• IAW 7GF

Voltar Acima Abaixo Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

**FIAT - DOBLO 1.8 16V FLEX ANO 2010 A 2012**

**CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 7GF - CHASSI VIA PINÇA SOIC 8**

### 7º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Pinça Soic 8). Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\2010 a 2012\IAW 7GF

- Pinça SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 8º Passo



Escolha a memória que será verificada. (neste procedimento selecione SMD (95640)). Toque em ENTRAR.

Memória

\*\*\*\IAW 7GF\Pinça SOIC 8

- SMD (95640)

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 9º Passo



Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Chassi). Toque em ENTRAR.

IAW 7GF

\*\*\*\SMD (95640)

- Chassi
- Reset
- Ler Senha

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ATENÇÃO:** Quando indica erro leitura de pinça, verifique prováveis causas:

- Pinça mau conectada.
- Memória suja (fazer limpeza na memória para ver se é mau contato). Usar Álcool Isopropílico para tirar o excesso de verniz na memória. Usa-se também escova de dentes..
- Escolha indevida da memória.
- Se não há mau contato.
- Uso da Pinça invertida.
- Pinça desgastada.

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

**FIAT - DOBLO 1.8 16V FLEX ANO 2010 A 2012**

**CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 7GF - CHASSI VIA PINÇA SOIC 8**

### 10º Passo



Neste momento deve ser digitado o numero do chassi. Aperte ENTER para continuar. Caso não queira prosseguir aperte ESC e volte ao 9º passo.

IAW 7GF

Entrada de dados

Entre o numero do chassi

0000000000000000

0

ENTER ESC

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

### 11º Passo



Conecte a pinca soic 8 na memória para dar continuidade ao procedimento. Caso não queira prosseguir aperte ESC e volte ao 9º passo.

IAW 4GF

Entrada de dados

Conecte a pinca soic 8 na eeprom

ENTER ESC

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

### 12º Passo



Neste momento está sendo realizado o procedimento.

IAW 7GF

Aguarde

Salvando memoria  
Espere...

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo realizado o procedimento.

IAW 7GF

Aguarde

Programando...

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

VOLTA  
AO  
INDICE

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - DOBLO 1.8 16V FLEX ANO 2010 A 2012

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 7GF - RESET VIA PINÇA SOIC 8

## 1º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Reset). Toque em ENTRAR.

IAW 7GF

\*\*\*\SMD (95320)

- Chassi
- **Reset**
- Ler Senha

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 2º Passo

Conecte a pinça soic 8 na memória para dar continuidade ao procedimento. Caso não queira prosseguir aperte ESC e volte ao 1º passo.

IAW 7GF

Entrada de dados

Conecte a pinça soic 8 na eeprom

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

## 3º Passo

Neste momento está sendo realizado o procedimento.

IAW 7GF

Aguarde

Salvando memoria  
Espere...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

**FIAT - DOBLO 1.8 16V FLEX ANO 2010 A 2012**

**CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 7GF - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8**

### 1º Passo

IAW 7GF

\*\*\*\SMD (95320)

- Chassi
- Reset
- Ler Senha

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Ler Senha). Toque em ENTRAR.

### 2º Passo

IAW 7GF

Informacao

Conecte a pinça soic 8 na memoria para dar continuidade ao procedimento. Caso não queira prosseguir aperte ESC e volte ao 1º passo.

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Conecte a pinça soic 8 na memória para dar continuidade ao procedimento. Caso não queira prosseguir aperte ESC e volte ao 1º passo.

### 3º Passo

IAW 7GF

Aguarde

Lendo...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo realizado o procedimento.

IAW 7GF

Central

Senha Lida  
66666

ENTER

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento aparecerá no visor a senha que foi lida. aperte ENTER e volte ao 1º passo.

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**FIAT - IDEA 1.6 16V / 1.8 16V ANO 2010 A 2012**  
**CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 7GF**

### 1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Fiat)  
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Fiat

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste  
procedimento selecione Idea) Toque em  
ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Fiat

- Idea

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 3º Passo



Escolha o equipamento que vai ser  
verificado. (neste procedimento selecione  
Central) Toque em ENTRAR.

Equipamento

\*\*\*\Fabricante\Fiat\Idea

- Central

Voltar Acima Abaixo Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - IDEA 1.6 16V / 1.8 16V ANO 2010 A 2012  
CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 7GF

## 4º Passo

Escolha a potência do motor do veículo que vai ser verificado. (neste procedimento selecione 1.6 16V) Toque em ENTRAR. (Este procedimento serve

Escolha o modelo

\*\*\*\Fiat\Idea\Central

- 1.6 16V
- 1.8 16V

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 5º Passo

Escolha o ano do veículo que será verificado. (neste procedimento selecione 2010 a 2012). Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

\*\*\*\Idea\Central\1.6 16V

- 2010 a 2012

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 6º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione IAW 7GF). Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

\*\*\*\1.6 16V\2010

- IAW 7GF

Voltar Acima Abaixo Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

**FIAT - IDEA 1.6 16V / 1.8 16V ANO 2010 A 2012**

**CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 7GF - CHASSI VIA PINÇA SOIC 8**

### 7º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Pinça Soic 8). Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\2010 a 2012\IAW 7GF

- Pinça SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 8º Passo



Escolha a memória que será verificada. (neste procedimento selecione SMD (95640)). Toque em ENTRAR.

Memória

\*\*\*\IAW 7GF\Pinça SOIC 8

- SMD (95640)

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 9º Passo



Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Chassi). Toque em ENTRAR.

IAW 7GF

\*\*\*\SMD (95640)

- Chassi
- Reset
- Ler Senha

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ATENÇÃO:** Quando indica erro leitura de pinça, verifique prováveis causas:

- Pinça mau conectada.
- Memória suja (fazer limpeza na memória para ver se é mau contato). Usar Álcool Isopropílico para tirar o excesso de verniz na memória. Usa-se também escova de dentes..
- Escolha indevida da memória.
- Se não há mau contato.
- Uso da Pinça invertida.
- Pinça desgastada.

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

**FIAT - IDEA 1.6 16V / 1.8 16V ANO 2010 A 2012**

**CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 7GF - CHASSI VIA PINÇA SOIC 8**

### 10º Passo



Neste momento deve ser digitado o numero do chassi. Aperte ENTER para continuar. Caso não queira prosseguir aperte ESC e volte ao 9º passo.

IAW 7GF

Entrada de dados

Entre o numero do chassi

0000000000000000

0

### 11º Passo



Conecte a pinca soic 8 na memória para dar continuidade ao procedimento. Caso não queira prosseguir aperte ESC e volte ao 9º passo.

IAW 4GF

Entrada de dados

Conecte a pinca soic 8 na eeprom

### 12º Passo



Neste momento está sendo realizado o procedimento.

IAW 7GF

Aguarde i

Salvando memoria  
Espere...

Neste momento está sendo realizado o procedimento.

IAW 7GF

Aguarde i

Programando...

**VOLTA  
AO  
INDICE**

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - IDEA 1.6 16V / 1.8 16V ANO 2010 A 2012

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 7GF - RESET VIA PINÇA SOIC 8

## 1º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Reset). Toque em ENTRAR.

IAW 7GF

\*\*\*\SMD (95320)

- Chassi
- **Reset**
- Ler Senha

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 2º Passo

Conecte a pinça soic 8 na memória para dar continuidade ao procedimento. Caso não queira prosseguir aperte ESC e volte ao 1º passo.

IAW 7GF

Entrada de dados

Conecte a pinça soic 8 na eeprom

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

## 3º Passo

Neste momento está sendo realizado o procedimento.

IAW 7GF

Aguarde

Salvando memoria  
Espere...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

**FIAT - IDEA 1.6 16V / 1.8 16V ANO 2010 A 2012**

**CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 7GF - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8**

### 1º Passo



Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Ler Senha). Toque em ENTRAR.

IAW 7GF

\*\*\*\SMD (95320)

- Chassi
- Reset
- Ler Senha

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

### 2º Passo



Conecte a pinça soic 8 na memória para dar continuidade ao procedimento. Caso não queira prosseguir aperte ESC e volte ao 1º passo.

IAW 7GF

Informacao

Conecte a pinça soic 8 na eeprom 95C320

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

### 3º Passo



Neste momento está sendo realizado o procedimento.

IAW 7GF

Aguarde

Lendo...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento aparecerá no visor a senha que foi lida. aperte ENTER e volte ao 1º passo.

IAW 7GF

Central

Senha Lida  
66666

ENTER

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**FIAT - LINEA FIRE 1.8 FLEX ANO 2010 A 2012**  
**CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 7GF**

### 1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Fiat)  
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Fiat

Voltar Acima Abaixo Entrar



### 2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Línea) Toque em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Fiat

- Línea

Voltar Acima Abaixo Entrar



### 3º Passo



Escolha o equipamento que vai ser verificado. (neste procedimento selecione Central) Toque em ENTRAR.

Equipamento

\*\*\*\Fabricante\Fiat\Linea

- Central

Voltar Acima Abaixo Entrar



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**FIAT - LINEA FIRE 1.8 FLEX ANO 2010 A 2012**  
**CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 7GF**

### 4º Passo

Escolha a potência do motor do veículo que vai ser verificado. (neste procedimento selecione Fire 1.8 Flex) Toque em ENTRAR.

Escolha o modelo

\*\*\*\Fiat\Linea\Central

• Fire 1.8 Flex

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 5º Passo

Escolha o ano do veículo que será verificado. (neste procedimento selecione 2010 a 2012). Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

\*\*\*\Central\Fire 1.8 Flex

• 2010 a 2012

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 6º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione IAW 7GF). Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

\*\*\*\2010 a 2012

• IAW 7GF

Voltar Acima Abaixo Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

**FIAT - LINEA FIRE 1.8 FLEX ANO 2010 A 2012**

**CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 7GF - CHASSI VIA PINÇA SOIC 8**

### 7º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Pinça Soic 8). Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\2010 a 2012\IAW 7GF

- Pinça SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 8º Passo



Escolha a memória que será verificada. (neste procedimento selecione SMD (95640)). Toque em ENTRAR.

Memória

\*\*\*\IAW 7GF\Pinça SOIC 8

- SMD (95640)

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 9º Passo



Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Chassi). Toque em ENTRAR.

IAW 7GF

\*\*\*\SMD (95640)

- Chassi
- Reset
- Ler Senha

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ATENÇÃO:** Quando indica erro leitura de pinça, verifique prováveis causas:

- Pinça mau conectada.
- Memória suja (fazer limpeza na memória para ver se é mau contato). Usar Álcool Isopropílico para tirar o excesso de verniz na memória. Usa-se também escova de dentes..
- Escolha indevida da memória.
- Se não há mau contato.
- Uso da Pinça invertida.
- Pinça desgastada.

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

**FIAT - LINEA FIRE 1.8 FLEX ANO 2010 A 2012**

**CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 7GF - CHASSI VIA PINÇA SOIC 8**

### 10º Passo



Neste momento deve ser digitado o numero do chassi. Aperte ENTER para continuar. Caso não queira prosseguir aperte ESC e volte ao 9º passo.

IAW 7GF

Entrada de dados

Entre o numero do chassi

0000000000000000

0

ENTER ESC

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

### 11º Passo



Conecte a pinca soic 8 na memória para dar continuidade ao procedimento. Caso não queira prosseguir aperte ESC e volte ao 9º passo.

IAW 4GF

Entrada de dados

Conecte a pinca soic 8 na eeprom

ENTER ESC

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

### 12º Passo



Neste momento está sendo realizado o procedimento.

IAW 7GF

Aguarde 

Salvando memoria  
Espere...

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo realizado o procedimento.

IAW 7GF

Aguarde 

Programando...

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

VOLTA  
AO  
INDICE

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - LINEA FIRE 1.8 FLEX ANO 2010 A 2012

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 7GF - RESET VIA PINÇA SOIC 8

## 1º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Reset). Toque em ENTRAR.

IAW 7GF

\*\*\*\SMD (95320)

- Chassi
- **Reset**
- Ler Senha

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 2º Passo

Conecte a pinça soic 8 na memória para dar continuidade ao procedimento. Caso não queira prosseguir aperte ESC e volte ao 1º passo.

IAW 7GF

Entrada de dados

Conecte a pinça soic 8 na eeprom

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

## 3º Passo

Neste momento está sendo realizado o procedimento.

IAW 7GF

Aguarde

Salvando memoria  
Espere...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

**FIAT - LINEA FIRE 1.8 FLEX ANO 2010 A 2012**

**CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 7GF - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8**

### 1º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Ler Senha). Toque em ENTRAR.

IAW 7GF

\*\*\*\SMD (95320)

- Chassi
- Reset
- Ler Senha

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

### 2º Passo

Conecte a pinça soic 8 na memória para dar continuidade ao procedimento. Caso não queira prosseguir aperte ESC e volte ao 1º passo.

IAW 7GF

Informacao

Conecte a pinça soic 8 na eeprom 95C320

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

### 3º Passo

Neste momento está sendo realizado o procedimento.

IAW 7GF

Aguarde

Lendo...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento aparecerá no visor a senha que foi lida. aperte ENTER e volte ao 1º passo.

IAW 7GF

Central

Senha Lida  
66666

ENTER

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**FIAT - PALIO ANO 2010 A 2012**  
**CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 7GF**

### 1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Fiat)  
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Fiat

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste  
procedimento selecione Linea) Toque em  
ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante/Fiat

- Linea

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 3º Passo



Escolha o ano do veículo que vai ser  
verificado. (neste procedimento selecione  
Central) Toque em ENTRAR.

Equipamento

\*\*\*\Fabricante\Fiat\Palio

- Central

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**FIAT - PALIO ANO 2010 A 2012**  
**CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 7GF**

### 4º Passo



Escolha o ano do veículo que vai ser verificado. (neste procedimento selecione 2010 a 2012) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

\*\*\*\Fiat\Palio\Central

• 2010 a 2012

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 5º Passo



Escolha o sistema que será verificado. (neste procedimento selecione IAW 7GF). Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

\*\*\*\Central\2010 a 2012

• IAW 7GF

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 6º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Pinca SOIC 8). Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\2010 a 2012\IAW 7GF

• Pinca SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - PALIO ANO 2010 A 2012

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 7GF - CHASSI VIA PINÇA SOIC 8

## 7º Passo



Escolha a memória que será verificada. (neste procedimento selecione SMD (95640)). Toque em ENTRAR.

Memoria

\*\*\*\IAW 7GF\Pinca SOIC 8

- SMD (95640)

Voltar Acima Abaixo Entrar



## 8º Passo



Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Chassi). Toque em ENTRAR.

IAW 7GF

\*\*\*\SMD (95640)

- Chassi
- Reset
- Ler Senha

Voltar Acima Abaixo Entrar



**ATENÇÃO:** Quando indica erro leitura de pinça, verifique prováveis causas:

- A) Pinça mau conectada.
- B) Memória suja (fazer limpeza na memória para ver se é mau contato). Usar Álcool Isopropílico para tirar o excesso de verniz na memória. Usa-se também escova de dentes..
- C) Escolha indevida da memória.
- D) Se não há mau contato.
- E) Uso da Pinça invertida.
- F) Pinça desgastada.

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

**FIAT - PALIO ANO 2010 A 2012**

**CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 7GF - CHASSI VIA PINÇA SOIC 8**

### 9º Passo



Neste momento deve ser digitado o numero do chassi. Aperte ENTER para continuar. Caso não queira prosseguir aperte ESC e volte ao 8º passo.

IAW 7GF

Entrada de dados

Entre o numero do chassi

0000000000000000

0

ENTER ESC

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

### 10º Passo



Conecte a pinca soic 8 na memória para dar continuidade ao procedimento. Caso não queira prosseguir aperte ESC e volte ao 8º passo.

IAW 4GF

Entrada de dados

Conecte a pinca soic 8 na eeprom

ENTER ESC

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

### 11º Passo



Neste momento está sendo realizado o procedimento.

IAW 7GF

Aguarde

Salvando memoria  
Espere...

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo realizado o procedimento.

IAW 7GF

Aguarde

Programando...

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

VOLTA  
AO  
INDICE

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - PALIO ANO 2010 A 2012

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 7GF - RESET VIA PINÇA SOIC 8

## 1º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Reset). Toque em ENTRAR.

IAW 7GF

\*\*\*\SMD (95320)

- Chassi
- **Reset**
- Ler Senha

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 2º Passo

Conecte a pinça soic 8 na memória para dar continuidade ao procedimento. Caso não queira prosseguir aperte ESC e volte ao 1º passo.

IAW 7GF

Entrada de dados

Conecte a pinça soic 8 na eeprom

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

## 3º Passo

Neste momento está sendo realizado o procedimento.

IAW 7GF

Aguarde

Salvando memoria  
Espere...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - PALIO ANO 2010 A 2012

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 7GF - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

### 1º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Ler Senha). Toque em ENTRAR.

IAW 7GF

\*\*\*\SMD (95320)

- Chassi
- Reset
- Ler Senha

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

### 2º Passo

Conecte a pinça soic 8 na memória para dar continuidade ao procedimento. Caso não queira prosseguir aperte ESC e volte ao 1º passo.

IAW 7GF

Informacao

Conecte a pinça soic 8 na eeprom 95C320

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

### 3º Passo

Neste momento está sendo realizado o procedimento.

IAW 7GF

Aguarde

Lendo...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento aparecerá no visor a senha que foi lida. aperte ENTER e volte ao 1º passo.

IAW 7GF

Central

Senha Lida  
66666

ENTER

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**FIAT - PUNTO 1.6 16V / 1.8 16V ANO 2010 A 2012**  
**CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 7GF**

### 1º Passo

Escolha o fabricante a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Fiat)  
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Fiat

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 2º Passo

Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Punto) Toque em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante/Fiat

- Punto

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 3º Passo

Escolha o equipamento que vai ser verificado. (neste procedimento selecione Central) Toque em ENTRAR.

Equipamento

\*\*\*\Fabricante\Fiat\Punto

- Central

Voltar Acima Abaixo Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

**FIAT - PUNTO 1.6 16V / 1.8 16V ANO 2010 A 2012**  
**CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 7GF**

**4º Passo**

Escolha a potência do motor do veículo que vai ser verificado. (neste procedimento selecione 1.6 16V) Toque em ENTRAR. O Fiat Punto 1.8 16V ano 2010 a 2012, também utiliza este procedimento.

Escolha o modelo

\*\*\*\Fiat\Punto\Central

- 1.6 16V Flex
- 1.8 16V Flex

Voltar Acima Abaixo Entrar

**5º Passo**

Escolha o ano do veículo que será verificado. (neste procedimento selecione 2010 a 2012). Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

\*\*\*\Punto\Central\1.6 16V

- 2010 a 2012

Voltar Acima Abaixo Entrar

**6º Passo**

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione IAW 7GF). Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

\*\*\*\1.6 16V\2010 a 2012

- IAW 7GF

Voltar Acima Abaixo Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

**FIAT - PUNTO 1.6 16V / 1.8 16V ANO 2010 A 2012**

**CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 7GF - CHASSI VIA PINÇA SOIC 8**

### 7º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Pinça Soic 8). Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\2010 a 2012\IAW 7GF

- Pinça SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 8º Passo



Escolha a memória que será verificada. (neste procedimento selecione SMD (95640)). Toque em ENTRAR.

Memória

\*\*\*\IAW 7GF\Pinça SOIC 8

- SMD (95640)

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 9º Passo



Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Chassi). Toque em ENTRAR.

IAW 7GF

\*\*\*\SMD (95640)

- Chassi
- Reset
- Ler Senha

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ATENÇÃO:** Quando indica erro leitura de pinça, verifique prováveis causas:

- A) Pinça mau conectada.
- B) Memória suja (fazer limpeza na memória para ver se é mau contato). Usar Álcool Isopropílico para tirar o excesso de verniz na memória. Usa-se também escova de dentes..
- C) Escolha indevida da memória.
- D) Se não há mau contato.
- E) Uso da Pinça invertida.
- F) Pinça desgastada.

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

**FIAT - PUNTO 1.6 16V / 1.8 16V ANO 2010 A 2012**

**CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 7GF - CHASSI VIA PINÇA SOIC 8**

### 10º Passo



Neste momento deve ser digitado o numero do chassi. Aperte ENTER para continuar. Caso não queira prosseguir aperte ESC e volte ao 9º passo.

IAW 7GF

Entrada de dados

Entre o numero do chassi

0000000000000000

0

ENTER ESC

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

### 11º Passo



Conecte a pinca soic 8 na memória para dar continuidade ao procedimento. Caso não queira prosseguir aperte ESC e volte ao 9º passo.

IAW 4GF

Entrada de dados

Conecte a pinca soic 8 na eeprom

ENTER ESC

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

### 12º Passo



Neste momento está sendo realizado o procedimento.

IAW 7GF

Aguarde 

Salvando memoria  
Espere...

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo realizado o procedimento.

IAW 7GF

Aguarde 

Programando...

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

VOLTA  
AO  
INDICE

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - PUNTO 1.6 16V / 1.8 16V ANO 2010 A 2012

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 7GF - RESET VIA PINÇA SOIC 8

## 1º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Reset). Toque em ENTRAR.

IAW 7GF

\*\*\*\SMD (95320)

- Chassi
- **Reset**
- Ler Senha

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 2º Passo

Conecte a pinça soic 8 na memória para dar continuidade ao procedimento. Caso não queira prosseguir aperte ESC e volte ao 1º passo.

IAW 7GF

Entrada de dados

Conecte a pinça soic 8 na eeprom

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

## 3º Passo

Neste momento está sendo realizado o procedimento.

IAW 7GF

Aguarde

Salvando memoria  
Espere...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

**FIAT - PUNTO 1.6 16V / 1.8 16V ANO 2010 A 2012**

**CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 7GF - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8**

### 1º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Ler Senha). Toque em ENTRAR.

IAW 7GF

\*\*\*\SMD (95320)

- Chassi
- Reset
- Ler Senha

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

### 2º Passo

Conecte a pinça soic 8 na memória para dar continuidade ao procedimento. Caso não queira prosseguir aperte ESC e volte ao 1º passo.

IAW 7GF

Informacao

Conecte a pinça soic 8 na eeprom 95C320

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

### 3º Passo

Neste momento está sendo realizado o procedimento.

IAW 7GF

Aguarde

Lendo...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento aparecerá no visor a senha que foi lida. aperte ENTER e volte ao 1º passo.

IAW 7GF

Central

Senha Lida  
66666

ENTER

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**FIAT - SIENA ANO 2010 A 2012**  
**CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 7GF**

### 1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Fiat)  
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Fiat

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Sienna) Toque em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Fiat

- Sienna

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 3º Passo



Escolha o equipamento que vai ser verificado. (neste procedimento selecione Central) Toque em ENTRAR.

Equipamento

\*\*\*\Fabricante\Fiat\Sienna

- Central

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
FIAT - SIENA ANO 2010 A 2012  
CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 7GF**

### 4º Passo



Escolha o ano do veículo que vai ser verificado. (neste procedimento selecione 2010 a 2012) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

\*\*\*\Fiat\Siena\Central

• 2010 a 2012

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 5º Passo



Escolha o sistema que será verificado. (neste procedimento selecione IAW 7GF). Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

\*\*\*\Central\2010 a 2012

• IAW 7GF

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 6º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Pinca Soic 8). Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\2010 a 2012\IAW 7GF

• Pinca SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - SIENA ANO 2010 A 2012

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 7GF - CHASSI VIA PINÇA SOIC 8

## 7º Passo



Escolha a memória que será verificada. (neste procedimento selecione SMD (95640)). Toque em ENTRAR.

Memoria

\*\*\*\IAW 7GF\Pinca SOIC 8

- SMD (95640)

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 8º Passo



Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Chassi). Toque em ENTRAR.

IAW 7GF

\*\*\*\SMD (95640)

- Chassi
- Reset
- Ler Senha

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ATENÇÃO:** Quando indica erro leitura de pinça, verifique prováveis causas:

- A) Pinça mau conectada.
- B) Memória suja (fazer limpeza na memória para ver se é mau contato). Usar Álcool Isopropílico para tirar o excesso de verniz na memória. Usa-se também escova de dentes..
- C) Escolha indevida da memória.
- D) Se não há mau contato.
- E) Uso da Pinça invertida.
- F) Pinça desgastada.

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

**FIAT - SIENA ANO 2010 A 2012**

**CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 7GF - CHASSI VIA PINÇA SOIC 8**

### 9º Passo



Neste momento deve ser digitado o numero do chassi. Aperte ENTER para continuar. Caso não queira prosseguir aperte ESC e volte ao 8º passo.

IAW 7GF

Entrada de dados

Entre o numero do chassi

0000000000000000

0

ENTER ESC

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

### 10º Passo



Conecte a pinca soic 8 na memória para dar continuidade ao procedimento. Caso não queira prosseguir aperte ESC e volte ao 8º passo.

IAW 4GF

Entrada de dados

Conecte a pinca soic 8 na eeprom

ENTER ESC

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

### 11º Passo



Neste momento está sendo realizado o procedimento.

IAW 7GF

Aguarde

Salvando memoria  
Espere...

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo realizado o procedimento.

IAW 7GF

Aguarde

Programando...

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

VOLTA  
AO  
INDICE

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - SIENA ANO 2010 A 2012

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 7GF - RESET VIA PINÇA SOIC 8

## 1º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Reset). Toque em ENTRAR.

IAW 7GF

\*\*\*\SMD (95320)

- Chassi
- **Reset**
- Ler Senha

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 2º Passo

Conecte a pinça soic 8 na memória para dar continuidade ao procedimento. Caso não queira prosseguir aperte ESC e volte ao 1º passo.

IAW 7GF

Entrada de dados

Conecte a pinça soic 8 na eeprom

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

## 3º Passo

Neste momento está sendo realizado o procedimento.

IAW 7GF

Aguarde

Salvando memoria  
Espere...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - SIENA ANO 2010 A 2012

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 7GF - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

### 1º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Ler Senha). Toque em ENTRAR.

IAW 7GF

\*\*\*\SMD (95320)

- Chassi
- Reset
- Ler Senha

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

### 2º Passo

Conecte a pinça soic 8 na memória para dar continuidade ao procedimento. Caso não queira prosseguir aperte ESC e volte ao 1º passo.

IAW 7GF

Informacao

Conecte a pinça soic 8 na eeprom 95C320

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

### 3º Passo

Neste momento está sendo realizado o procedimento.

IAW 7GF

Aguarde

Lendo...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento aparecerá no visor a senha que foi lida. aperte ENTER e volte ao 1º passo.

IAW 7GF

Central

Senha Lida  
66666

ENTER

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**FIAT - STRADA ANO 2010 A 2012**  
**CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 7GF**

### 1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Fiat)  
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Fiat

Voltar Acima Abaixo Entrar



### 2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste  
procedimento selecione Strada) Toque em  
ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Fiat

- Strada

Voltar Acima Abaixo Entrar



### 3º Passo



Escolha o equipamento que vai ser  
verificado. (neste procedimento selecione  
Central) Toque em ENTRAR.

Equipamento

\*\*\*\Fabricante\Fiat\Strada

- Central

Voltar Acima Abaixo Entrar



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**FIAT - STRADA ANO 2010 A 2012**  
**CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 7GF**

### 4º Passo

Escolha o ano do veículo que vai ser verificado. (neste procedimento selecione 2010 a 2012) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

\*\*\*\Fiat\Strada\Central

• 2010 a 2012

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 5º Passo

Escolha o sistema que será verificado. (neste procedimento selecione IAW 7GF). Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

\*\*\*\Central\2010 a 2012

• IAW 7GF

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 6º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Pinca SOIC 8). Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\2010 a 2012\IAW 7GF

• Pinca SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - STRADA ANO 2010 A 2012

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 7GF - CHASSI VIA PINÇA SOIC 8

## 7º Passo

Memória

\*\*\*\IAW 7GF\Pinça SOIC 8

- SMD (95640)

Voltar Acima Abaixo Entrar

Escolha a memória que será verificada. (neste procedimento selecione SMD (95640)). Toque em ENTRAR.

## 8º Passo

IAW 7GF

\*\*\*\SMD (95640)

- Chassi
- Reset
- Ler Senha

Voltar Acima Abaixo Entrar

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Chassi). Toque em ENTRAR.

**ATENÇÃO:** Quando indica erro leitura de pinça, verifique prováveis causas:

- A) Pinça mau conectada.
- B) Memória suja (fazer limpeza na memória para ver se é mau contato). Usar Álcool Isopropílico para tirar o excesso de verniz na memória. Usa-se também escova de dentes..
- C) Escolha indevida da memória.
- D) Se não há mau contato.
- E) Uso da Pinça invertida.
- F) Pinça desgastada.

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

**FIAT - STRADA ANO 2010 A 2012**

**CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 7GF - CHASSI VIA PINÇA SOIC 8**

### 9º Passo



Neste momento deve ser digitado o numero do chassi. Aperte ENTER para continuar. Caso não queira prosseguir aperte ESC e volte ao 8º passo.

IAW 7GF

Entrada de dados

Entre o numero do chassi

0000000000000000

0

ENTER ESC

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

### 10º Passo



Conecte a pinca soic 8 na memória para dar continuidade ao procedimento. Caso não queira prosseguir aperte ESC e volte ao 8º passo.

IAW 4GF

Entrada de dados

Conecte a pinca soic 8 na eeprom

ENTER ESC

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

### 11º Passo



Neste momento está sendo realizado o procedimento.

IAW 7GF

Aguarde 

Salvando memoria  
Espere...

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo realizado o procedimento.

IAW 7GF

Aguarde 

Programando...

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

VOLTA  
AO  
INDICE

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - STRADA ANO 2010 A 2012

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 7GF - RESET VIA PINÇA SOIC 8

## 1º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Reset). Toque em ENTRAR.

IAW 7GF

\*\*\*\SMD (95320)

- Chassi
- **Reset**
- Ler Senha

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 2º Passo

Conecte a pinça soic 8 na memória para dar continuidade ao procedimento. Caso não queira prosseguir aperte ESC e volte ao 1º passo.

IAW 7GF

Entrada de dados

Conecte a pinça soic 8 na eeprom

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

## 3º Passo

Neste momento está sendo realizado o procedimento.

IAW 7GF

Aguarde

Salvando memoria  
Espere...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - STRADA ANO 2010 A 2012

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 7GF - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

### 1º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Ler Senha). Toque em ENTRAR.

IAW 7GF

\*\*\*\SMD (95320)

- Chassi
- Reset
- Ler Senha

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

### 2º Passo

Conecte a pinça soic 8 na memória para dar continuidade ao procedimento. Caso não queira prosseguir aperte ESC e volte ao 1º passo.

IAW 7GF

Informacao

Conecte a pinça soic 8 na eeprom 95C320

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

### 3º Passo

Neste momento está sendo realizado o procedimento.

IAW 7GF

Aguarde

Lendo...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento aparecerá no visor a senha que foi lida. aperte ENTER e volte ao 1º passo.

IAW 7GF

Central

Senha Lida  
66666

ENTER

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**FIAT - UNO ANO 2011 A 2012**  
**CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 7GF**

### 1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Fiat)  
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Fiat

Voltar Acima Abaixo Entrar



### 2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste  
procedimento selecione Uno) Toque em  
ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Fiat

- Uno

Voltar Acima Abaixo Entrar



### 3º Passo



Escolha o equipamento que vai ser  
verificado. (neste procedimento selecione  
Central) Toque em ENTRAR.

Equipamento

\*\*\*\Fabricante\Fiat\Uno

- Central

Voltar Acima Abaixo Entrar



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
FIAT - UNO ANO 2011 A 2012  
CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 7GF**

### 4º Passo



Escolha o ano do veículo que vai ser verificado. (neste procedimento selecione 2010 a 2012) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

\*\*\*\Fiat\Uno\Central

• 2010 a 2012

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 5º Passo



Escolha o sistema que será verificado. (neste procedimento selecione IAW 7GF). Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

\*\*\*\Central\2010 a 2012

• IAW 7GF

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 6º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Pinça Soic 8). Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\2010 a 2012\IAW 7GF

• Pinça SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - UNO ANO 2011 A 2012

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 7GF - CHASSI VIA PINÇA SOIC 8

## 7º Passo



Escolha a memória que será verificada. (neste procedimento selecione SMD (95640)). Toque em ENTRAR.

Memória

\*\*\*\IAW 7GF\Pinça SOIC 8

- SMD (95640)

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 8º Passo



Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Chassi). Toque em ENTRAR.

IAW 7GF

\*\*\*\SMD (95640)

- Chassi
- Reset
- Ler Senha

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ATENÇÃO:** Quando indica erro leitura de pinça, verifique prováveis causas:

- A) Pinça mau conectada.
- B) Memória suja (fazer limpeza na memória para ver se é mau contato). Usar Álcool Isopropílico para tirar o excesso de verniz na memória. Usa-se também escova de dentes..
- C) Escolha indevida da memória.
- D) Se não há mau contato.
- E) Uso da Pinça invertida.
- F) Pinça desgastada.

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - UNO ANO 2011 A 2012

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 7GF - CHASSI VIA PINÇA SOIC 8

### 9º Passo



Neste momento deve ser digitado o numero do chassi. Aperte ENTER para continuar. Caso não queira prosseguir aperte ESC e volte ao 8º passo.

IAW 7GF

Entrada de dados

Entre o numero do chassi

0000000000000000

0

ENTER ESC

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

### 10º Passo



Conecte a pinca soic 8 na memória para dar continuidade ao procedimento. Caso não queira prosseguir aperte ESC e volte ao 8º passo.

IAW 4GF

Entrada de dados

Conecte a pinca soic 8 na eeprom

ENTER ESC

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

### 11º Passo



Neste momento está sendo realizado o procedimento.

IAW 7GF

Aguarde

Salvando memoria  
Espere...

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo realizado o procedimento.

IAW 7GF

Aguarde

Programando...

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

VOLTA  
AO  
INDICE

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - UNO ANO 2011 A 2012

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 7GF - RESET VIA PINÇA SOIC 8

## 1º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Reset). Toque em ENTRAR.

IAW 7GF

\*\*\*\SMD (95320)

- Chassi
- **Reset**
- Ler Senha

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 2º Passo

Conecte a pinça soic 8 na memória para dar continuidade ao procedimento. Caso não queira prosseguir aperte ESC e volte ao 1º passo.

IAW 7GF

Entrada de dados

Conecte a pinça soic 8 na eeprom

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

## 3º Passo

Neste momento está sendo realizado o procedimento.

IAW 7GF

Aguarde

Salvando memoria  
Espere...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - UNO ANO 2011 A 2012

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 7GF - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

### 1º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Ler Senha). Toque em ENTRAR.

IAW 7GF

\*\*\*\SMD (95320)

- Chassi
- Reset
- Ler Senha

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

### 2º Passo

Conecte a pinça soic 8 na memória para dar continuidade ao procedimento. Caso não queira prosseguir aperte ESC e volte ao 1º passo.

IAW 7GF

Informacao

Conecte a pinça soic 8 na eeprom 95C320

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

### 3º Passo

Neste momento está sendo realizado o procedimento.

IAW 7GF

Aguarde

Lendo...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento aparecerá no visor a senha que foi lida. aperte ENTER e volte ao 1º passo.

IAW 7GF

Central

Senha Lida  
66666

ENTER

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar