

Remap LIGHT



GOLD
Evolution

Manual de Operação do Equipamento

LEITURA DE SENHA:

MOTRONIC 155, MOTRONIC ME796, MOTRONIC ME799 CORSA, MOTRONIC ME799 S10

SR110233

Carga 151

WWW.CHAVESGOLD.COM.BR

**PROCEDIMENTOS
PARA VERIFICAÇÃO
POR FABRICANTE**


LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

Procedimento válido para os seguintes veículos da Linha GM contidos neste aparelho.
ASTRA ANO 1998 A 2004

1º PASSO: Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Astra)

2º PASSO: Escolha equipamento a ser verificado. (neste procedimento selecione Central)

3º PASSO: Escolha o ano do veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione 98 a 04).




4º PASSO: Escolha o sistema que será verificado. (neste procedimento selecione Motronic 1.5.5).

5º PASSO: Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico).



CASO O CONECTOR OBD II MIC NÃO SEJA DETECTADO, IRÁ APARECER AS TELAS ABAIXO:



6º PASSO

7º PASSO


8º PASSO

Continua na Pagina 03

ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

9° PASSO: Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Ler Senha).



10° PASSO: Neste momento deve-se ligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER.



11° PASSO: Neste momento está sendo processada a operação.

LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

Procedimento válido para os seguintes veículos da Linha GM contidos neste aparelho.
ASTRA FLEX ANO 2005 A 2007


1° PASSO: Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Astra Flex)




2° PASSO: Escolha equipamento a ser verificado. (neste procedimento selecione Central)



3° PASSO: Escolha o ano do veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione 05 a 07).



4° PASSO: Escolha o sistema que será verificado. (neste procedimento selecione Bosch Motronic ME 7.96).



5° PASSO: Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico).



CASO O CONECTOR OBD II MIC NÃO SEJA DETECTADO, IRÁ APARECER AS TELAS ABAIXO:

ADAPTADORES:
OBD II
OBD II MIC

6° PASSO

AGUARDE
VERIFICANDO...

7° PASSO

CONEC. OBD II MIC
NAO DETECTADO
USANDO CONECTOR
OBD II ANTIGO

8° PASSO

ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

Continua na
Pagina 03

LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

Procedimento válido para os seguintes veículos da Linha GM contidos neste aparelho.
BLAZER ANO 2007 A 2009

1º PASSO: Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Blazer)

ESCOLHA VEICULO
▶ BLAZER ▶

2º PASSO: Escolha equipamento a ser verificado. (neste procedimento selecione Central)

EQUIPAMENTO
▶ CENTRAL ▶

3º PASSO: Escolha o ano do veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione 07 a 09).

ESCOLHA ANO
▶ 07 A 09 ▶

4º PASSO: Escolha o sistema que será verificado. (neste procedimento selecione Bosch ME 7.9.9).

ESCOLHA SISTEMA
▶ BOSCH ME 7.9.9 ▶

5º PASSO: Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico).

INTERFACE
▶ DIAGNOSTICO ▶

CASO O CONECTOR OBD II MIC NÃO SEJA DETECTADO, IRÁ APARECER AS TELAS ABAIXO:

ADAPTADORES:
OBD II
OBD II MIC

6º PASSO

AGUARDE
VERIFICANDO...

7º PASSO

CONEC. OBD II MIC
NAO DETECTADO
USANDO CONECTOR
OBD II ANTIGO

8º PASSO


ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

Continua na
Pagina 03

LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

Procedimento válido para os seguintes veículos da Linha GM contidos neste aparelho.
CORSA ANO 2003 A 2010


1º PASSO: Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento seleccione Corsa)




2º PASSO: Escolha equipamento a ser verificado. (neste procedimento seleccione Central)



3º PASSO: Escolha o ano do veículo a ser verificado. (neste procedimento seleccione 03 a 10).



4º PASSO: Escolha o sistema que será verificado. (neste procedimento seleccione Bosch Motronic ME 7.9.6). Este procedimento é usado também para o sistema Bosch Motronic ME 7.9.9.



5º PASSO: Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento seleccione Diagnostico).



CASO O CONECTOR OBD II MIC NÃO SEJA DETECTADO, IRÁ APARECER AS TELAS ABAIXO:

ADAPTADORES:
OBD II
OBD II MIC

6º PASSO

AGUARDE
VERIFICANDO...

7º PASSO

CONEC. OBD II MIC
NAO DETECTADO
USANDO CONECTOR
OBD II ANTIGO

8º PASSO

ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

Continua na
Pagina 03

LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

Procedimento válido para os seguintes veículos da Linha GM contidos neste aparelho.
CORSA ANO 2003 A 2005


1º PASSO: Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Corsa C)




2º PASSO: Escolha equipamento a ser verificado. (neste procedimento selecione Central)



3º PASSO: Escolha o ano do veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione 03 a 05).



4º PASSO: Escolha o sistema que será verificado. (neste procedimento selecione Bosch Motronic ME 7.9.6). Este procedimento é usado também para o sistema Bosch Motronic ME 7.9.9.



5º PASSO: Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico).



CASO O CONECTOR OBD II MIC NÃO SEJA DETECTADO, IRÁ APARECER AS TELAS ABAIXO:

ADAPTADORES:
OBD II
OBD II MIC

6º PASSO

AGUARDE
VERIFICANDO...

7º PASSO

CONEC. OBD II MIC
NAO DETECTADO
USANDO CONECTOR
OBD II ANTIGO

8º PASSO

ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

Continua na
Pagina 03

LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

Procedimento válido para os seguintes veículos da Linha GM contidos neste aparelho.
CORSA FLEX ANO 2004 A 2009


1º PASSO: Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Corsa Flex)




2º PASSO: Escolha equipamento a ser verificado. (neste procedimento selecione Central)



3º PASSO: Escolha o ano do veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione 04 a 09).



4º PASSO: Escolha o sistema que será verificado. (neste procedimento selecione Bosch Motronic ME 7.9.6). Este procedimento é usado também para o sistema Bosch Motronic ME 7.9.9.



5º PASSO: Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico).



CASO O CONECTOR OBD II MIC NÃO SEJA DETECTADO, IRÁ APARECER AS TELAS ABAIXO:

ADAPTADORES:
OBD II
OBD II MIC

6º PASSO

AGUARDE
VERIFICANDO...

7º PASSO

CONEC. OBD II MIC
NAO DETECTADO
USANDO CONECTOR
OBD II ANTIGO

8º PASSO

ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

Continua na
Pagina 03

LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

Procedimento válido para os seguintes veículos da Linha GM contidos neste aparelho.
MERIVA FLEX ANO 2005 A 2006


1º PASSO: Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Meriva Flex)




2º PASSO: Escolha equipamento a ser verificado. (neste procedimento selecione Central)



3º PASSO: Escolha o ano do veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione 05 a 06).



4º PASSO: Escolha o sistema que será verificado. (neste procedimento selecione Bosch Motronic ME 7.9.6).



5º PASSO: Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico).



CASO O CONECTOR OBD II MIC NÃO SEJA DETECTADO, IRÁ APARECER AS TELAS ABAIXO:

ADAPTADORES:
OBD II
OBD II MIC

6º PASSO

AGUARDE
VERIFICANDO...

7º PASSO

CONEC. OBD II MIC
NAO DETECTADO
USANDO CONECTOR
OBD II ANTIGO

8º PASSO

ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

Continua na
Pagina 03

LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

Procedimento válido para os seguintes veículos da Linha GM contidos neste aparelho.
MONTANA FLEX ANO 2005 A 2006


1º PASSO: Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Montana Flex)




2º PASSO: Escolha equipamento a ser verificado. (neste procedimento selecione Central)



3º PASSO: Escolha o ano do veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione 05 a 06).



4º PASSO: Escolha o sistema que será verificado. (neste procedimento selecione Bosch Motronic ME 7.9.6).



5º PASSO: Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico).



CASO O CONECTOR OBD II MIC NÃO SEJA DETECTADO, IRÁ APARECER AS TELAS ABAIXO:

ADAPTADORES:
OBD II
OBD II MIC

6º PASSO

AGUARDE
VERIFICANDO...

7º PASSO

CONEC. OBD II MIC
NAO DETECTADO
USANDO CONECTOR
OBD II ANTIGO

8º PASSO


ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

Continua na
Pagina 03

LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

Procedimento válido para os seguintes veículos da Linha GM contidos neste aparelho.
S10 ANO 2007 A 2009


1º PASSO: Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento seleccione S10)




2º PASSO: Escolha equipamento a ser verificado. (neste procedimento seleccione Central)



3º PASSO: Escolha o ano do veículo a ser verificado. (neste procedimento seleccione 07 a 09).



4º PASSO: Escolha o sistema que será verificado. (neste procedimento seleccione Bosch ME 7.9.9).



5º PASSO: Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento seleccione Diagnostico).



CASO O CONECTOR OBD II MIC NÃO SEJA DETECTADO, IRÁ APARECER AS TELAS ABAIXO:

ADAPTADORES:
OBD II
OBD II MIC

6º PASSO

AGUARDE
VERIFICANDO...

7º PASSO

CONEC. OBD II MIC
NAO DETECTADO
USANDO CONECTOR
OBD II ANTIGO

8º PASSO

Continua na
Pagina 03

ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

Procedimento válido para os seguintes veículos da Linha GM contidos neste aparelho.
ASTRA FLEX ANO 2005 A 2007


1º PASSO: Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Vectra Flex)




2º PASSO: Escolha equipamento a ser verificado. (neste procedimento selecione Central)



3º PASSO: Escolha o ano do veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione 05 a 07).



4º PASSO: Escolha o sistema que será verificado. (neste procedimento selecione Bosch Motronic ME 7.96).



5º PASSO: Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico).



CASO O CONECTOR OBD II MIC NÃO SEJA DETECTADO, IRÁ APARECER AS TELAS ABAIXO:

ADAPTADORES:
OBD II
OBD II MIC

6º PASSO

AGUARDE
VERIFICANDO...

7º PASSO

CONEC. OBD II MIC
NAO DETECTADO
USANDO CONECTOR
OBD II ANTIGO

8º PASSO

ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

Continua na
Pagina 03

LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

Procedimento válido para os seguintes veículos da Linha GM contidos neste aparelho.
ZAFIRA ANO 1998 A 2004


1º PASSO: Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Zafira)




2º PASSO: Escolha equipamento a ser verificado. (neste procedimento selecione Central)



3º PASSO: Escolha o ano do veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione 98 a 04).



4º PASSO: Escolha o sistema que será verificado. (neste procedimento selecione Motronic 1.5.5).



5º PASSO: Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico).



CASO O CONECTOR OBD II MIC NÃO SEJA DETECTADO, IRÁ APARECER AS TELAS ABAIXO:

ADAPTADORES:
OBD II
OBD II MIC

6º PASSO

AGUARDE
VERIFICANDO...

7º PASSO

CONEC. OBD II MIC
NAO DETECTADO
USANDO CONECTOR
OBD II ANTIGO

8º PASSO

ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

Continua na
Pagina 03

LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

Procedimento válido para os seguintes veículos da Linha GM contidos neste aparelho.
ZAFIRA FLEX ANO 2005 A 2007


1º PASSO: Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Zafira Flex)




2º PASSO: Escolha equipamento a ser verificado. (neste procedimento selecione Central)



3º PASSO: Escolha o ano do veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione 05 a 07).



4º PASSO: Escolha o sistema que será verificado. (neste procedimento selecione Bosch Motronic ME 7.96).



5º PASSO: Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico).



CASO O CONECTOR OBD II MIC NÃO SEJA DETECTADO, IRÁ APARECER AS TELAS ABAIXO:

ADAPTADORES:
OBD II
OBD II MIC

6º PASSO

AGUARDE
VERIFICANDO...

7º PASSO

CONEC. OBD II MIC
NAO DETECTADO
USANDO CONECTOR
OBD II ANTIGO

8º PASSO

ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

Continua na
Pagina 03

GM

ASTRA ANO 98 A 04
Pag. 16

ASTRA FLEX ANO 05 A 07
Pag. 17

BLAZER ANO 07 A 09
Pag. 18

CORSA ANO 03 A 10
Pag. 19

CORSA C ANO 03 A 05
Pag. 20

CORSA FLEX ANO 04 A 09
Pag. 21

MERIVA FLEX ANO 05 A 06
Pag. 22

MONTANA FLEX ANO 05 A 06
Pag. 23

S10 ANO 07 A 09
Pag. 24

VECTRA FLEX ANO 05 A 07
Pag. 25

ZAFIRA ANO 98 A 04
Pag. 26

ZAFIRA FLEX ANO 05 A 07
Pag. 27

ASTRA ANO 1998 A 2004**CENTRAL BOSCH MOTRONIC 1.5.5**

Rotina para Verificação - Central Bosch Motronic 1.5.502

Rotina para Verificação - Central Bosch Motronic 1.5.5 / ME 7.9.6 / ME 7.9.9
Ler Senha Via Diagnóstico.....03

ASTRA FLEX ANO 2005 A 2007**CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME 7.9.6**

Rotina para Verificação - Central Bosch Motronic ME 7.9.6.....04

Rotina para Verificação - Central Bosch Motronic 1.5.5 / ME 7.9.6 / ME 7.9.9
Ler Senha Via Diagnóstico.....03

BLAZER ANO 2007 A 2009**CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME 7.9.9**

Rotina para Verificação - Central Bosch Motronic ME 7.9.9.....05

Rotina para Verificação - Central Bosch Motronic 1.5.5 / ME 7.9.6 / ME 7.9.9
Ler Senha Via Diagnóstico.....03

CORSA ANO 2003 A 2010**CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME 7.9.6 / ME 7.9.9**

Rotina para Verificação - Central Bosch Motronic ME 7.9.6. / ME 7.9.9.....	06
Rotina para Verificação - Central Bosch Motronic 1.5.5 / ME 7.9.6 / ME 7.9.9 Ler Senha Via Diagnóstico.....	03

CORSA C ANO 2003 A 2005**CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME 7.9.6 / ME 7.9.9**

Rotina para Verificação - Central Bosch Motronic ME 7.9.6. / ME 7.9.9.....07

Rotina para Verificação - Central Bosch Motronic 1.5.5 / ME 7.9.6 / ME 7.9.9
Ler Senha Via Diagnóstico.....03

CORSA FLEX ANO 2004 A 2009**CENTRAL DELCO VHC / VHC BCM**

Rotina para Verificação - Central Bosch Motronic ME 7.9.6. / ME 7.9.9.....08

Rotina para Verificação - Central Bosch Motronic 1.5.5 / ME 7.9.6 / ME 7.9.9
Ler Senha Via Diagnóstico.....03

MERIVA FLEX ANO 2005 A 2006**CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME 7.9.6**

Rotina para Verificação - Central Bosch Motronic ME 7.9.6.....09

Rotina para Verificação - Central Bosch Motronic 1.5.5 / ME 7.9.6 / ME 7.9.9
Ler Senha Via Diagnóstico.....03

MONTANA FLEX ANO 2005 A 2006**CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME 7.9.6**

Rotina para Verificação - Central Bosch Motronic ME 7.9.6.....10

Rotina para Verificação - Central Bosch Motronic 1.5.5 / ME 7.9.6 / ME 7.9.9
Ler Senha Via Diagnóstico.....03

S10 ANO 2007 A 2009**CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME 7.9.9**

Rotina para Verificação - Central Bosch Motronic ME 7.9.6. / ME 7.9.9.....	11
Rotina para Verificação - Central Bosch Motronic 1.5.5 / ME 7.9.6 / ME 7.9.9 Ler Senha Via Diagnóstico.....	03

VECTRA FLEX ANO 2005 A 2007**CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME 7.9.6**

Rotina para Verificação - Central Bosch Motronic ME 7.9.6.....	12
Rotina para Verificação - Central Bosch Motronic 1.5.5 / ME 7.9.6 / ME 7.9.9 Ler Senha Via Diagnóstico.....	03

ZAFIRA FLEX ANO 1998 A 2004**CENTRAL BOSCH MOTRONIC 1.5.5**

Rotina para Verificação - Central Bosch Motronic 1.5.513

Rotina para Verificação - Central Bosch Motronic 1.5.5 / ME 7.9.6 / ME 7.9.9
Ler Senha Via Diagnóstico.....03

ZAFIRA FLEX ANO 2005 A 2007**CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME 7.9.6**

Rotina para Verificação - Central Bosch Motronic ME 7.9.6.....	14
Rotina para Verificação - Central Bosch Motronic 1.5.5 / ME 7.9.6 / ME 7.9.9 Ler Senha Via Diagnóstico.....	03