

REMAP



MANUAL DE INSTRUÇÕES

**LEITURA DE SENHA SISTEMA GM HSFI 2.3
MOT. 1.4 E 1.6 FLEX**

**SR110082
CARGA 111**

WWW.CHAVESGOLD.COM.BR

GOLD
Evolution

INDICE**LEITURA DE SENHA SISTEMA GM HSFI 2.3 - MOT. 1.4 E 1.6 FLEX****GM - CORSA - ANO 2003 A 2010
CENTRAL DELPHI HSFI 2.3**

Rotina Para Verificação - Central Delphi HSFI 2.3
Ler Senha Via Diagnóstico.....03

**GM - CORSA C - ANO 2003 A 2005
CENTRAL DELPHI HSFI 2.3**

Rotina Para Verificação - Central Delphi HSFI 2.3
Ler Senha Via Diagnóstico.....07

**GM - CORSA FLEX - ANO 2004 A 2009
CENTRAL DELPHI HSFI 2.3**

Rotina Para Verificação - Central Delphi HSFI 2.3
Ler Senha Via Diagnóstico.....11

**GM - MERIVA FLEX - ANO 2006 A 2009
CENTRAL DELPHI HSFI 2.3**

Rotina Para Verificação - Central Delphi HSFI 2.3
Ler Senha Via Diagnóstico.....15

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - CORSA - ANO 2003 A 2010
CENTRAL DELPHI HSF1 2.3 - LER SENHA VIA DIAGNÓSTICO

1º Passo




Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione GM)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- GM

Voltar Acima Abaixo Entrar



2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Corsa) Toque em
ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\GM

- Corsa

Voltar Acima Abaixo Entrar



3º Passo



Escolha o equipamento que será
verificado. (neste procedimento selecione
Central). Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\GM\Corsa

- Central

Voltar Acima Abaixo Entrar



ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - CORSA - ANO 2003 A 2010
CENTRAL DELPHI HSFI 2.3 - LER SENHA VIA DIAGNÓSTICO

4º Passo

Escolha o ano do veículo a ser verificado. (neste procedimento seleccione ano 2003 a 2010) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\GM\Corsa\Central

• 2003 a 2010

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o sistema que será verificado. (neste procedimento seleccione Delphi HSFI 2.3). Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Central\2003 a 2010

• Delphi HSFI 2.3

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento seleccione Diagnostico). Toque em ENTRAR.

Interface

***\Delphi HSFI 2.3

• Diagnostico


Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - CORSA - ANO 2003 A 2010
CENTRAL DELPHI HFSI 2.3 - LER SENHA VIA DIAGNÓSTICO

7º Passo



8º Passo



ATENÇÃO: Nos passos 7, 8 e 9, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

9º Passo



ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - CORSA - ANO 2003 A 2010
CENTRAL DELPHI HFSI 2.3 - LER SENHA VIA DIAGNÓSTICO

10º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento Ler senha). Toque em ENTRAR.

Escolha a opção

***\Diagnostico

• Ler senha

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

11º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição, logo após aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 10º Passo.

Escolha a opção

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha a opção

Aguarde

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - CORSA C - ANO 2003 A 2005
CENTRAL DELPHI HSF1 2.3 - LER SENHA VIA DIAGNÓSTICO

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado. (neste procedimento selecione GM) Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- GM

Voltar Acima Abaixo Entrar



2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Corsa C) Toque em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\GM

- Corsa C

Voltar Acima Abaixo Entrar



3º Passo



Escolha o equipamento que será verificado. (neste procedimento selecione Central). Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\GM\Corsa C

- Central

Voltar Acima Abaixo Entrar



ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - CORSA C - ANO 2003 A 2005
CENTRAL DELPHI HSFI 2.3 - LER SENHA VIA DIAGNÓSTICO

4º Passo

Escolha o ano do veículo a ser verificado. (neste procedimento seleccione ano 2003 a 2005) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\GM\Corsa C\Central

• 2003 a 2005

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o sistema que será verificado. (neste procedimento seleccione Delphi HSFI 2.3). Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Central\2003 a 2005

• Delphi HSFI 2.3

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento seleccione Diagnostico). Toque em ENTRAR.

Interface

***\Delphi HSFI 2.3

• Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
CORSA C - ANO 2003 A 2005
CENTRAL DELPHI HSF1 2.3 - LER SENHA VIA DIAGNÓSTICO

7º Passo



Interface
Informacao 

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

8º Passo



Escolha a opcao
Aguarde 

Verificando...

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ATENÇÃO: Nos passos 7, 8 e 9, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

9º Passo



Interface
Alerta 

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
CORSA C - ANO 2003 A 2005
CENTRAL DELPHI HFSI 2.3 - LER SENHA VIA DIAGNÓSTICO

10º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento Ler senha). Toque em ENTRAR.

Escolha a opção

***\Diagnostico

• Ler senha

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

11º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição, logo após aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 10º Passo.

Escolha a opção

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha a opção

Aguarde

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - CORSA FLEX - ANO 2004 A 2009
CENTRAL DELPHI HFSI 2.3 - LER SENHA VIA DIAGNÓSTICO

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione GM)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- GM

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Corsa Flex)
Toque em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\GM

- Corsa Flex

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento que será
verificado. (neste procedimento selecione
Central). Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\GM\Corsa Flex

- Central

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - CORSA FLEX - ANO 2004 A 2009
CENTRAL DELPHI HSFI 2.3 - LER SENHA VIA DIAGNÓSTICO

4º Passo

Escolha o ano do veículo a ser verificado. (neste procedimento seleccione ano 2004 a 2009) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\GM\Corsa Flex\Central

• 2004 a 2009

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o sistema que será verificado. (neste procedimento seleccione Delphi HSFI 2.3). Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Central\2004 a 2009

• Delphi HSFI 2.3

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento seleccione Diagnostico). Toque em ENTRAR.

Interface

***\Delphi HSFI 2.3

• Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - CORSA FLEX - ANO 2004 A 2009
CENTRAL DELPHI HSM 2.3 - LER SENHA VIA DIAGNÓSTICO

7º Passo



8º Passo



ATENÇÃO: Nos passos 7, 8 e 9, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

9º Passo



ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - CORSA FLEX - ANO 2004 A 2009
CENTRAL DELPHI HFSI 2.3 - LER SENHA VIA DIAGNÓSTICO

10º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento Ler senha). Toque em ENTRAR.

Escolha a opção

***\Diagnostico

• Ler senha

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

11º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição, logo após aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 10º Passo.

Escolha a opção

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha a opção

Aguarde

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - MERIVA FLEX - ANO 2006 A 2009
CENTRAL DELPHI HSF1 2.3 - LER SENHA VIA DIAGNÓSTICO

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado. (neste procedimento selecione GM) Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- GM

Voltar Acima Abaixo Entrar



2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Meriva Flex) Toque em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\GM

- Meriva Flex

Voltar Acima Abaixo Entrar



3º Passo



Escolha o equipamento que será verificado. (neste procedimento selecione Central). Toque em ENTRAR.

Equipamento

***Fabricante\GM\Meriva Flex

- Central

Voltar Acima Abaixo Entrar



ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - MERIVA FLEX - ANO 2006 A 2009
CENTRAL DELPHI HSFI 2.3 - LER SENHA VIA DIAGNÓSTICO

4º Passo

Escolha o ano do veículo a ser verificado. (neste procedimento seleccione ano 2003 a 2009) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\GM\Corsa\Central

• 2006 a 2009

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o sistema que será verificado. (neste procedimento seleccione Delphi HSFI 2.3). Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Central\2006 a 2009

• Delphi HSFI 2.3

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento seleccione Diagnostico). Toque em ENTRAR.

Interface

***\Delphi HSFI 2.3

• Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - MERIVA FLEX - ANO 2006 A 2009
CENTRAL DELPHI HSF1 2.3 - LER SENHA VIA DIAGNÓSTICO

7º Passo



8º Passo



ATENÇÃO: Nos passos 7, 8 e 9, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

9º Passo



ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - MERIVA FLEX - ANO 2006 A 2009
CENTRAL DELPHI HFSI 2.3 - LER SENHA VIA DIAGNÓSTICO

10º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento Ler senha). Toque em ENTRAR.

Escolha a opção

***\Diagnostico

• Ler senha

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

11º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição, logo após aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 10º Passo.

Escolha a opção

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha a opção

Aguarde

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar