

REMAP



MANUAL DE INSTRUÇÕES

**RESET ECU BOSCH FIAT HIBRIDA (STILO 2.4 0261 207 512)
CENTRAL HIBRIDA BOSCH ME 31512**

**ES0134
CARGA 72**

WWW.CHAVESGOLD.COM.BR

GOLD
Evolution

INDICE**RESET ECU BOSCH FIAT HIBRIDA (STILO 2.4 0261 207 512)
CENTRAL HIBRIDA BOSCH ME 31512****STILO 2.4**

Rotina Para Verificação - Fiat Stilo 2.4 - Central Híbrida
Diagnóstico - Número ECU.....03

Rotina Para Verificação - Fiat Stilo 2.4 - Central Híbrida
Diagnóstico - Reset.....08

CENTRAL HIBRIDA BOSCH ME 3.1 512 (0261 207 512)

Procedimento para Comunicar com ECU's Híbridas Bosch.....13

Ilustrações da Central Híbrida Bosch ME 3.1 512 (0261 207 512).....14

Ilustrações da Utilização do OBD II MIC.....15

Ilustrações da Central Híbrida
Bosch ME3.1 512 (0261 207 512) no Motor do Stilo 2.4.....16

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT STILO 2.4 - CENTRAL HIBRIDA
DIAGNOSTICO - NUMERO ECU**

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Fiat)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Fiat

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Palio) Toque em
ENTRAR.

Volkswagen

Fabricante/Fiat

- Stilo

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Central
Hibrada) Toque em ENTRAR.

Equipamento

Fabricante/Fiat/Stilo

- Central Hibrada

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT STILO 2.4 - CENTRAL HIBRIDA
DIAGNOSTICO - NUMERO ECU**

4º Passo

Escolha o a potencia do motor do veiculo a ser verificado a ser verificado. (neste procedimento seleccione 2.4) Toque em ENTRAR.

Escolha o modelo

***\Stilo\Central hibrida

• 2.4

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o sistema que vai ser usado para realizar o procedimento. (neste procedimento seleccione Bosch ME 3.1 512). Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Central hibrida\2.4

• Bosch ME 3.1 512

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o procedimento que será realizado. (neste procedimento seleccione Diagnostico). Toque em ENTRAR.

Interface

***\2.4\Bosch ME 3.1 512

• Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT STILO 2.4 - CENTRAL HIBRIDA
DIAGNOSTICO - NUMERO ECU**

7º Passo



Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

8º Passo



Escolha a opção
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 7, 8 e 9, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

9º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT STILO 2.4 - CENTRAL HIBRIDA
DIAGNOSTICO - NUMERO ECU**

10º Passo




Este procedimento é para verificar o numero da central. (neste procedimento seleccione Numero ECU). Toque em ENTRAR.

11º Passo



Para verificar o numero da ECU, deverá desligar a ignição. Selecionando **ENTER** realiza o procedimento. Se seleccionar ESC, volta ao 10º Passo.

Está sendo realizado o procedimento



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT STILO 2.4 - CENTRAL HIBRIDA
DIAGNOSTICO - NUMERO ECU**

12º Passo

logo após, deverá ligar a ignição. Selecionando **ENTER** realiza o procedimento. Se selecionar ESC, volta ao 10º Passo.



Está sendo realizado o procedimento



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT STILO 2.4 - CENTRAL HIBRIDA
DIAGNOSTICO - RESET**

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Fiat)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Fiat

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Stilo) Toque em
ENTRAR.

Volkswagen

Fabricante/Fiat

- Stilo

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Central
Hibrada) Toque em ENTRAR.

Equipamento

Fabricante/Fiat/Stilo

- Central Hibrada

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT STILO 2.4 - CENTRAL HIBRIDA
DIAGNOSTICO - RESET**

4º Passo

Escolha o a potencia do motor do veiculo a ser verificado a ser verificado. (neste procedimento seleccione 2.4) Toque em ENTRAR.

Escolha o modelo

***\Palio\Central hibrida

• 2.4

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o sistema que vai ser usado para realizar o procedimento. (neste procedimento seleccione Bosch ME 3.1 512) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Central hibrida \2.4

• Bosch ME 3.1 512

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o procedimento que será realizado. (neste procedimento seleccione Diagnostico). Toque em ENTRAR.

Interface

***\Bosch ME 3.1 512

• Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT STILO 2.4 - CENTRAL HIBRIDA
DIAGNOSTICO - RESET**

7º Passo




8º Passo



ATENÇÃO: Nos passos 7, 8 e 9, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

9º Passo



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT STILO 2.4 - CENTRAL HIBRIDA
DIAGNOSTICO - RESET**

10º Passo

Este procedimento é para fazer o reset ou seja deixar a central virgem para codificar novamente. (neste procedimento seleccione Reset). Toque em ENTRAR.



11º Passo

Para realizar o reset da ECU, deverá desligar a ignição. Seleccionando **ENTER** realiza o procedimento. Se seleccionar **ESC**, volta ao 10º Passo.



Está sendo realizado o procedimento



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT STILO 2.4 - CENTRAL HIBRIDA
DIAGNOSTICO - RESET**

12º Passo

logo após, deverá ligar a ignição. Selecionando **ENTER** realiza o procedimento. Se selecionar ESC, volta ao 10º Passo.



Está sendo realizado o procedimento



**PROCEDIMENTOS PARA COMUNICAR
COM AS ECUS HÍBRIDAS BOSCH****CONECTOR B (DO LADO DA ETIQUETA 0 261 207 512)****STILO 2.4 - BOSCH ME 3.1**


Pino 15.....Linha 30 (Positivo da Bateria)

Pino 47,16.....Linha 15 (positivo da ignição)


Pino 53.....Linha k (Diagnostico pino 7 OBD2)

Pino 20.....Linha 31 (Negativo da Bateria,
Usar cabo EB12(agulha para aterrar)

Pino 24.....Linha 31 (Negativo da Bateria)



ILUSTRAÇÕES DA CENTRAL HIBRIDA BOSCH ME 3.1 512 (0261 207 512)



Central Híbrida
Bosch ME 3.1 512
0261 207 512
STILO 2.4

Etiqueta de Identificação
da Central Híbrida
Bosch ME 3.1 512
0261 207 512



ILUSTRAÇÕES DA UTILIZAÇÃO DO OBD II MIC



Localização do conector de diagnostico do Stilo 2.4
Local do lado esquerdo da coluna de direção

Usando Conector OBDII Mic




Identificação da ECU Stilo 2.4
ME3.1 0261.207.512

ILUSTRAÇÕES DA CENTRAL HÍBRIDA BOSCH ME 3.1 512 (0261 207 512) NO MOTOR DO STILO 2.4



Prender a Garra do Cabo EB12 no Negativo da Bateria



Localização da ECU Stilo 2.4 ME3.1 no motor



Tirar a Tampa do Conector e Introduzir a Agulha do Cabo EB12 no Pino 20 do Conector B da ECU do Stilo 2.4 ME3.1

VOLTA
AO
INDICE